

Specificatii tehnice detaliate

Cod material Descriere
131X1829 FC-202P15KT4E20H2XGXXXXXXXAQBXCXXXXXEAN
Number: 5710107035816

Caracteristice detaliate

Gama de produse	: (FC-) VLT® AQUA Drive FC-
Seria	: (202) AQUA - Versiune avansată
Putere nominală	: (P15K) (P15K) 15 kW/20 CP
Fază	: (T) Trifazat
Tensiune nominală alimentare	: (4) 380 – 480 V c.a.
Carcasă	: (E20) (E20) IP20/Şasiu
Filtru RFI	: (H2) Clasa RFI A2 (C3)
Frână – Opr. de sig.	: (X) Fără chopper de frân.
LCP	: (G) Panou comandă loc. grafic
Acop. cu lac prot. PCB	: (X) PCB nelăcuit
Opt. reţea de alimen.	: (X) Fără opţiune reţea
Adaptare A	: (X) Intrări standard cabluri
Adaptare B	: (X) Fără adaptare
Versiune software	: (SXXX) Ultima versiune sw std.
Pachet lingvistic software	: (X) Pachet lingvistic standard
Opţiune A	: (AQ) Modbus TCP MCA 122
Opţiune B	: (BX) Fără opţiune B
Opţiune C0 MCO	: (CX) Fără opţiune C0
Opţiune C1	: (X) Fără opţiune C1
Software opţiune C	: (XX) Fără opţiune software
Opţiune D	: (DX) Fără opţiune D
Dimensiunea carcasei	: B3

Putere 110% (NO) [kW]	15
Putere 160% (HO) [kW]	11
Înălţime [mm]	: 399,0
Lăţime fără opt. C [mm]	: 165,0
Lăţime cu o opt. C [mm]	: 205,0
Lăţime cu două opt. C [mm]	: 225,0
Adâncime [mm]	: 249,0
Adâncime cu opţiune A/B[mm]	: 262,0
Masă netă calculată [kg]	12

Curent Continuu (NO) [A] 3 x 380-440 VAC	32
Curent Int. pt 60s (NO) [A] 3 x 380-440 VAC	: 35.2
Curent Continuu (NO) [A] 3 x 440 – 480 V c.a.	27
Curent Int. pt 60s (NO) [A] 3 x 440 – 480 V c.a.	: 29.7
Curent Continuu (HO) [A] 3 x 380-440 VAC	24
Curent Int. pt 60s (HO) [A] 3 x 380-440 VAC	: 38.4
Curent Continuu (HO) [A] 3 x 440 – 480 V c.a.	21
Curent Int. pt 60s (HO) [A] 3 x 440 – 480 V c.a.	: 33.6

Pierdere putere NO [W] 3 x 380-440 VAC	392
Pierdere putere NO. [W] 3 x 440 – 480 V c.a.	392
Pierdere putere HO [W] 3 x 380-440 VAC	291
Pierdere putere HO. [W] 3 x 440 – 480 V c.a.	291

kVA	: 22.2
-----	--------

Descriere
130R1030 DrivePro ExWarr Onsite PG04 24 months

Caracteristice detaliate

DrivePro Garantie Extinsa OnSite 24 luni. Include reparatii OnSite sau inlocuirea unitatii.