



Agropiese-TGR

Adresa: MD 2002, MOLDOVA, mun. Chișinău, șos. Muncești 271/7

Tel: 022 505 275

022 505 255

Fax: 022 528 122

E-mail: s.balerca@agro.md

gurgurov@agro.md

Web: www.agro.md

FURTUN PVC SUPER ELASTIC DE ABSORBȚIE (sarcină medie) ȘI TRANSPORTARE A APEI

Specificația tehnică

Marca	SEL MEDUSA SE
Model	TSG08
Caracteristicile de bază	
Caracteristica	▷ PVC spiralat rezistent la șoc; ▷ Material special super elastic, puternic, flexibil și neted; ▷ Rezistent la abraziune și la diferențe mari de temperaturi -20⁰C - +50⁰C; ▷ Rezistent la agenți chimici și/sau alți distructivi.
Destinația	▷ Pentru absorbția și transportarea apei (murdare, tehnice, cu săruri, cu mici impurități chimice, cu nisip, cu pietriș, cu nămol,ș.a) în domeniul agrar, construcții; ▷ La curățarea rețelelor de canalizare.



Model	 ID	 BP	 VACUUM	 BR/r	 W	 L
SEL MEDUSA SE TSG08	76 mm	12 bar	0,88 bar (9 m/H ₂ O)	325 mm	1700 g/m	2 buc – 8 m
NORME	ISO 1307		-20 ⁰ C - +50 ⁰ C			sură

