

Specificații tehnice (F4.1)

Numărul procedurii de achiziție ocde-b3wdp1-MD-1606729165038 din 15.12.2020	
Denumirea procedurii de achiziție: 32300000-6 - Receptoare de televiziune și de radio și aparate de înregistrare sau de redare a sunetului sau a imaginii	
Denumirea Beneficiarului: IP Compania "Teleradio-Moldova"	Valabilitatea ofertei: 60 zile

Cod CPV	Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
Ecran LED profesional							
Unitate de captare foto/video/audio							
32323100-4	Ecran LED	PH 2.5mm Indoor Fixed LED Display System Fisa tehnica a producatorului se anexeaza.	China	ShenZhen Screen Optoelectronics	Ecran LED profesional pe cabinețe: Cerințe minime: - Dimensiune ecran întreg : ~16,58 m2; - Cantitate cabinețe: constituite din 18 buc. de cabinețe cu dimensiunea 960x960mm plus accesorii de conectare și reparație; Caracteristici tehnice a modului ecranului LED: - Distanța pixel: 2.5 mm; - Utilizare: de interior, Television, Broadcast; - Rezoluție cabinet: min. 384 * 384 pixel; - Configurarea LED-ului: Black SMD 2121; - Numărul de puncte pe metru pătrat: 160000Pixel/m²; - Unghiul de vizualizare – orizontal / vertical min: Orizontal: 120°, Vertical: 120°; - Frame rate: ≥60 Hz; - Refresh Frequency: ≥1,920Hz - Garanție: minim 2 ani	Ecran LED profesional pe cabinețe: - Dimensiune ecran întreg : ~16,58 m2; - Cantitate cabinețe: constituite din 18 buc. de cabinețe cu dimensiunea 960x960mm plus accesorii de conectare și reparație; Caracteristici tehnice a modului ecranului LED: - Distanța pixel: 2.5 mm; - Utilizare: de interior, Television, Broadcast; - IP31 - Rezoluție cabinet: min. 384 * 384 pixel; - Configurarea LED-ului: Black SMD 2121; Epistar - Numărul de puncte pe metru pătrat: 160000Pixel/m²; - Unghiul de vizualizare – orizontal / vertical; Orizontal: 140°, Vertical: 140°; - Frame rate: ≥60 Hz; - Refresh Frequency: ≥1,920Hz - Garanție: minim 2 ani - Module Pixel - 8192 dots - Module Resolution – 128 dots x 64 dots	CE, ROHS

						• Module Size – 320 mm x 160 mm • Module Weight – 0.45 kg/pcs - Screen Parameteres: • Required screen area – 5760 mm x 2880 mm • Actual screen area – 5760 mm x 2880 mm • Cabinet size – 960 mm x 960 mm • Brightness $\geq 800\text{cd/m}^2$ • Driving Method 1/32 scan • Min Viewing Distance $\geq 2\text{ m}$ • Input Voltage AC220V/50Hz or AC110V/60Hz • Power Consumption (Max/Ave) 660/220 W/m² • Screen Weight 20kg/m² • MTBF > 10,000 hours • IP Rating (Front/Rear) IP31 • Temperature-operating -10C ~ 60C • Humidity operation 10% – 90% • Controlling system NOVA • Compatible with - Novastar VX6s	
--	--	--	--	--	--	---	--

- Oferta de pret include livrarea la locația Beneficiarului, în coordonare cu beneficiarul pentru echipamentul oferat.

Semnat: _____

Numele, Prenumele: Mocanu Iurii

În calitate de: Director

Ofertantul: ABC Solutions SRL

Adresa: str. 31 august 1989, nr. 153