

Investitor
Obiect

Universitatea de Stat "B.P. Hasdeu" din Cahul

**Construcția acoperisului blocului de studii nr. 2 al
Universității de Stat "Bogdan Petriceicu Hasdeu" din
Cahul (mun. Cahul Piata Independentei 1)****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 1
Lucrari de construcție a acoperisului
(formular desfășurat)**

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei | |
|--------|-----------------------------|--|------|--|----------------------|------------------------|
| | | | | | Pe unitate de măsură | Total incl. salariu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 1. Lucrari de demolare | | | | |
| 1 | RpCI42F | Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi | m2 | | | 20,779 20,716 |
| | 721305001 3100 | Tinichigiu | h-om | 0,4700 | 30,92 | 14,532 |
| | 931006001 9920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 | 30,92 | 6,184 |
| | 292214000 6703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0600 | 1,05 | 0,063 |
| 2 | RpCI42 A | Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. | m | | | 4,339 4,329 |
| | 721305001 3100 | Tinichigiu | h-om | 0,0900 | 30,92 | 2,783 |
| | 931006001 9920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 | 30,92 | 1,546 |
| | 292214000 6703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0100 | 1,05 | 0,010 |
| 3 | TrI1AA0 2C2 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2 | t | | | 13,935 13,935 |
| | 931006001 9900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,4500 | 30,92 | 13,935 |
| 4 | TsI50B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km | t | | | 64,667 0,000 |
| | 341054000 0006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,2580 | 250,00 | 64,667 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|-------------------|---|------|----------|--------|----------------------|
| | | 2. Incalzirea planseului (mansarda) | | | | |
| 5 | IzF10A | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi termoizolatoare din B.C.A., perlit, fibroperlit, izobeton etc | m2 | | | 369,260 5,256 |
| | 713403001 2200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,1700 | 30,92 | 5,256 |
| | 252130260 2901 | Placi termoizolante, beton celular autoclavizat | m2 | 1,0400 | 350,00 | 364,000 |
| | 292214000 6703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0030 | 1,05 | 0,003 |
| 6 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice | m3 | | | 1 152,401 139,140 |
| | 712301001 0200 | Betonist | h-om | 3,8500 | 30,92 | 119,042 |
| | 931006001 9920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,6500 | 30,92 | 20,098 |
| | 266310210 0000 | Beton | m3 | 1,0250 | 916,66 | 948,978 |
| | 410011620 2818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 | 12,70 | 1,283 |
| | 292214000 7000 | Macara | h-ut | 0,2500 | 250,00 | 62,500 |
| | 295227000 3000 | Vibrator de suprafata | h-ut | 0,4000 | 1,25 | 0,500 |
| | | 3. Constructii monolite | | | | |
| 7 | RpCB05 A | Beton armat clasa C-25/20 Bc 25 (B 330), in cantitati mici, la consolidari de elemente de beton armat (fretari sau mariri de sectiuni de stilpi, grinzi etc.) sau la elemente de beton armat de consolidare, preparat manual, turnat cu mijloace clasice (Fundatie F1,59 buc) | m3 | | | 1 338,862 315,384 |
| | 712301001 0200 | Betonist | h-om | 6,5000 | 30,92 | 200,980 |
| | 931006001 9920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,7000 | 30,92 | 114,404 |
| | 265112210 0024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 385,0000 | 1,50 | 594,825 |
| | 142110220 0082 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm | m3 | 0,6580 | 285,33 | 193,444 |
| | 142110220 0587 | Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,7230 | 255,77 | 190,455 |
| | 410011620 2818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,3200 | 12,70 | 4,183 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-------------------|---|------|--------|----------|-------------------------|
| | 295227000 3717 | Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat) | h-ut | 0,6000 | 5,00 | 3,000 |
| | 341052000 1373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,1500 | 250,00 | 37,571 |
| 8 | RpCC02 C | Cofraje mixte din panouri refolosibile, confectionate din placaj, exclusiv sustinerile, pentru beton armat, la completari sau refaceri la constructii existente, in stilpi, cu placaj de 15 mm | m2 | | | <u>65,187</u> 46,380 |
| | 712401001 0700 | Dulgher | h-om | 1,3200 | 30,92 | 40,814 |
| | 931006001 9920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1800 | 30,92 | 5,566 |
| | 201010290 4030 | Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm, L=6,00 m; S 942 | m3 | 0,0015 | 3 166,66 | 4,894 |
| | 287414588 6942 | Cuie constructii tip A 3 x 70 mm | kg | 0,0400 | 22,36 | 0,912 |
| | 232018620 1084 | Ulei emulsionat pentru decofrare | kg | 0,1200 | 13,50 | 1,652 |
| | 202021292 8359 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm rezistent la umezeala | m2 | 0,1500 | 50,00 | 7,650 |
| | 201010290 4420 | Dulap rasinov tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=4,50m, S 942 | m3 | 0,0010 | 3 166,66 | 3,157 |
| | 271050380 3233 | Sirma moale obisnuita D=2,5 mm | kg | 0,0300 | 15,23 | 0,466 |
| | 294042000 7679 | Fierastrau mecanic | h-ut | 0,0400 | 1,30 | 0,052 |
| | 292214000 6702 | Macara de fereastr | h-ut | 0,0200 | 1,23 | 0,025 |
| 9 | RpCD02 B1 | Armatari din otel-beton PC 52, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor pentru fundatii si radiere (d 12 AI) | kg | | | <u>13,244</u> 2,752 |
| | 712302001 1140 | Fierar beton | h-om | 0,0690 | 30,92 | 2,133 |
| | 931006001 9920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0200 | 30,92 | 0,618 |
| | 271060200 0510 | Otel beton profil periodic PC 52 STAS 438 D > 8 mm | kg | 1,0250 | 9,83 | 10,076 |
| | 271050380 3116 | Sirma neagra moale D=1 mm | kg | 0,0100 | 14,52 | 0,145 |
| | 201023731 8750 | Distantieri | buc | 0,1500 | 1,52 | 0,228 |
| | 292214000 6702 | Macara de fereastr | h-ut | 0,0350 | 1,23 | 0,043 |
| 10 | RCsB30 A | Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu | buc | | | <u>21,700</u> 15,027 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|--------------------|--|------|--------|--------|-------------------------------|
| | | foreza-carota diamantata cu diametrul de: 20 mm | | | | |
| | 712301100 0200 | Betonist | h-om | 0,3400 | 30,92 | 10,513 |
| | 931006001 9922 | Muncitor deservire | h-om | 0,1460 | 30,92 | 4,514 |
| | 500100010 0135 | Freza cu carota diamanta | buc | 0,0080 | 250,00 | 2,000 |
| | 410012620 2818 | Apa | m3 | 0,0057 | 12,70 | 0,072 |
| | 295226000 3903 | Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm | h-ut | 0,2300 | 20,00 | 4,600 |
| 11 | CK35B apl | Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat (Ancoraj d 12 AI) | buc | | | 19,284 ----- 6,184 |
| | 742201006 0100 | Timplar | h-om | 0,2000 | 30,92 | 6,184 |
| | 287413631 33001 | Diblu din metal (Ancoraj d 12 AI) | buc | 1,0000 | 13,10 | 13,100 |
| 12 | CK35B apl | Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat (Ancoraj d 12 AIII) | buc | | | 37,014 ----- 6,184 |
| | 742201006 0100 | Timplar | h-om | 0,2000 | 30,92 | 6,184 |
| | 287413631 33002 | Diblu din metal (Ancoraj d 12 AIII) | buc | 1,0000 | 30,83 | 30,830 |
| 13 | pret furnizor | Clei epoxidic metal pentru fixarea ancorajului (consum la 1 ancor 38.5ml 385:38.5=10ancore, 170: 10=18.4buc) | buc | | | 120,000 ----- 0,000 |
| | 13 | Clei epoxidic metal pentru fixarea ancorajului | buc | 1,0000 | 120,00 | 120,000 |
| 14 | RpCB04 D | Beton armat turnat in stilpi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineta din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc., la cladiri existente preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton marfa procurat din statii (Centura monolita) | m3 | | | 1 206,980 ----- 206,546 |
| | 712301001 0200 | Betonist | h-om | 4,3800 | 30,92 | 135,430 |
| | 931006001 9920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,3000 | 30,92 | 71,116 |
| | 266310210 0000 | Beton | m3 | 1,0250 | 916,66 | 958,379 |
| | 410011620 2818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1200 | 12,70 | 1,554 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|--------------------|--|------|--------|----------|-------------------------|
| | 295227000 3717 | Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat) | h-ut | 0,6000 | 5,00 | 3,000 |
| | 341052000 1373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,1500 | 250,00 | 37,500 |
| 15 | RpCC02 B | Cofraje mixte din panouri refolosibile, confectionate din placaj, exclusiv sustinerile, pentru beton armat, la completari sau refaceri la constructii existente, in grinzi, cu placaj de 15 mm | m2 | | | <u>52,640</u> 37,104 |
| | 712401001 0700 | Dulgher | h-om | 1,0300 | 30,92 | 31,848 |
| | 931006001 9920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1700 | 30,92 | 5,256 |
| | 201010290 4030 | Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm, L=6,00 m; S 942 | m3 | 0,0010 | 3 166,66 | 3,271 |
| | 287414588 6942 | Cuie constructii tip A 3 x 70 mm | kg | 0,0300 | 22,36 | 0,681 |
| | 232018620 1084 | Ulei emulsionat pentru decofrare | kg | 0,1200 | 13,50 | 1,644 |
| | 202021292 8359 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm rezistent la umezeala | m2 | 0,1300 | 50,00 | 6,599 |
| | 201010290 4420 | Dulap rasinov tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=4,50m, S 942 | m3 | 0,0010 | 3 166,66 | 3,271 |
| | 294042000 7679 | Fierastrau mecanic | h-ut | 0,0350 | 1,30 | 0,046 |
| | 292214000 6702 | Macara de fereastr | h-ut | 0,0200 | 1,23 | 0,025 |
| 16 | RpCD01 D | Armatari din otel-beton OB 37, cu diam de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc.(d 6 AI) | kg | | | <u>13,548</u> 3,092 |
| | 712302001 1140 | Fierar beton | h-om | 0,0700 | 30,92 | 2,164 |
| | 931006001 9920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0300 | 30,92 | 0,928 |
| | 271060200 00781 | Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 8 mm (d 6 AI) | kg | 1,0250 | 9,83 | 10,076 |
| | 274613380 3142 | Sirma moale obisnuita D=1,25 mm | kg | 0,0100 | 15,23 | 0,152 |
| | 201023731 8750 | Distantieri | buc | 0,1500 | 1,52 | 0,228 |
| 17 | RpCD02 D1 | Armatari din otel-beton PC 52, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor pentru plansee drepte, | kg | | | <u>14,005</u> 3,185 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|--------------------|--|------|--------|----------|-----------------------------|
| | | stilpi, grinzi etc. (d 16 AIII) | | | | |
| | 712302001 1140 | Fierar beton | h-om | 0,0730 | 30,92 | 2,257 |
| | 931006001 9920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0300 | 30,92 | 0,928 |
| | 271060200 05102 | Otel beton profil periodic PC 52 STAS 438 D > 8 mm (d 16 AIII) | kg | 1,0250 | 10,15 | 10,404 |
| | 271050380 3116 | Sirma neagra moale D=1 mm | kg | 0,0100 | 14,52 | 0,145 |
| | 201023731 8750 | Distantieri | buc | 0,1500 | 1,52 | 0,228 |
| | 292214000 6702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0350 | 1,23 | 0,043 |
| 18 | RpCB04 D | Beton armat turnat in stilpi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineta din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc., la cladiri existente preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton marfa procurat din statii (stilpi monolit) | m3 | | | <u>1 206,723</u> 206,538 |
| | 712301001 0200 | Betonist | h-om | 4,3800 | 30,92 | 135,422 |
| | 931006001 9920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,3000 | 30,92 | 71,116 |
| | 266310210 0000 | Beton | m3 | 1,0250 | 916,66 | 958,128 |
| | 410011620 2818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1200 | 12,70 | 1,557 |
| | 295227000 3717 | Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat) | h-ut | 0,6000 | 5,00 | 3,000 |
| | 341052000 1373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,1500 | 250,00 | 37,500 |
| 19 | RpCC02 C | Cofraje mixte din panouri refolosibile, confectionate din placaj, exclusiv sustinerile, pentru beton armat, la completari sau refaceri la constructii existente, in stilpi, cu placaj de 15 mm | m2 | | | <u>65,149</u> 46,380 |
| | 712401001 0700 | Dulgher | h-om | 1,3200 | 30,92 | 40,814 |
| | 931006001 9920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1800 | 30,92 | 5,566 |
| | 201010290 4030 | Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm, L=6,00 m; S 942 | m3 | 0,0015 | 3 166,66 | 4,807 |
| | 287414588 6942 | Cuie constructii tip A 3 x 70 mm | kg | 0,0400 | 22,36 | 0,912 |
| | 232018620 1084 | Ulei emulsionat pentru decofrare | kg | 0,1200 | 13,50 | 1,653 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|--------------------|---|------|---------|----------|-------------------------------|
| | 202021292 8359 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm rezistent la umezeala | m2 | 0,1500 | 50,00 | 7,650 |
| | 201010290 4420 | Dulap rasinov tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=4,50m, S 942 | m3 | 0,0010 | 3 166,66 | 3,204 |
| | 271050380 3233 | Sirma moale obisnuita D=2,5 mm | kg | 0,0300 | 15,23 | 0,466 |
| | 294042000 7679 | Fierastrau mecanic | h-ut | 0,0400 | 1,30 | 0,052 |
| | 292214000 6702 | Macara de fereastr | h-ut | 0,0200 | 1,23 | 0,025 |
| 20 | RpCD01 D | Armaturo din otel-beton OB 37, cu diam de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc. (d 6 AI) | kg | | | 13,548 ----- 3,092 |
| | 712302001 1140 | Fierar beton | h-om | 0,0700 | 30,92 | 2,164 |
| | 931006001 9920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0300 | 30,92 | 0,928 |
| | 271060200 00781 | Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 8 mm (d 6 AI) | kg | 1,0250 | 9,83 | 10,076 |
| | 274613380 3142 | Sirma moale obisnuita D=1,25 mm | kg | 0,0100 | 15,23 | 0,152 |
| | 201023731 8750 | Distantieri | buc | 0,1500 | 1,52 | 0,228 |
| 21 | RpCD02 D1 | Armaturo din otel-beton PC 52, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc. (d 16 AIII) | kg | | | 14,005 ----- 3,185 |
| | 712302001 1140 | Fierar beton | h-om | 0,0730 | 30,92 | 2,257 |
| | 931006001 9920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0300 | 30,92 | 0,928 |
| | 271060200 05102 | Otel beton profil periodic PC 52 STAS 438 D > 8 mm (d 16 AIII) | kg | 1,0250 | 10,15 | 10,404 |
| | 271050380 3116 | Sirma neagra moale D=1 mm | kg | 0,0100 | 14,52 | 0,145 |
| | 201023731 8750 | Distantieri | buc | 0,1500 | 1,52 | 0,228 |
| | 292214000 6702 | Macara de fereastr | h-ut | 0,0350 | 1,23 | 0,043 |
| | | 4. Acoperis | | | | |
| 22 | CE40A | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic | m3 | | | 4 907,948 ----- 695,700 |
| | 712401001 | Dulgher 3 | h-om | 20,2500 | 30,92 | 626,130 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|--------------------|---|------|---------|----------|----------------------------|
| | 0730 | | | | | |
| | 931006001 9920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,2500 | 30,92 | 69,570 |
| | 287411582 54550 | Buloane de constructii cu piulite si saibe | kg | 7,5000 | 41,25 | 309,375 |
| | 201010290 69611 | Scanduri brute, calit III | m3 | 0,0100 | 3 166,66 | 31,717 |
| | 201010290 87371 | Grinzi ecarisate de rasinoase de b=100,125 mm, calit, a II a | m3 | 0,9300 | 3 166,66 | 2 944,892 |
| | 201010290 41691 | Dulapuri ecarisati de rasinoase b = 44mm calit II | m3 | 0,1200 | 3 166,66 | 380,101 |
| | 287312200 07511 | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки) | kg | 3,4000 | 29,60 | 100,640 |
| | 241421610 94821 | Pasta antiseptica | kg | 3,0100 | 56,98 | 171,511 |
| | 232032260 00361 | Gudron | kg | 2,5800 | 45,62 | 117,698 |
| | 287414588 70491 | Cuie de constructie | kg | 3,0000 | 29,80 | 89,400 |
| | 268213260 04260 | Carton gudronat (толь) | m2 | 1,4500 | 12,00 | 17,400 |
| | 241052000 67531 | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу) | h-ut | 0,1500 | 325,00 | 48,750 |
| | 295527000 02608 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 ср (Дружба, бензопила) | h-ut | 0,3300 | 1,20 | 0,396 |
| | 294052000 76091 | Masina de gaurit electrica (дрель электрическая) | h-ut | 0,2300 | 1,60 | 0,368 |
| 23 | CE41A | Montarea capriorilor cu tratament antiseptic | m3 | | | 5 653,790 <hr/> 744,864 |
| | 712401001 0730 | Dulgher 3 | h-om | 21,6800 | 30,92 | 670,347 |
| | 931006001 9920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,4100 | 30,92 | 74,517 |
| | 201010290 87372 | Grinzi ecarisate de rasinoase b=40-75mm calit a II a | m3 | 0,1600 | 3 166,66 | 506,594 |
| | 201010290 87371 | Grinzi ecarisate de rasinoase de b=100,125 mm, calit, a II a | m3 | 0,0600 | 3 166,66 | 189,928 |
| | 201010290 41692 | Dulapuri ecarisati de rasinoase calit a Ia | m3 | 0,8300 | 3 166,66 | 2 628,471 |
| | 287414588 70491 | Cuie de constructie | kg | 7,2000 | 29,80 | 214,560 |
| | 271060200 01211 | Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках D=6,3 - 6,5 мм) | kg | 4,3800 | 9,83 | 43,056 |
| | 268213260 04260 | Carton gudronat (толь) | m2 | 3,3800 | 12,00 | 40,561 |
| | 241421610 94821 | Pasta antiseptica | kg | 1,9600 | 56,98 | 111,679 |
| | 287312200 07511 | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки) | kg | 38,0000 | 29,60 | 1 124,800 |
| | 241052000 67531 | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу) | h-ut | 0,1500 | 325,00 | 48,750 |
| | 295527000 02608 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 ср (Дружба, бензопила) | h-ut | 0,4400 | 1,20 | 0,528 |
| 24 | CE30A | Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip | m2 | | | <hr/> 106,698 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|--------------------|---|------|---------|----------|----------------------------|
| | | eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. | | | | 9,121 |
| | 712401001 07001 | Dulgher | h-om | 0,2250 | 30,92 | 6,957 |
| | 931006001 9920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0700 | 30,92 | 2,164 |
| | 201010290 3495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0300 | 3 166,67 | 95,000 |
| | 287314588 7000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,1200 | 21,21 | 2,545 |
| | 295216000 7200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 | 1,05 | 0,032 |
| 25 | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate | m2 | | | 19,436 ----- 7,730 |
| | 713403001 2200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,2000 | 30,92 | 6,184 |
| | 931006001 9920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 | 30,92 | 1,546 |
| | 268213260 0465 | Folie suplimentara polimerica | m2 | 1,1500 | 8,83 | 10,459 |
| | 287527631 20001 | Шпильки (fise) | buc | 12,0000 | 0,10 | 1,236 |
| | 295216000 7200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 | 1,05 | 0,010 |
| 26 | CE07A | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) | m2 | | | 182,956 ----- 35,558 |
| | 721305001 3100 | Tinichigiu | h-om | 0,9000 | 30,92 | 27,828 |
| | 931006001 9920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2500 | 30,92 | 7,730 |
| | 271040364 3000 | Placi din tabla amprentata tip tigla | m2 | 1,1500 | 95,83 | 115,715 |
| | 271040364 0000 | Tabla plana protejata anticoroziv | kg | 0,5000 | 19,43 | 10,201 |
| | 287527631 2000 | Accesorii metalice pentru fixare | buc | 9,0000 | 0,79 | 7,466 |
| | 264012230 3000 | Coame metalice pentru placi tip tigla | buc | 0,1000 | 70,00 | 7,350 |
| | 271040374 0000 | Pazie din tabla protejata anticoroziv | buc | 0,0400 | 70,00 | 2,940 |
| | 252110671 8272 | Profil pentru etansare din spuma polimerica | m | 0,0500 | 70,00 | 3,675 |
| | 295216000 7200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0500 | 1,05 | 0,052 |
| 27 | CE20A | Sisteme de jgheaburi tip brass din | m | | | 149,686 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|--------------------|---|------|---------|----------|--------------------|
| | | tabla protejata anticoroziv | | | | 9,276 |
| | 721305001 3100 | Tinichigiu | h-om | 0,3000 | 30,92 | 9,276 |
| | 271040631 1800 | Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass | m | 1,0500 | 48,00 | 51,912 |
| | 287527631 1231 | Cirlige din otel zn pentru jgheaburi | buc | 1,4000 | 26,00 | 37,492 |
| | 266612280 0555 | Element de inchidere | buc | 0,2000 | 23,00 | 4,738 |
| | 287527400 0050 | Elemente de legatura | buc | 0,1000 | 30,00 | 3,090 |
| | 287527411 0101 | Piesa de racordare jgheab -burlan | buc | 0,2000 | 62,00 | 12,772 |
| | 287527400 0501 | Cot de jgheab | buc | 0,2000 | 135,00 | 27,810 |
| | 287411583 7745 | Suruburi | buc | 10,0000 | 0,25 | 2,575 |
| | 295216000 7200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 | 1,05 | 0,021 |
| 28 | CE22A | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv | m | | | 190,926 10,822 |
| | 721305001 3100 | Tinichigiu | h-om | 0,3500 | 30,92 | 10,822 |
| | 271040631 1726 | Burlan rotund prefabricat tip brass | m | 1,0500 | 56,00 | 59,977 |
| | 287527400 0502 | Cot burlan | buc | 0,5000 | 58,00 | 29,580 |
| | 287527411 0001 | Piesa de legatura | buc | 0,2500 | 22,00 | 5,611 |
| | 241321730 0010 | Cleme | buc | 0,5000 | 25,00 | 12,750 |
| | 287411583 0000 | Pilnii de curatire | buc | 0,2500 | 200,00 | 51,005 |
| | 287527400 0503 | Cot de capat | buc | 0,2500 | 58,00 | 14,791 |
| | 287527400 0050 | Elemente de legatura | buc | 0,2500 | 25,00 | 6,376 |
| | 295216000 7200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0150 | 1,05 | 0,016 |
| 29 | CE31C2 | Streasina infundata, fara console aparente, din scinduri PAL, cu latimea medie de 0,4 m | m2 | | | 361,238 128,318 |
| | 712401001 07001 | Dulgher | h-om | 3,8500 | 30,92 | 119,042 |
| | 931006001 9920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3000 | 30,92 | 9,276 |
| | 202013292 0073 | Placi PAL grosime 6 mm | m3 | 0,0065 | 3 500,00 | 22,738 |
| | 201010290 6900 | Rigle de rasinoase | m3 | 0,0400 | 3 166,66 | 126,666 |
| | 203011294 7000 | Pervaz de rasinoase | m | 5,0000 | 15,00 | 75,000 |
| | 287314588 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,4000 | 21,21 | 8,484 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|--------------------|---|------|--------|----------|-----------------------------|
| | 7000 | | | | | |
| | 295216000 7200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 | 1,05 | 0,032 |
| 30 | CN16B | Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu un strat de vopsea de ulei si un strat de lac de ulei pe timplarie de stejar | m2 | | | <u>33,353</u> 18,552 |
| | 714102001 3300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,6000 | 30,92 | 18,552 |
| | 243011610 3000 | Vopsea pe baza de ulei | kg | 0,1600 | 44,52 | 7,123 |
| | 154212610 8945 | Ulei de in sicativat | kg | 0,1000 | 12,30 | 1,230 |
| | 243012610 5046 | Lac pt.interior L.001-1 NTR 90-80 | kg | 0,0500 | 77,52 | 3,876 |
| | 232011620 0573 | Benzina auto tip CO/R 75 | l | 0,0300 | 13,25 | 0,398 |
| | 268112600 1472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,2500 | 2,58 | 0,645 |
| | 171131730 6661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 0,50 | 0,025 |
| | 243022610 1349 | Chit de cutit C 891-1 | kg | 0,2000 | 7,52 | 1,504 |
| 31 | CK26D apl | Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu (montarea barierii parazapezii 80bucx 1.25m) | m | | | <u>76,103</u> 3,092 |
| | 742201006 0100 | Timplar | h-om | 0,0900 | 30,92 | 2,783 |
| | 931006001 9920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 | 30,92 | 0,309 |
| | 274312354 90271 | Pervazuri Parazapada | m | 1,0000 | 70,00 | 70,000 |
| | 287411582 9126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 6,0000 | 0,50 | 3,000 |
| | 295216000 7200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 | 1,05 | 0,011 |
| 32 | CE42A apl | Executarea lucarnelor fereastră de mansarda Velux | buc | | | <u>6 903,492</u> 204,164 |
| | 712401001 0730 | Dulgher 3 | h-om | 5,9700 | 30,92 | 184,592 |
| | 931006001 9920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,6330 | 30,92 | 19,572 |
| | 32 | Velux | buc | 1,0000 | 5 000,00 | 5 000,000 |
| | 286314631 08081 | Balamale (петли) | buc | 4,0000 | 150,00 | 600,000 |
| | 286314631 12701 | Стемон (ручка оконная) | buc | 1,0000 | 250,00 | 250,000 |
| | 201010290 10142 | Lemn rotund de rasinoase pentru fabricarea lemnarei ecarisate sau pregatirea lamanelor (пластиты) б=20-24см calitatea a II a | m3 | 0,0600 | 3 166,66 | 190,000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|--------------------|--|------|--------|----------|-------------------------|
| | 201010290 41693 | Dulapuri ecarisati de rasinoase b=19-22mm calit a III a | m3 | 0,0600 | 3 166,66 | 190,000 |
| | 201010290 41694 | Dulapuri ecarisati de rasinoase b=44mm calit a III a | m3 | 0,1000 | 3 166,66 | 316,666 |
| | 268213260 0001 | Cerceveli (Переpleты) | m2 | 0,5000 | 150,00 | 75,000 |
| | 287414588 70491 | Cuie de constructie | kg | 1,4000 | 29,80 | 41,720 |
| | 241052000 67531 | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу) | h-ut | 0,1100 | 325,00 | 35,750 |
| | 295527000 2609 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Друjba, пила дисковая электрическая) | h-ut | 0,1600 | 1,20 | 0,192 |
| 33 | CL17B | Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare | kg | | | <u>27,217</u> 6,493 |
| | 721424002 1810 | Lacatus CM | h-om | 0,1900 | 30,92 | 5,875 |
| | 931006001 9920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 | 30,92 | 0,309 |
| | 721203002 2700 | Sudor | h-om | 0,0100 | 30,92 | 0,309 |
| | 281123630 9800 | Confectii metalice diverse | kg | 1,0000 | 19,80 | 19,800 |
| | 287315590 1200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0050 | 44,00 | 0,220 |
| | 401110620 2741 | Energie electrica | kw | 0,0080 | 1,59 | 0,013 |
| | 243012610 3294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 0,0100 | 41,50 | 0,415 |
| | 265112210 0402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,0200 | 1,50 | 0,030 |
| | 101012620 0341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,0200 | 12,30 | 0,246 |
| 34 | CN21A | Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice, executate cu vopsele pe baza de ulei in 2 straturi | m2 | | | <u>42,120</u> 34,630 |
| | 714102001 3300 | Zugrav vopsitor | h-om | 1,1200 | 30,92 | 34,630 |
| | 243011610 3000 | Vopsea pe baza de ulei | kg | 0,1200 | 44,52 | 5,342 |
| | 154212610 8945 | Ulei de in sicativat | kg | 0,1000 | 12,30 | 1,230 |
| | 232011620 0573 | Benzina auto tip CO/R 75 | l | 0,0150 | 13,25 | 0,199 |
| | 268112600 1472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,1000 | 2,58 | 0,258 |
| | 171131730 6661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 0,50 | 0,025 |
| | 243022610 1337 | Chit de cutit pe baza de ulei C 101-2 | kg | 0,0300 | 14,52 | 0,436 |

Intocmit

(Director

Cararus Mihail)

(funcția, semnătura)

Verificat

(Universitatea de Stat "B.P. Hasdeu" din
Cahul)

(funcția, semnătura)