

Specificații tehnice (F4.1)

Licitația: ocds-b3wdp1-MD-1593679464363 “Acumuloare UPS, acumuloare pentru stațiile radio și alte piese pentru stații radio” din 23.07.2020							
Către: Inspectoratul General al Poliției de Frontieră al MAI							
Cod CPV	Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
Lotul 1 – Acumuloare UPS							
31400000-0	Baterii 12v/5 Ah	HR1227W	Vietnam	Hitachi Chemical Energy Technology/ CSB Battery CO, LTD	Tensiunea nominala: 12V (6 celule in bloc) Capacitatea nominala: Min. 27W @15 min, descarcare pina la tensiunea de 1.67V pe celula Greutatea: min. 1.97 Kg Curentul max. de descarcare: min.130A (5sec) Curentul de scurt circuit: min. 424A Curenul maxim de incarcare: 2.7A Tipul conectorului: F2 Dimensiuni: 90.0x70.0x106.1mm	Tensiunea nominala: 12V (6 celule in bloc) Capacitatea nominala: Min. 27W @15 min, descarcare pina la tensiunea de 1.67V pe celula Greutatea: min. 1.97 Kg Curentul max. de descarcare: min.130A (5sec) Curentul de scurt circuit: min. 424A Curenul maxim de incarcare: 2.7A Tipul conectorului: F2 Dimensiuni: 90.0x70.0x106.1mm Durata de viața a bateriilor – 3-5 ani	
31400000-0	Baterii 12v/7 Ah	GP1272F2	Vietnam	Hitachi Chemical Energy Technology/ CSB Battery CO, LTD	Tensiunea nominala: 12V (6 celule in bloc) Capacitatea nominala: min. 8Ah @20 Ore, descarcare pina la tensiunea de 1.8V pe celula Greutatea: min. 2.4 Kg Curentul maximal de descarcare: min. 130A (5sec) Curentul de scurt circuit: min. 275A Curenul maxim de incarcare: 2.2A Tipul conectorului: F2 Dimensiuni: 150.9x64.8x98.6mm	Tensiunea nominala: 12V (6 celule in bloc) Capacitatea nominala: min. 8Ah @20 Ore, descarcare pina la tensiunea de 1.75V pe celula Greutatea: min. 2.4 Kg Curentul maximal de descarcare: min. 130A (5sec) Curentul de scurt circuit: min. 276A Curenul maxim de incarcare: 2.16A Tipul conectorului: F2 Dimensiuni: 150.9x64.8x98.6mm Durata de viața a bateriilor – 3-5 ani	
31400000-0	Baterii 12v/9 Ah	HR1234W	Vietnam	Hitachi Chemical Energy Technology/ CSB Battery CO, LTD	Tensiunea nominala: 12V (6 celule in bloc) Capacitatea nominala: min. 34W @15min, descarcare pina la tensiunea de 1.67V pe celula Greutatea: min. 2.5 Kg Curentul maximal de descarcare: min. 130A (5sec) Curentul de scurt circuit: min. 349A Curenul maxim de incarcare: 3.4A Tipul conectorului: F2 Dimensiuni: 150.9x64.8x98.6mm	Tensiunea nominala: 12V (6 celule in bloc) Capacitatea nominala: min. 34W @15min, descarcare pina la tensiunea de 1.67V pe celula Greutatea: min. 2.5 Kg Curentul maximal de descarcare: min. 130A (5sec) Curentul de scurt circuit: min. 349A Curenul maxim de incarcare: 3.4A Tipul conectorului: F2 Dimensiuni: 150.9x64.8x98.6mm Durata de viața a bateriilor – 3-5 ani	

Semnat: _____ Nume: **David Veaceslav**

În calitate de: **director** Ofertantul: **”VESTA” SRL**

Adresa: **MD2001, Chisinau, str. Bulgara 19, ap.2**