

LIMANI-GRUP SRL

Chisinau, bd.Decebal, 23/1 c/f 1008600031193 TVA 0607107 IBAN MD37FT222410100004465498 BIC FTMDMD2X735
e-mail Diana.limani@mail.ru tel + 3732 93-07-57

Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1596804217274 din 01.09.2020							
Denumirea procedurii de achiziție: Cererea ofertelor de prețuri							
CPV	Denumirea bunurilor/ serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
	Lot. 2						
39100000-3	Pat supraetajat	LS-209/2P	Ucraina	LITPOL	Dimensiuni: Lățime 700 mm Lungime 1900 mm Înălțime 1800 mm (asamblat în 2 nivele) Înălțime 850 mm (dezasamblat), cu arcuri instalate 1140 mm. Înălțime de la podea până la primul nivel 450 mm. 2 arcuri în plus pentru capete când paturile sunt expus separat Material Cadru metalic și plasă din metal Cadru plasei: profil tip L 50x50 mm, grosimea 3-4 mm Metal vopsit în câmp electrostatic, culoare – gri Picioarele: țeavă rotundă cu diametru minim 30 mm, grosimea – 2 mm Capete picior – cauciuc/plastic (pentru fiecare pat). Posibilitate de montare pe două nivele cu chingă	Dimensiuni: Lățime 700 mm Lungime 1900 mm Înălțime 1800 mm (asamblat în 2 nivele) Înălțime 850 mm (dezasamblat), cu arcuri instalate 1140 mm. Înălțime de la podea până la primul nivel 450 mm. 2 arcuri în plus pentru capete când paturile sunt expus separat Material Cadru metalic și plasă din metal Cadru plasei: profil tip L 50x50 mm, grosimea 4 mm Metal vopsit în câmp electrostatic, culoare – gri Picioarele: țeavă rotundă cu diametru 32 mm, grosimea – 2 mm Capete picior – cauciuc/plastic (pentru fiecare pat). Posibilitate de montare pe două nivele cu	

					de rezervă. Fabricat după GOST 2056-77 Livrarea: 50 buc. or. Bălți, 64 buc. s. Varnița; Imagine simbol: 	chingă de rezervă. Fabricat după GOST 2056-77 Livrarea: 50 buc. or. Bălți, 64 buc. s. Varnița; Imagine simbol: 	
	Lot. 5						
39100000-3	Dulap metalic	SUM520	Ucraina	LITPOL	Fabricat din oțel vopsit, gri, grosime 1,5-2 mm Dimensiuni: Lățime x Adâncime x Înălțime Dimensiuni: 100x50x180 cm Partea superioara conține bara suport pt. umerase din otel cromat și poliță. Partea inferioara conține poliță situată la circa 30 cm si fante aerisire. Sistem de închidere individual (2 chei pt. fiecare ușa) Patru piciorușe – 5-8 cm;Livrarea: or. Bălți Imagine simbol: 	Fabricat din oțel vopsit, gri, grosime 1,5 mm sudat in conditii de fabrica. Dimensiuni: Lățime x Adâncime x Înălțime Dimensiuni: 100x50x180 cm Partea superioara conține bara suport pentru. umerase din otel și poliță. Partea inferioara conține poliță situată la circa 30 cm si fante aerisire. Sistem de închidere individual (2 chei pt. fiecare ușa) Patru piciorușe –8 cm;Livrarea: or. Bălți Imagine simbol: 	

	Lot. 7						
39100000-3	Scaune teatrale	Fotoliu ALFA	Ucraina	LMF	Scaune teatrale. Șezut și spătar tapițate cu stofă rezistentă ușor de întreținut; Părțile laterale închise; Culoarea va fi aleasă la momentul încheierii contractului în funcție de nuanțele culorilor albastru, bordo sau verde închis. Operatorii economici vor fi disponibili să propună orice culoare din cele menționate. - Distanță interaxială: 560-590 mm; Lățime șezut pe interior: 500-570 mm; Adâncime șezut pe interior: 460-500 mm; Înălțime până la șezut: 450-520 mm; Înălțime până la brațe: 610-670 mm; Lățime braț: 70-90 mm; Înălțime totală: 1000-1100 mm; Grosime picior: 70-100 mm; Eroare admisibilă: ± 5 mm; Cotiere din plastic; - SPĂTAR Spumă poliuretanică rigidizată de înaltă densitate 42-46 kg/m3, injectată la rece, formată vacuumatic în modele ergonomice. Lemn stratificat cu o grosime de 9 - 12 mm. Spătar acoperit cu plastic grosime 3-5 mm sau cu stofa scaunului ușor de întreținut. ȘEZUT Spumă poliuretanică rigidizată de înaltă densitate 47-50 kg/m3, injectată la rece, formată vacuumatic. Lemn stratificat cu o grosime de 9-12mm. Acoperitor spătar din plastic, grosime 3-5 mm sau cu stofa scaunului ușor de întreținut. TAPIȚERIE Țesătură moale (poliester) de înaltă calitate, duritate moderată, rezistentă la abraziune (fără scămoșeală, fără decolorare). PICIOARE Structura brațelor și baza picioarelor sunt	Scaune teatrale. Șezut și spătar tapițate cu stofă rezistentă ușor de întreținut; Părțile laterale închise; Culoarea va fi aleasă la momentul încheierii contractului în funcție de nuanțele culorilor albastru, bordo sau verde închis. Distanță interaxială: 570 mm; Lățime șezut pe interior: 520 mm; Adâncime șezut pe interior: 500 mm; Înălțime până la șezut: 520 mm; Înălțime până la brațe: 660 mm; Lățime brați din lemn: 50 mm; Înălțime totală: 1000 mm; Grosime picior: 70 mm , lungeime picior 255 mm; Eroare admisibilă: ± 5 mm; Cotiere din lemn; - SPĂTAR Spumă poliuretanică rigidizată de înaltă densitate 45 kg/m3, injectată la rece, formată vacuumatic în modele ergonomice. Dimensiunile spatarului: Latime 520 mm, grosime -120 mm , Înălțimea- 670 mm Lemn stratificat cu o grosime de 10 mm. Spătar acoperit cu stofa , ușor de întreținută. ȘEZUT Spumă poliuretanică rigidizată de înaltă densitate 50 kg/m3, injectată la rece, formată vacuumatic. Lemn stratificat cu o grosime de 10 mm. Grosimea sezutului din partea spatezei – 100 mm, din partea gheunurilor – 120 mm. Acoperitor spătar din stofa ușor de întreținută. TAPIȚERIE Țesătură moale (poliester) de înaltă calitate, duritate moderată, rezistentă la abraziune (fără scămoșeală, fără decolorare).	

					realizate din tablă de oțel laminat la rece (minim 2.0mm) și tub pătrat tubular pătrat înaltă calitate (80-90x40-50 grosime minim 2.0mm). Suprafață metalică este sablata, ulterior vopsită multistrat prin pulverizare în mediu electrostatic și uscare la temperatură ridicată. - Scaunele vor fi asamblate câte 3 buc/rând, 6 buc/rând și 18 buc/rând, câte 10 rânduri fiecare. - Piese de rezervă (elementele din plastic - cotiere) pentru 15 părți laterale. - Livrarea: mun. Chișinău str. Pietrarilor 3.	PICIOARE Structura brațelor și baza picioarelor sunt realizate din tablă de oțel laminat la rece cu grosime 2.0 mm și tub pătrat tubular de înaltă calitate cu grosime 2.0mm cu forma specifică a bratului. Suprafață metalică este sablata, ulterior vopsită multistrat prin pulverizare în mediu electrostatic și uscare la temperatură ridicată. - Scaunele vor fi asamblate câte 3 buc/rând, 6 buc/rând și 18 buc/rând, câte 10 rânduri fiecare. - Piese de rezervă (elementele din lemn - cotiere) pentru 25 părți laterale. - Livrarea: mun. Chișinău str. Pietrarilor 3.	
--	--	--	--	--	--	---	--

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Chiper Diana În calitate de: Director
Ofertantul: Limani-Grup SRL Adresa: Chisinau , st-la Studentilor 4/2 of.505