



DECLARAȚIE DE PERFORMANȚĂ METIPOL COM SRL



DECLARAȚIA DE PERFORMANȚĂ

Nr. 11

1. Cod unic de identificare al produsului-tip:	Profil CD 60/27 mm
2. Tipul, lotul sau numărul de serie:	Lot nr.3
3. Fabricant:	Metipol Com SRL str. Sadovaia 189, s. Chirsova, UTA Gagauzia, RM. Loc de producție: str. Pruncul, 2, mun. Chișinău.
4. Utilizarea sau utilizările preconizate ale produsului:	În lucrări de construcție în conjuncție cu plăci de gips-carton
5. Standard armonizat:	SM EN 14195:2016
6. Sistemul sau sistemele de evaluare și verificare a constanței performanței produsului pentru construcții:	Sistemul 4
CERTMATCON a efectuat controlul producției în fabrică și a emis Certificatul Nr. CV-141 -2022	

7. Performanța declarată

Structuri metalice pentru sisteme de plăci din gips carton			
Parametru/Caracteristică		Performanță declarată	Specificații tehnice armonizate SM EN 14195:2016
Rezistența la întindere prin încovoiere		210,2 N/mm ²	> 140 mm ²
Clasa de reacție la foc		A1	A1
Protecția anticorozivă		NPD	Valoare declarată
Substanțe periculoase		Nu conține	RNI 06-5.3.35:2001, pct. 2.2
Dimensiuni	Grosime	0,50 mm	Valoare declarată
	Lungime	4000 mm	±3 mm
	Lățimea inimii profilului	60,0 mm	± 0,5 mm
	Lățimea aripii laterale	27 mm	± 1,0 mm
	Dimensiune unghiulară	α 90,0°	±2°
	Rectiliniaritate	1,66 mm	≤ 8,0 mm
	Torsiune	0,02 (h/W)	≤ 0,1 (h/W)

8. Performanța produsului identificat la punctele 1 și 2 este în conformitate cu performanța declarată de la punctul 7.

Această declarație de performanță este emisă pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat la punctul 3

Semnata pentru și în numele fabricantului de către:

(Numele, Funcția)





DECLARAȚIE DE PERFORMANȚĂ METIPOL COM SRL



DECLARAȚIA DE PERFORMANȚĂ

Nr. 11

1. Cod unic de identificare al produsului-tip:	Profil UD 28/27 mm
2. Tipul, lotul sau numărul de serie:	Lot nr. 5 din 01.09.2022
3. Fabricant:	Metipol Com SRL str. Sadovaia 189, s. Chirsova, UTA Gagauzia, RM. Loc de producție: str. Pruncul, 2, mun. Chișinău.
4. Utilizarea sau utilizările preconizate ale produsului:	În lucrări de construcție în conjuncție cu plăci de gips-carton
5. Standard armonizat:	SM EN 14195:2016
6. Sistemul sau sistemele de evaluare și verificare a constanței performanței produsului pentru construcții:	Sistemul 4
CERTMATCON a efectuat controlul producției în fabrică și a emis Certificatul Nr. CV-141 -2022	

7. Performanța declarată

Structuri metalice pentru sisteme de plăci din gips carton		
Parametru/Caracteristică	Performanță declarată	Specificații tehnice armonizate SM EN 14195:2016
Rezistența la întindere prin încovoiere	210,2 N/mm ²	> 140 mm ²
Clasa de reacție la foc	A1	A1
Protecția anticorozivă	NPD	Valoare declarată
Substanțe periculoase	Nu conține	RNI 06-5.3.35:2001, pct. 2.2
Dimensiuni	Grosime	0,50 mm
	Lungime	4000 mm
	Lățimea inimii profilului	28 mm
	Lățimea aripii laterale	27 mm
	Dimensiune unghiulară	α 90,0°
	Rectiliniaritate	2,33 mm
	Torsiune	0,06 (h/W)

8. Performanța produsului identificat la punctele 1 și 2 este în conformitate cu performanța declarată de la punctul 7.

Această declarație de performanță este emisă pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat la punctul 3

Semnată pentru și în numele fabricantului de către:

Muntean *Administrator*
(Numele, Funcția)