

Balanță analitică 220 g, precizie 0,0001 g, timp de stabilizare ≤ 3 s,
calibrare internă, capac antipraf



Această balanță analitică premium avansată, cu un interval de cântărire de la 0,0004 la 220 g și precizie de 0,0001 g, este concepută pentru aplicații de laborator, industriale și de cercetare exigente. Utilizează un senzor de forță electromagnetică precis și calibrare internă automată încorporată (model FA-EN), asigurând cea mai mare stabilitate și repetabilitate a măsurătorilor.

Echipată cu o gamă largă de funcționalități, inclusiv cântărire dinamică, numărare piese, cântărire procentuală, funcție de densitate, cântărire netă/brută, setări prag de alarmă, acumulare rezultate, indicare valoare maximă, ceas, funcție de imprimare (cu setare rată baud) și posibilitatea de a seta timpul de calibrare. Ecranul LCD mare, cu contrast ridicat, cu iluminare de fundal albă, face ca operarea să fie intuitivă și convenabilă.

Cântarul este echipat cu un paravan de curenți durabil și funcțional și o interfață standard RS232C. Se pot adăuga module opționale: un kit de densitate (pentru solide și lichide), un port USB, RS485 și o imprimantă.

PARAMETRI:

INTERVAL DE CÂNTĂRIRE: 0,0004g – 220g

PRECIZIITATE DE CITIRE: 0,0001g

REPETABILITATE: $\pm 0,0002$ g

TIMP DE STABILIZARE: ≤ 3 s

AFIȘAJ: LCD (dimensiune: 96 × 24mm)

DIAMETRU TALPERE: 80mm

TEMPERATURA DE FUNCȚIONARE: 5–35°C

DIMENSIUNI: 300 × 200 × 295mm (înălțime x lățime x lungime)