

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1784889704706 din 24 Iulie 2026

Obiectul achiziției: Sistem cu ecran LED exterior cu montarea pe perete

Nr. d/o	Denumirea bunurilor / serviciilor	Denumirea modelului bunului / serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standar de referință
1	Sistem cu ecran LED exterior cu montarea pe perete	DS-D43Q30C A-1PH SH-A3L	China	Hikvision Shenzhen Huidu Technology	ECRAN LED: Dimensiune: 1920 × 1120 mm Pasul pixelului: cel mult P3 Outdoor (≤3 mm) Luminozitate: cel puțin 4500 niți Frecvența de reîmprospătare: cel puțin 3840 Hz Consum mediu de energie: aproximativ 366 W (cel mult 170 W/m²) Consum maxim de energie: aproximativ 1075 W (cel mult 500 W/m²) Suprafața ecranului: cel puțin 2,15 m²	ECRAN LED: Dimensiune: 1920 × 1120 mm Pasul pixelului: P3 Outdoor (3 mm) Luminozitate: 4500 niți Frecvența de reîmprospătare: 3840 Hz Consum mediu de energie: 170 W/m² Consum maxim de energie: 500 W/m² Suprafața ecranului: 2,15 m² Temperatură de operare: -20°C ... +50°C Unghi de vizualizare: 140° orizontal / 120° vertical Densitate pixeli: 106.625 px/m²	-

Nr. d/o	Denumirea bunurilor / serviciilor	Denumirea modelului bunului / serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standar de referință
					Temperatură de operare: -20°C ... +50°C Unghi de vizualizare: cel puțin 140° orizontal / 120° vertical Densitate pixeli: cel puțin 105.625 px/m² Grad de protecție (față): cel puțin IP65 Contrast: cel puțin 5000:1 Nivel de gri: cel puțin 14 bit Pachetul include: 2 boxe exterior de 20 W cu reglare centralizată și individuală a volumului Amplificator de cel puțin 60 W Modul 4G Sticlă de protecție triplex 4+4 mm (sau echivalent securizat) Senzor de luminozitate Controller / Multimedia Player: Memorie internă: cel puțin 16 GB Memorie RAM: cel puțin 1 GB Tip afișaj: suport module full color Domeniu maxim de control: cel puțin	Grad de protecție (față): IP65 Contrast: ≥ 5000:1 Nivel de gri: 14 bit Interfață sursă de semnal: HUB75E Pachetul include: 2 boxe exterior de 20 W cu reglare centralizată și individuală a volumului (Zonare dublă, IP66) Amplificator de 60 W (Bluetooth 5.3, USB 2.0, mixare audio dual-channel, 2 zone independente) Modul 4G asincron Sticlă de protecție triplex 4+4 mm Senzor de luminozitate automat Controller / Multimedia Player: Memorie internă: 16 GB Memorie RAM: ≥ 1 GB Tip afișaj: suport module full color Domeniu maxim de control: 655.360 pixeli Rezoluție orizontală maximă: 8192 pixeli	

Nr. d/o	Denumirea bunurilor / serviciilor	Denumirea modelului bunului / serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standar de de referință
					655.360 pixeli Rezoluție orizontală maximă: cel puțin 8192 pixeli Rezoluție verticală maximă: cel puțin 3840 pixeli Luminozitate: cel puțin 256 niveluri Interfețe (minim): cel puțin 1x RJ45 IN Ethernet (minim 100 Mbps) cel puțin 1x RJ45 OUT Gigabit (10/100/1000M) cel puțin 1x Wi-Fi (cel puțin 2.4 GHz, mod STA) cel puțin 1x USB 3.0 cel puțin 1x USB 2.0 cel puțin 1x Audio Out 3.5 mm TRS cel puțin 1x interfață senzor (temperatură, umiditate, luminozitate etc.) Alimentare: DC 5-12V (acceptat cel puțin 12V) Temperatură de lucru: -40°C~+70°C Sistem de operare: cel puțin Android 11.0 sau echivalent	Rezoluție verticală maximă: 3840 pixeli Luminozitate: 256 niveluri modul GPS (opțional); DVB-T/T2; slot SIM 4G Interfețe incluse: Gigabit Ethernet IN/OUT (RJ45) 1x Wi-Fi 2.4 GHz 1x USB 3.0, 1x USB 2.0 1x Audio Out Jack 3.5 mm 1x Interfață pentru senzori de mediu (temperatură, umiditate, ceas, luminozitate etc.) Alimentare: 12V DC Temperatură de lucru: -40°C~+70°C Sistem de operare: Android Funcții incluse: Formate decodare imagine: JPEG, PNG, WEBP, BMP, GIF Formate decodare video: MPEG-1/2 MPEG-4 / H.264 / MVC / H.265 / VP8 / VP9 / H.263 / VC-1 / MJPEG. Redare multicanal 1×4K sau 2×1080P	

Nr. d/o	Denumirea bunurilor / serviciilor	Denumirea modelului bunului / serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standar de referință
					Funcții (minim): Formate decodare imagine: cel puțin JPEG, BMP, GIF, PNG, WEBP Formate decodare video: cel puțin MPEG-1/2, MPEG-4, H.264/AVC, MVC, H.265/HEVC, VP8, VP9, H.263, VC-1, MJPEG Redare multicanal: cel puțin 1x 4K sau 2x 1080P sau 4x 720P sau 6x 360P Redare asincronă (cel puțin) Control multi-terminal; gestionare de la distanță prin aplicație mobilă și platformă Cloud Suport SNMP, web management, funcție ceas, senzor temperatură Opțional: modul 4G, modul GPS, modul DVB-T/T2; slot SIM 4G Garanție controller: cel puțin 2 ani Servicii de instalare la adresele indicate de Contractant și conectare.	sau 4×720P sau 6×360P Redare asincronă și sincronă suportate Control multi-terminal; gestionare de la distanță prin aplicație / Web / Cloud Suport SNMP, funcție ceas, senzor temperatură Garanție sistem și controller: 24 luni Sunt incluse serviciile de instalare la adresele indicate, cadru și materiale de montaj, producție, punere în funcțiune, programare sistem și conectare.	

Semnat: _____ Numele, Prenumele: **Sergheev Ruslan**

În calitate de: **Administrator** Ofertantul: **S.R.L. "AZITECH"**

Adresa: **MD-2012, str. Vasile Alecsandri 84, mun. Chișinău, Republica Moldova**