

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție	21071319	din	10.01.2023
Obiectul achiziției: Dezinfectanți pentru bazinele școlilor sportive din subordinea DGETS pentru anul 2023			

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului / serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
<i>Hipoclorit de Natriu</i>		Germania	Chemoform AG	12-15% ambalaj canistră 40kg pentru dezinfectarea apei în bazine	12-15% ambalaj canistră 40kg pentru dezinfectarea apei în bazine.o soluție concentrată de clor care asigură dezinfecția completă a apei și o protejează de contaminarea bacteriană. Conținut de clor activ în soluție – 12-15%; Previne formarea calcarului; anticoroziv; Se dizolvă rapid.	
<i>PH minus flussing 35kg</i>		Germania	Chemoform AG	Conținut de acid sulfuric 50%-51% (ambalaj canistră 35 kg)	Ph minus reduce nivelul pH-lui a apei din piscina. Fara o reglare corecta a valorii pH-ului nu este posibila o ingrijire optima a apei. Valoarea ideala 7,0-7,4. Se dizolvă rapid și complet. Nu contine clorură. Conținut de acid sulfuric 50%-51% (ambalaj canistră 35 kg)	
<i>Chemoclor T-90 Granulat</i>		Germania	Chemoform AG	Este un granulat de clor organic stabilizat, pentru dezinfectarea apei în piscine/bazine cu efect de lungă durată	Pentru dezinfectarea apei in piscina .domeniu de aplicare: Dezinfectant pentru apa în bazine publice acoperite cu gresie. Nu este potrivit în piscine private(mici) din cauza adancimii mici. Granule de Chor stabilizate. Ph neutru. Are un efect de lungă durată.Potrivit pentru apa dură. Rezistent la soare și la căldură.	
Flockfix Kartuschen		Germania	Chemoform AG	Floculant presat pentru a crește eficiența filtrului de nisip	Flockfix este un floculant comprimat pentru a îmbunătăți eficiența filtrului de nisip.Se dizolvă încet (aproximativ 12 ore).Nu formează o crustă, placă.Pentru a accelera eliminarea solidelor suspendate în apa piscinei.Pentru piscine cu filtre de nisip.Cuția conține 8 cartușe de 125 de grame.Mod de aplicare:Nivelul ideal de pH: 7,0 - 7,4.După mai multe spălări ale filtrului, introduceți un cartuș în skimmer. După clătiti din nou filtrul. Se recomandă utilizarea unei pungi pe săptămână (4 buc / lună).Un cartuș este suficient pentru 40-50 m3 de apă la un nivel de pH de 7,0 – 7,4.	
TOTAL						

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Grisco Nadejda În calitate de: contabil-sef
Ofertantul: Ognes-Nord SRL Adresa: mun.Chisinau , str.A.Doga 30/1