



Viladge VASILCAU, District SOROCA, Republic of MOLDOVA

Tel/fax +230 48 236; Tel.48 238 MD-3046 Cod bancar:TREZMD2X Cod fiscal: 1007601001477
Pagină Web: <http://primariavasilcau.com>, E-mail: vasilcauprim1@rambler.ru

CAIET DE SARCINI

1. Denumerea beneficiarului de stat: **Primăria com.Vasilcău**
2. Organizatorul procedurii de achiziție: **Primăria com.Vasilcău**
3. Obiectul achizițiilor: **Lucrări de reparație a unei porțiuni la străzi din satul Vasilcău, r-nul Soroca**

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Drum principal Capitolul 1.1. Reparatia imbracamintei rutiere, (sat. Vasilcau) S= 623m2		
1	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I K K(conditii restrinse)=1,20	100 m3	0,05
2	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I k-2 K=2,00 K(conditii restrinse)=1,20	100 m3	0,05
3	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I K(conditii restrinse)=1,20	100 m3	0,05
4	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	7,50
5	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta	m3	1,87

1	2	3	4	5
6	TsI51A5	Transportarea materialului de la decapare cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	374,00
7	TsD7A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulo compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se cu pamint necoeziv grad. compact. 92-94%	100 m3	1,25
8	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din agregate naturale concosate cu rezistenta la fragmentare LA 30, (clas de de granulozitate 11,2-22,4 mm,31,5-63mm), conform SR EN 13242+A1:2008,IDT, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innororie K(conditii restrinse)=1,20	m3	112,14
9	D1107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic K(conditii restrinse) (muncitor si utilaj)=1,20	t	0,31
10	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic BADPC D 22,4 leg. 50/70 executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica K(conditii restrinse)=1,20	m2	623,00
11	D1107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic K(conditii restrinse) (muncitor si utilaj)=1,20	t	0,18
12	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic BA D 16 rul. 50/70, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica K(conditii restrinse)=1,20	m2	623,00
		Capitolul 1.2. Consolidarea acostamentelor		
13	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,26
14	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	45,50
15	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,26
16	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a	100m2	2,60

1	2	3	4	5
		suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II		
17	DII115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de agregate naturale concosate cu rezistenta la fragmentare LA 30, (clas de de granulozitate 16-31,5 mm)	m2	260,00

Conducătorul grupului de lucru:

Golub Fiodor _____

L.Ș.