

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5.]

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1752576448650
Obiectul de achiziției - achizitionarea de Camion pentru colectarea si compactarea deseurilor conform necesitatilor Primăriei s. Gura Camencii, r. Floresti .

Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri						
achizitionarea de Camion pentru colectarea si compactarea deseurilor conform necesitatilor Primăriei s. Gura Camencii, r. Floresti .	BMC 417 + KAT 9+1M3	Turcia	BMC OTOMOTIV SANAYI VE TICARET A.Ş. KATMERCI LER A.S.	Autocamion pentru colectarea și compactarea deșeurilor (autogunoieră) cu capacitatea de 9/10m3; Tara de origine: UE sau Turcia. Cabina de tip joasa fara pat, suspensia cabinei; mecanica, configurare axe; 4x2, Motor Diesel,turbo intercooler, 4 cilindri, volum 3900/4100cm3, putere minim 165 maxim 175 cp; Standart de emisie:Minim; Euro 5. Capacitatea rezervor de combustibil minim 130/200L. Capacitatea rezervor ADBLUE 15/20L. Cutie de viteze manuala; 6F/1R. RAPORT DE TRANSPORT 6.195:1; 0,775:1 AMBREAJ[Un singur disc]	Autocamion pentru colectarea și compactarea deșeurilor (autogunoieră) cu capacitatea de 9+1 m3; Tara de origine: Turcia. Cabina de tip joasa fara pat, suspensia cabinei; mecanica, configurare axe; 4x2, Motor Diesel,turbo intercooler, 4 cilindri, volum 4000cm3, putere 168 cp; Standart de emisie:Minim; Euro 5. Capacitatea rezervor de combustibil 200L. Capacitatea rezervor ADBLUE 18L. Cutie de viteze manuala; 6F/1R. RAPORT DE TRANSPORT 6.195:1; 0,775:1 AMBREAJ[Un singur disc] AXA FAȚĂ Capacitate de încărcare de la 3200 kg	

				AXA FAȚĂ Capacitate de încărcare de la 3200 kg AXA SPATE, Număr de viteze diferențiale o singură viteză, Raport de transmisie 3.889:1, Suspensie: • Axa Față: Arcuri de Foarfece, Amortizoare Telescopice • Axa Spate: Arcuri de Foarfece, Amortizoare Telescopice • Bară Anti-Ruliu: Față și Spate. • Aer Condiționat Digital (Control Multimedia) • Bluetooth, Radio/MP3 Player • Sistem Avansat de Frânare de Urgență (AEBS) • Sistem de Avertizare la Părăsirea Benzii (LDWS) • Asistent pentru Pornirea în Pantă (HSA) • Control Electronic al Stabilității (ESC) • Cruise Control • Clustere Digitale și Analogice • Sistem de Închidere Centralizată (Telecomandă) • Sistem de Monitorizare a Presiunii în Anvelope (TPMS) • Direcție Asistată Electric • Buton de Control pe Volan • Faruri Automate • Luminile de Zi (LED) • Luminile de Marcaj Laterale • Faruri de Ceață • Faruri Reglabile • Cameră de Vizionare Spate • Senzor de Parcare Spate • Oglinzi Exterioare Încălzite	AXA SPATE, Număr de viteze diferențiale o singură viteză, Raport de transmisie 3.889:1, Suspensie: • Axa Față: Arcuri de Foarfece, Amortizoare Telescopice • Axa Spate: Arcuri de Foarfece, Amortizoare Telescopice • Bară Anti-Ruliu: Față și Spate. • Aer Condiționat Digital (Control Multimedia) • Bluetooth, Radio/MP3 Player • Sistem Avansat de Frânare de Urgență (AEBS) • Sistem de Avertizare la Părăsirea Benzii (LDWS) • Asistent pentru Pornirea în Pantă (HSA) • Control Electronic al Stabilității (ESC) • Cruise Control • Clustere Digitale și Analogice • Sistem de Închidere Centralizată (Telecomandă) • Sistem de Monitorizare a Presiunii în Anvelope (TPMS) • Direcție Asistată Electric • Buton de Control pe Volan • Faruri Automate • Luminile de Zi (LED) • Luminile de Marcaj Laterale • Faruri de Ceață • Faruri Reglabile • Cameră de Vizionare Spate • Senzor de Parcare Spate • Oglinzi Exterioare Încălzite • Geamuri Controlate Electric • Scaune din Material Textil	
--	--	--	--	--	---	--

			• Geamuri Controlate Electric • Scaune din Material Textil • Configurație Scaune: 1 Șofer + 2 Pasageri • Scaun Șofer Reglabil • Frână de Motor cu Manetă de Control • Centuri de Siguranță (3 Bucăți) • Lighter Auto, Chiuveță • Cârlig de Remorcare (Spate & Față) e de încărcare de la 6400kg, CARCASA General: Tara de origine: UE sau Turcia, Volumul : 10m³ , Grosime: Laterală și a acoperișului : 3mm St-52 Podea : 4mm St-52 Partea inferioară a rampei de încărcare : 6mm St-52 Partea laterală a rampei de încărcare : 4mm St-52, Capacitatea rampei de încărcare: 1 m³ Carcasa: Carcasa este întărită cu brațe și montată pe șasiu cu elemente de montare flexibile. În interiorul carcasei, va exista o placă de împingere pe șine și acționată cu cilindru telescopic cu dublă acțiune. 3Ușa din spate: Ușa din spate este conectată la carcasă cu balamale superioare. Structura porții din spate constă dintr-o sanie, un recipient pentru lopată și cilindrii lor. Când gunoiul este pus în recipientul pentru lopată, cu ajutorul saniei și a lopetelor, acest gunoi intră în carcasă și este comprimat cu placa de împingere. Sania se deplasează linear, iar lopata se deplasează radial pentru a mătura gunoiul în interiorul carcasei. Sania se deplasează pe șine glisante cu role sau pantofi. Cilindrul saniei va funcționa în afara porții din spate. Accesorii pentru ușa din spate: Sistem de ridicare a containerului conform standardului DIN cu capacități de 120, 240 și	• Configurație Scaune: 1 Șofer + 2 Pasageri • Scaun Șofer Reglabil • Frână de Motor cu Manetă de Control • Centuri de Siguranță (3 Bucăți) • Lighter Auto, Chiuveță • Cârlig de Remorcare (Spate & Față) e de încărcare de la 6400kg, CARCASA General: Tara de origine: Turcia, Volumul : 9+1m³ , Grosime: Laterală și a acoperișului : 3mm St-52 Podea : 4mm St-52 Partea inferioară a rampei de încărcare : 6mm St-52 Partea laterală a rampei de încărcare : 4mm St-52, Capacitatea rampei de încărcare: 1 m³ Carcasa: Carcasa este întărită cu brațe și montată pe șasiu cu elemente de montare flexibile. În interiorul carcasei, va exista o placă de împingere pe șine și acționată cu cilindru telescopic cu dublă acțiune. 3Ușa din spate: Ușa din spate este conectată la carcasă cu balamale superioare. Structura porții din spate constă dintr-o sanie, un recipient pentru lopată și cilindrii lor. Când gunoiul este pus în recipientul pentru lopată, cu ajutorul saniei și a lopetelor, acest gunoi intră în carcasă și este comprimat cu placa de împingere. Sania se deplasează linear, iar lopata se deplasează radial pentru a mătura gunoiul în interiorul carcasei. Sania se deplasează pe șine glisante cu role sau pantofi. Cilindrul saniei va funcționa în afara porții din spate. Accesorii pentru ușa din spate: Sistem de ridicare a containerului conform standardului DIN cu capacități de 120, 240 și 1100 litri. Garnitură de cauciuc între ușa din spate și carcasă pentru a preveni scurgerile de apă murdară. Supape de siguranță pe ușa din spate	
--	--	--	---	---	--

				1100 litri. Garnitură de cauciuc între ușa din spate și carcasă pentru a preveni scurgerile de apă murdară. Supape de siguranță pe ușa din spate pentru a preveni căderea bruscă a ușii în timpul întreținerii. Două bare de siguranță vor fi furnizate pentru a fi folosite în timpul întreținerii. Trepte pe ambele părți ale ușii din spate cu balustrade. Lumină roșie rotativă. Lampă pentru lucru nocturn. Sistemul hidraulic Rezervor de ulei cu o capacitate de minim 100/110l. cu filtre de aspirație/retur și indicator de nivel. g) Pompă de ulei hidraulic h) Instalația conductelor hidraulice. Utilizarea: Controlul hidraulic este manual. Deschiderea ușii din spate și mișcarea în spate/față a plăcii de împingere sunt realizate manual cu o supapă direcțională cu doi cilindri. Mișcările saniei-lopetei și ale sistemului de ridicare a containerului sunt afectate de o supapă direcțională hidraulică cu trei cilindri. Garantie; minim 12luni.	pentru a preveni căderea bruscă a ușii în timpul întreținerii. Două bare de siguranță vor fi furnizate pentru a fi folosite în timpul întreținerii. Trepte pe ambele părți ale ușii din spate cu balustrade. Lumină roșie rotativă. Lampă pentru lucru nocturn. Sistemul hidraulic Rezervor de ulei cu o capacitate de minim 110l. cu filtre de aspirație/retur și indicator de nivel. g) Pompă de ulei hidraulic h) Instalația conductelor hidraulice. Utilizarea: Controlul hidraulic este manual. Deschiderea ușii din spate și mișcarea în spate/față a plăcii de împingere sunt realizate manual cu o supapă direcțională cu doi cilindri. Mișcările saniei-lopetei și ale sistemului de ridicare a containerului sunt afectate de o supapă direcțională hidraulică cu trei cilindri. Garantie; 24 luni .	
--	--	--	--	--	---	--

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Chetraru Mihail În calitate de: Administrator
Ofertantul: PROTRACK SRL Adresa: MD-4839, str A. Mateevici 99.A, s. Stauceni mun. Chisinau Republica Moldova