

ПРИЛОЖЕНИЕ

КЪМ СЕРТИФИКАТ ЗА ПОСТОЯНСТВО НА ЕКСПЛОАТАЦИОННИТЕ ПОКАЗАТЕЛИ № 1871 - CPR - 0093

Вид продукт: Стоманени стълбове за осветление
 Предвидена употреба: за осветление на зони за движение
 Техническа спецификация: EN 40-5:2002

Тип продукт	Стоманени стълбове за осветление с конзоли
Параметри на продуктите (нива и класове на експлоатационните показатели)	
Устойчивост на хоризонтални натоварвания	C-26,1m/s - 0.15m ² -3.5kg-4%
Съпротивление на удар от превозно средство (пасивна безопасност)	Class 0
Дълготрайност (Антикорозионна защита)	A-SP1; B-SP1; C-SP1
Допълнителни технически характеристики	
Брой конзоли	3 /три/ конзоли
Напречно сечение	кръгло
Номинална височина с конзолата:	13m
Диаметър на всяка част от колоната по височина /D1;D2/mm	с променлив диаметър - стъпаловидно /2 части/ / 133; 159/mm
Дебелина на стената на всяка част от колоната по височина /t1;t2/ mm	/ 7; 8 /mm
Диаметър на конзолата:	40 mm
Размери на отвора за вратата /a;b;N/ mm	/260; 85; 20/mm
Материал	конструктивна стомана S 235

Тип продукт	Стоманени стълбове за осветление с конзоли
Параметри на продуктите (нива и класове на експлоатационните показатели)	
Устойчивост на хоризонтални натоварвания	C-26,1m/s - 0.27m ² -8kg-10% Категория на терена - IV
Съпротивление на удар от превозно средство (пасивна безопасност)	Class 0
Дълготрайност (Антикорозионна защита)	A-SP1; B-SP1; C-SP0
Допълнителни технически характеристики	
Брой конзоли	≤ 3 /три/ конзоли
Напречно сечение	кръгло
Номинална височина с конзолата:	13m
Диаметър на всяка част от колоната по височина /D1;D2/mm	с променлив диаметър - стъпаловидно /2 части/ / 133; 159/mm
Дебелина на стената на всяка част от колоната по височина /t1;t2/ mm	/ 8; 8 /mm
Диаметър на конзолата:	42 mm
Размери на отвора за вратата /a;b;N/ mm	/260; 90; 20/mm
Материал	конструктивна стомана S 355

Първо издание: 14.02.2011г.

Настоящо издание: 15.05.2025г.

Валидност до: 15.05.2026г.

Управител:
 инж. Благоевста Шинева

