

Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție _____ din _____
Denumirea procedurii de achiziție: Sistem de semnalizare pază

Denumirea bunurilor/serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
2	3	4	5	6	7	8
Bunuri/servicii						
Lotul 1						
Panou central	DS-PHA20-W2P	China	Hikvision	Conform caietului de sarcini	„DS-PHA20-W2P este un panou hibrid de securitate. - Comunicare bidirecțională cu transmisie de evenimente de alarmă și alte semnale prin LAN și Wi-Fi 802.11b / g / sau PSTN, GPRS, 3G / 4G (la instalarea modulelor DS-PMA-XX suplimentare) utilizând canalele principale și de	

					rezervă cu prioritate configurabilă. Suport pentru 2 camere de rețea. Înregistrare 5s pre-alarmă și 2s post-alarmă pentru verificarea video către sursa de alarmă prin e-mail sau client mobil. Suport pentru trimiterea notificărilor push. - 4 zone la bord și 16 zone extensibile cu fir / fără fir. 2 ieșiri la bord și 18 extensibile prin cablu / wireless. 4 partiții. - Interfețe de comunicații: 1x Ethernet RJ45 10M / 100M, 1x interfață de expansiune PSTN, 1x RS-485 extensibilă cu modul până la 20 - Conexiune de până la 8 expansoare fără fir, 8 panouri de control, 1 sirenă cu fir și 2 fără fir, până la 9 tastaturi cu fir. - Notificare prin SMS (cu modul 3G / 4G / GPRS) sunt acceptate până la 8 numere de telefon mobil.	
--	--	--	--	--	--	--

					- Baterie reîncărcabilă încorporată de 12VDC cu autonomie de până la 6 ore. - Configurare prin client web, Hik-Connect sau iVMS-4200. 1 instalator, 1 administrator și 13 utilizatori. Criptare date AES-128 biți. Cutie de plastic. Intervalul de temperatură de la -10 °C la 55 °C. Alimentare de la 100 la 240 VCA, 50/60 HZ. Dimensiuni 220 × 152 × 31,5mm. Cutie de plastic. 3 ani garanție! "	
Tastatura	DS-PK-LRT	China	Hikvision	Conform caietului de sarcini	Tastatură LCD cu fir pentru programarea și configurarea sistemului de securitate. Suportă armarea și dezarmarea de la distanță folosind panoul de control sau cardul de 868 MHz. Suportă afișarea numelui zonei pe ecran, starea și evenimentele lor în timp real. Afișează starea sistemului în timp real folosind indicatorul	

					LED cu 4 culori. Transmiterea datelor prin RS-485. Dimensiunea ecranului LCD: 80 × 25mm. Prezența unui bip de confirmare. Tampon pentru deschiderea carcasei și scoaterea ei de pe perete. Interval de temperatură -10 ° C până la + 55 ° C. 3 ani garanție!	
Senzor de mișcare	DS-PDP18-EG2 PIR	China	Hikvision	Conform caietului de sarcini	Senzor IR Hikvision. Gama de detectare până la 18 metri, unghiul de acoperire 85,9 °. Nivel de securitate - Grad de securitate (SG) 2. Compensare digitală a temperaturii. Protecție UV a obiectivului. Rezistențe EOL încorporate pe placă. Versiune internă, temperatură de funcționare -10 ° C + 40 ° C. Adaptare la tensiune de la 9 la 16 V cu protecție inversă a polarității. Instalare recomandată la o	

					Înălțime de 1,8 m până la 2,4 m. 3 ani garanție!	
Senzor de fărmașia sticlei	DS-PDBG8-EG2	China	Hikvision	Conform caietului de sarcini	Senzor de rupere a sticlei de la Hikvision. Senzor de microfon omnidirecțional foarte sensibil. Gama de detectare de până la 8 metri, unghi de acoperire 120 °. Rezistoare EOL la bord (1K, 2.2K, 4.7K, 5.6K, 6.8K). Nivel de securitate - Grad de securitate (SG) 2. Reglarea potențimetrului de farmare a sticlei. Protecție împotriva manipulării panoului frontal. Indicator LED cu 3 culori. Gama de lucru de la -10 ° C la 55 ° C. Adaptare la tensiune de la 9 la 16V (valoare standard 12V) cu protecție inversă împotriva polarității. Dimensiuni: 39 × 107 × 23 mm. 3 ani garanție!	
Senzor magnetic	Aums 12	China	Hikvision	Conform caietului de sarcini	Senzor de contact magnetic. Distanța de închidere: 15 mm;	

					pentru deschidere: 20 mm. Tipul de montare: factură. Culoare: alb (1046), maro (4939). 1 an garanție.	
Telecomandă	DS-PKFE-5	China	Hikvision	Conform caietului de sarcini	Telecomandă fără fir. 5 butoane funcționale: predare și dezarmare, perimetru, buton de panică, anulare alarmă. Frecvența convorbirii este de 868 MHz. Raza de acțiune până la 300 m (în spațiu deschis). Baterie 3V, 210mAh. Dimensiuni: 63x49x16mm. 3 ani garanție!	
Sirena	HC-626-600	China	Hikvision	Conform caietului de sarcini	Sirena 15W	
Surasă de alimentare	HD - PB0201	China		Conform caietului de sarcini	Comutarea sursei de alimentare de rezervă 12V / 2A. Protecție încorporată împotriva supraîncărcării, polarității inverse, supraîncărcării și descărcării complete a bateriei. Funcția de semnalizare a defecțiunilor. Tensiunea de intrare 190-265V. Pentru o baterie de 7A /	

					h. Dimensiuni: 203 * 163 * 74 mm. Garanție 18 luni	
Acumulator	Acumulator	Anglia	Ultracel	Conform caietului de sarcini	Baterie 12 V, 7Ah, Ultracell, Anglia (Lx151mm; Hx93.5mm; Dx65mm) Greutate: 2.05kg 1 an garanție.	
Cablu alarm	Cablu alarm	Italia		Conform caietului de sarcini	6 * 0,22 blocat, ecran. Ambalare standard: - 100 m. Respectă Directiva RoHS Europeană 2002/95 / CE. Fabricat in Italia.	
Cablu canal	Cablu canal	China		Conform caietului de sarcini	lungime tăiată 2,0 metri. Cablu Canal 20 x 10.	
Cablu de alimentare	PVS 3 x 1,5 mm ²	China		Conform caietului de sarcini	Cablu electric PVS 3 x 1,5 mm ² alb Cablu	
Elemente de fixare	Elemente de fizxare	Moldova		Conform caietului de sarcini	Elemente de fizxare	
Soft	Hikcentra	China	Hikvision	Conform caietului de sarcini	Licenta hikcentea pentru primirea si prelucrarea semnalului de alarma	
Total lot 1						

Semnat:_____ Numele, Prenumele:Panaghiu Constantin În calitate de: Inginer

Ofertantul: Mixacon-Lux SRL Adresa: mun. Chişinău, or. Durleşti, str. M. Sadoveanu 170/B