

Specificatii Tehnice F4.1

Procedura de achiziție Nr./Anunț de participare Nr.: ocds-b3wdp1-MD-1544017993261	Data: 26.12.2018	Alternativa nr.: Nu sunt
<i>Achizitionarea si instalarea dispozitivelor de ridicare</i>		Pagina: 1 din 4

Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant
2	3	4	5	6	7
Bunuri/Servicii:					
Platforma	Stepper	Italia	EP	Dispozitiv de ridicare (livrarea , instalarea si darea in exploatare) conform necesitatilor CCD al IMSP AMT Riscani, str. A. Russo 11 Platformă deschisă (amplasata exterior), pentru persoane cu deficiente locomotorii , traseu care urmareste linia scărilor existente , cu o distanță de parcurgere de 11 m , 2 statii, viteza minima 0,10 m/s . Capacitatea de ridicare minima 225 kg, balustrade cu piloni si sistem de fixare material inox , husa de protectie ,dimensiunile minime ale platformei 700x800 mm, podea inox riflat , bara dubla de protecție — deschidere/inchidere automata, functionare electrica. Sursa de alimentare — 220V Sistem de ghidare - butoane/telecomanda instalate pe platforma plus telecomandă fixată pe perete.	Dispozitiv de ridicare (livrarea , instalarea si darea in exploatare) conform necesitatilor CCD al IMSP AMT Riscani, str. A. Russo 11 Platformă deschisa (amplasata exterior), pentru persoane cu deficiente locomotorii , traseu care urmareste linia scărilor existente , cu o distanță de parcurgere de pina 11 m, 2 statii, viteza 0,10 m/s . Capacitatea de ridicare 225 kg, balustrade cu piloni(dublu) si sistem de fixare material inox , husa de protectie ,dimensiunile platformei 700x800 mm, podea inox riflat , bara dubla de protectie — deschidere/inchidere automata, functionare electrica cuplata cu acumulator. Sursa de alimentare — 220V Sistem de ghidare - telecomanda instalate pe platforma plus telecomandă fixata pe perete. Se pliaza automat cind nu se foloseste.



			Se pliaza automat cind nu se foloseste.	Platforma va avea pasaport tehnic, eliberat de uzina producătoare. Nivelul de zgomot corespunde standardelor în vigoare. Termen de garantie pentru utilaj conform termenelor prevăzute de uzina producătoare, - de 2 ani. Termen de garantie pentru lucrări — 5 ani din data semnării procesului-verbal de predare-primire. *Alimentarea platformelor/trasarea cablului pn energia electrica se face de catre Autoritatea contractanta. Platforma va avea pasaport tehnic,eliberat de uzina producatoare,nivelul de zgomot va corespunde standartelor in vigoare
			Dispizitiv de ridicare (livrare, montare si darea in explotare) conform necesitatilor CMF nr. 10 al IMSP AMT Riscani, str. Socoleni, 19 Platformă deschisă (amplasat interior), pentru persoane cu deficiente locomotorii, traseu care urmareste linia scărilor existente, cu o distanță de parcurgere de 10 m, 2 statii, viteza minima 0,10 m/s. Capacitatea de ridicare minima 225 kg, balustrade cu piloni si sistem de fixare material inox, husa de protectie, dimensiunile minime ale platformei 700x800 mm, podea inox riflat, bara dubla de protectie — deschidere/inchidere automata, functionare electrica. Sursa de alimentare — 220V. Sistem de ghidare - butoane/telecomanda instalate pe platforma plus telecomandă fixată pe perete. Se pliaza automat cind nu se foloseste.	Dispizitiv de ridicare (livrare, montare si darea in explotare) conform necesitatilor CMF nr. 10 al IMSP AMT Riscani, str. Socoleni, 19 Platformă deschisă (amplasat exterior), pentru persoane cu deficiente locomotorii, traseu care urmareste linia scărilor existente, cu o distanță de parcurgere de 10 m, 2 statii, viteza 0,10 m/s. Capacitatea de ridicare 225 kg, balustrade cu piloni si sistem de fixare material inox, husa de protectie, dimensiunile platformei 700x800 mm, podea inox riflat, bara dubla de protectie — deschidere/inchidere automata, functionare electrica. Curba de stationare la 90 grade (1 buc) Sursa de alimentare — 220V. Sistem de ghidare - telecomanda instalate pe platforma plus telecomandă fixată pe perete. Se pliaza automat cind nu se foloseste. Platforma va avea pasaport tehnic,



				eliberat de uzina producătoare. Nivelul de zgomot corespunde standardelor în vigoare. Termen de garanție pentru utilaj conform termenelor prevăzute de uzina producătoare, - de 2 ani. Termen de garanție pentru lucrări — 5 ani din data semnării procesului-verbal de predare-primire. *Alimentarea platformelor/trasarea cablului pn energia electrica se face de catre Autoritatea contractanta. Platforma va avea pasaport tehnic,eliberat de uzina producatoare,nivelul de zgomot va corespunde standartelor in vigoare
			Dipozitiv de ridicare (livrare, montare si darea in explitare) conform necesita'ilor CMF nr. !2 al IMSP AMT Riscani str, M. Costin, 17/1 Platformă deschisă (amplasat interior), pentru persoane cu deficiente locomotorii , traseu care urmareste linia scărilor existente , curbe la 180 grade, cu o distanță de parcurgere de 7 m , 2 statii, viteza minima 0,10 m/s . Capacitatea de ridicare minima 225 kg, balustrade cu piloni si sistem de fixare inclus , dimensiunile minime ale platformei 700x800 mm, podea inox riflat, bara dubla de protectie — deschidere/inchidere automata, functionare electrica. Sursa de alimentare — 220V Sistem de ghidare - butoane/telecomanda instalate pe platforma plus telecomandă fixată pe perete. Se pliaza automat cind nu se	Dipozitiv de ridicare (livrare, montare si darea in explitare) conform necesita'ilor CMF nr. 2 al IMSP AMT Riscani str, M. Costin, 17/1 Platformă deschisă (amplasat interior), pentru persoane cu deficiente locomotorii , traseu care urmareste linia scărilor existente , curbe la 180 grade, cu o distanță de parcurgere de 7 m , 2 statii, viteza 0,10 m/s . Capacitatea de ridicare 225 kg, balustrade cu piloni si sistem de fixare inclus (material metal vopsit gama RAL negru) , dimensiunile minime ale platformei 700x800 mm, podea inox riflat , bara dubla de protective deschidere/inchidere automata, functionare electrica. Sursa de alimentare — 220V Sistem de ghidare - telecomanda instalate pe platforma plus telecomandă fixată pe perete. Se pliaza automat cind nu se foloseste.

				foloseste.	Platforma va avea pasaport tehnic, eliberat de uzina producătoare. Nivelul de zgomot corespunde standardelor în vigoare. Termen de garantie pentru utilaj conform termenelor prevăzute de uzina producătoare, - de 2 ani. Termen de garantie pentru lucrări — 5 ani din data semnării procesului-verbal de predare-primire.*Alimentarea platformelor/trasarea cablului pn energia electrica se face de catre Autoritatea contractanta.Platforma va avea pasaport tehnic,eliberat de uzina producatoare,nivelul de zgomot va corespunde standartelor in vigoare
--	--	--	--	------------	--

SRL Liftmontaj

Administrator Canalî Dmitrii

Adresa Or.Chisinau str. Mesterul Manole 6/2

Tel 022477705

Semnatura

