

din “ ____ ” _____ 2022

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Procedura de achiziție: 21055792 din 29.04.2022
Obiectul achiziției: Achiziționarea robinetelor sferice

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Produce- cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul 1	Robinete sferice din oțel					
Robinet sferic DN25, PN 40 Ø de trecere 20 mm		Finlanda	VEXVE	Acționare -Manuală-mâner -tip de conexiune - sudură/sudură	Acționare -Manuală-mâner -tip de conexiune - sudură/sudură	
Robinet sferic DN40, PN 40 Ø de trecere 32 mm		Finlanda	VEXVE	-Pasajul/trecerea – redusă (reduced bore);	-Pasajul/trecerea – redusă (reduced bore);	
Robinet sferic DN50, PN 40 Ø de trecere 40 mm		Finlanda	VEXVE	-Temperatura de lucru -40°C÷ +220°C;	-Temperatura de lucru -40°C÷ +220°C;	
Robinet sferic DN65, PN 25 Ø de trecere 50 mm		Finlanda	VEXVE	Clasa de etanșeitate - EN 12266-1 clasa A	Clasa de etanșeitate - EN 12266-1 clasa A	
Robinet sferic DN80, PN 25 Ø de trecere 65 mm		Finlanda	VEXVE	-Mâner – oțel carbon; -Inel intermediar – oțel inoxidabil;	-Mâner – oțel carbon; -Inel intermediar – oțel inoxidabil;	

Robinet sferic DN100, PN 25 Ø de trecere 80 mm		Finlanda	VEXVE	-Arbore (tija) - oțel inoxidabil WNr. 1.4305 sau 20x13;	-Arbore (tija) - oțel inoxidabil X5CrNi18-10 (1.4301)	
Robinet sferic DN125, PN 25 Ø de trecere 100 mm		Finlanda	VEXVE	-Sferă – oțel inoxidabil marca AISI 304 (1.4301, 08X18H12T/12X18H10T) echivalent cu X5 Cr Ni 18-10.	-Sferă – oțel inoxidabil AISI 304 1.4301 echivalent cu X5 Cr Ni 18-10.	
Robinet sferic DN150, PN 25 Ø de trecere 125 mm		Finlanda	VEXVE	-Corpul robinetului – oțel 09Г2С/20 sau P235GH; -Presgarnitura – teflon + 20%C	-Corpul robinetului – oțel P235GH; -Etanșarea sferă – PTFE+C -Etanșarea tijă - FPM	
Robinet sferic DN200, PN 25 Ø de trecere 150 mm		Finlanda	VEXVE	Acționare -Manuală-reductor -tip de conexiune - sudură/sudură -Pasajul/trecerea – redusă (reduced bore); -Temperatura de lucru -40°C÷ +220°C; Clasa de etanșeitate - EN 12266-1 clasa A -Mâner – oțel carbon; -Inel intermediar – oțel inoxidabil; -Arbore (tija) - oțel inoxidabil WNr. 1.4305 sau 20x13; -Sferă – oțel inoxidabil marca AISI 304 (1.4301, 08X18H12T/12X18H10T) echivalent cu X5 Cr Ni 18-10. -Corpul robinetului – oțel 09Г2С/20 sau P235GH; -Presgarnitura – teflon + 20%C	Acționare -Manuală-reductor -tip de conexiune - sudură/sudură -Pasajul/trecerea – redusă (reduced bore); -Temperatura de lucru -40°C÷ +220°C; Clasa de etanșeitate - EN 12266-1 clasa A -Mâner – oțel carbon; -Inel intermediar – oțel inoxidabil; -Arbore (tija) - oțel inoxidabil X5CrNi18-10 (1.4301) -Sferă – oțel inoxidabil AISI 304 1.4301 echivalent cu X5 Cr Ni 18-10. -Corpul robinetului – oțel P235GH; -Etanșarea sferă – PTFE+C -Etanșarea tijă - FPM	
TOTAL						

Semnat: _____
Ofertantul: **Techno Test S.R.L.**

Numele, Prenumele: **BURDILA Gheorghe**
Adresa: **Chișinău, Eminescu, 66**

În calitate de: **director**