

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție [ocds-b3wdp1-MD-1754658217286](#) din 08 August 2025

Obiectul achiziției: Tehnică pentru modernizarea serviciului de gospodărie comunală Risipeni, inclusiv livrarea

Denumirea Bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul 1: Tractor multifuncțional	MST M542S	Turcia	MST CONSTRUCTION EQUIPMENT YATIRIM A.S.	Stare: nou; Descrierea produsului: Masa totală –de la 8100 kg; Lungimea 5620 mm; Lățimea 2230 mm; Înălțimea până la cabina 2890mm; Putere motor: minim 4200 cm3. Putere motor minim 65 kw – 90 CP; Tipo de tracțiune –integrala cu transmisie – mecanica -4 viteze înainte si 4 înapoi; Viteza – pina la 25 km/ora; Dotat cu sistem SRS –fixarea cupei din fata necesar la permiterea urilajului să se deplaseze; Utilaj frontal: Capacitatea cupei 1,0m3 (cupă multifuncțională 6 in 1) Lățimea cupei de încărcare minim 2230mm Înălțimea de descărcare minim 2,70m; Unghiul de descărcare 43 grade; Dotat cu braț de excavare telescopic cu o înălțime de excavare 3650 mm; Adâncimea de săpare a buldoexcavatorului -5,5 m; Panou de informare pentru operator pentru monitorizarea turației motorului, indicare moto/ore funcționate, nivel de combustibil în rezervor, indicator al apei , priza 12v Scaun pneumatic cu centura de siguranță, oglinzi din diferite unghiuri	Stare: <i>nou, anul fabricării 2025;</i> Masa totală: 8860kg Lungimea: 5740 mm; Lățimea: 2250 mm; Înălțimea până la cabina: 2900mm; Motor – Perkins 1104C-44T, TIER 3, 4 cilindri, cu turbo aspirare Putere motor: 74,5 kW / 100,1 CP Capacitate cilindrică: 4400cm³ diesel Tip de tracțiune: <i>integrală 4x4 sau 4x2</i> Transmisie: 4 viteze înainte și 4 înapoi, <i>transmisie de tip Automatic Powershift (pentru condiții grele de lucru), cu posibilitatea schimbării manuale a treptelor de la 1 la 4 și invers, producător Carraro (Italia)</i> Viteza – 0-40 km/ora; Dotat cu sistem SRS: sistemul SRS (Smooth Ride System) este inclus în dotare Operarea cu cupa din față la încărcare: <i>sistemul RTD (Return To Dig) inclus în dotare - pentru creșterea productivității la orice lucrare</i> Utilaj Frontal: Capacitatea cupei: 1,1 m3 Cupă maxilară multifuncțională: 6 în 1, cu posibilitatea de deschidere, incarcare,	

				Garanție minim: 12 luni sau 1000 moto/ore	<i>transformare în lama de buldozer, lama de nivelare, planificare, greifer</i> Lățimea cupei de încărcare: 2350mm Înălțimea de descărcare: 2800mm; Unghiul de descărcare: 43 grade; Brațul de excavare– telescopic; Înălțime de excavare: 0 mm - 6347mm; Adâncimea de săpare – 5850 mm Brațul telescopic nivelul maxim de întindere – 8,027m Forța de rupere a brațului cu cupa de excavare 63kN Cuplul forței de rupere a cupei din față: 7734 kgf; Sistemul hidraulic* <i>Este inclusă în dotare pompa hidraulică dublă, de tip Tandem cu roți dințate, pentru compensarea forței adăugătoare, marca CASSAPPA (Italia)</i> Productivitatea totală a pompelor hidraulice: 144,13 l/min (86,39 l/min + 54,74 l/min) Presiunea pompelor: 24Mpa Volum minim lichid hidraulic: 145l Cabina: <i>de tip închisă, dotată cu încălzire, ventilare și Aer Condiționat, filtri de carbon, sistem audio cu CD/USB/Radio, scaun ergonomic cu suspensie pneumatică și centură de siguranță, 4 lămpi LED în față, 4 lămpi LED laterale-față și 4 lămpi LED în spate, girofar; Panou de LCD în limba rusă pentru operator pentru monitorizarea turației motorului, indicare moto/ore funcționate, nivel de combustibil în rezervor; indicator al apei , priza 12v, oglinzi din diferite unghiuri</i> Protejată de răsturnare și de căderea obiectelor (cu certificare ROPS/FOPS); Rezervor combustibil: 140l dotat cu protecție formată din carcas metalic și lacăt; Termen de garanție cu servire de către distribuitor: 2 ani sau 2000 moto-ore(conform carnetului de evidență a serviciilor tehnice);	
--	--	--	--	--	---	--

					Manual de întreținere și operare în limba română Opțiuni suplimentare incluse în ofertă: - Aer Condiționat - Joystick-uri pentru operare cu cupa de excavare și Joystick-uri pentru operarea cu cupa față - Sistem RTD - Set de chei și instrumente	
Lotul 2: Remorcă	ORCKGDO6	Turcia	Oruc Karoser San. Tic. Ltd. Sti.	Remorcă cu sistem de împrăștiere pentru tractor cu putere de minim 50 CP; Volumul 6m3 ; Viteza maximă de deplasare – pînă la 35 km/h; Masa netă – pina la 2000 kg; Lungime -5 850mm; Lățime 2 300mm; Înălțime 1 750 mm; Lățimea de lucru 15 m; Modalitatea de împrăștiere - spate Împrăștierea din poziție orizontala cu maxim 5 tamburi Garanție minim: 12 luni	Remorcă cu sistem de împrăștiere pentru tractor cu putere de 40-60 CP; Volumul: 6m3 Viteza maximă de deplasare – 20 km/h; Masa netă – 1900 kg; Lungime - 5200 mm; Lățime - 2350 mm; Înălțime - 2250 mm; Lățimea de lucru 15 m; Modalitatea de împrăștiere - spate sau doar lateral Împrăștierea din poziție orizontală cu 2 tamburi Garanție: 24 luni Grosimea pereților: 4mm Opțiuni suplimentare incluse în ofertă: - Sistem de reglare a razei de împrăștiere: Inclus - Dulap pentru instrumente: Inclus - Rezervor pentru apa pentru spălarea mâinilor: inclus - Sistem de frânare: inclus - Cardan fortificat: inclus - Picior pentru staționare: inclus - Sistem de electricitate: inclus	
TOTAL						

Semnat: _____

Numele, Prenumele: Cherdivara Ion,

În calitate de: Administrator

Ofertantul: SRL ”Ozonteh Impex”

Adresa: mun. Strășeni, șoseaua Chișinău 69