

Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul licitației: ocde-b3wdp1-MD-1625221457951


Denumirea licitației: achiziționarea sistem de supraveghere video , inclusiv montarea, instalarea, setarea, conform necesităților IMSP AMT Riscani"

Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
	Camera	DH-IPC-HFW2439SP-SA-LED-0280B-S2	China	Dahua	IP Cam/ 4 Mp, 1/3 "4Mp scanare progresivă CMOS, WDR (120dB), 4.0Mp@20fps (2560 × 1440) și 3Mp @ 25fps (2048 × 1536) 30fps PAL,Lux: 0.09Lux / F2 (Color), 0Lux /F2.0 (IR activat), Echilibru Alb (5moduri de iluminare), Video Tri-Stream (Principal, D1, 720p),H.265/H.265+ + / H.264 + H.264 / H.264 + / H.264H / MJPEG Rată debiți: 32K ~ 10Mbps; obiectiv de 3,6 mm (80 °), iluminare inteligentă IR30M. Mod de coridor, ONVIF, PSIA, CGI, Zi / noapte (ICR), DWDR, Zi /noapte (ICR), 3DNR, AWB, AGC, BLC, DC12V, / PoE / (802.3af), Max 4,2W, IP67. -30C + 60C). garanție 36 luni. Opțional: suport PFA134	IP Cam/ 4 Mp, 1/3 "4Mp scanare progresivă CMOS, WDR (120dB), 4.0Mp@20fps (2560 × 1440) și 3Mp @ 25fps (2048 × 1536) 30fps PAL,Lux: 0.09Lux / F2 (Color), 0Lux /F2.0 (IR activat), Echilibru Alb (5moduri de iluminare), Video Tri-Stream (Principal, D1, 720p),H.265/H.265+ + / H.264 + H.264 / H.264 + / H.264H / MJPEG Rată debiți: 32K ~ 10Mbps; obiectiv de 3,6 mm (80 °), iluminare inteligentă IR30M. Mod de coridor, ONVIF, PSIA, CGI, Zi / noapte (ICR), DWDR, Zi /noapte (ICR), 3DNR, AWB, AGC, BLC, DC12V, / PoE / (802.3af), Max 4,2W, IP67. -30C + 60C). garanție 36 luni. Opțional: suport PFA134	

					DC12V, / PoE / (802.3af), Max 4,2W, IP67. -30C + 60C). garanție 36 luni. Opțional: suport PFA134		
	Camera	IPC-K42AP	China	Dahua	<p>Camă PoE 4 Mp + MICROFON, CMOS 1/3 "4 megapixeli, 4MP (2560x1440) @ 25fps, Lux: Culoare: 0.215lux /F2.0(color),0,324lux/F2.0(IR on), H264, Obiectiv de 2,8 mm (97 °) Microfon încorporat, iluminare din spate cu LED - 10 m, modul coridor, audio bidirecțional (microfon + difuzor), suport pentru portul de alarmă, poate adăuga sirena pentru a amplifica sunetul alarmei. Trimitere prin e-mail în caz de „alarmă”, DWDR, zi / noapte, 3DNR, iris automat, AWB, AGC, BLC, HLC. Micro SD (suport până la 256 GB), DC12V PoE. consola Controlul temperaturii (-10 ° + 45 ° C). garanție 36 luni.</p>	<p>Camă PoE 4 Mp + MICROFON, CMOS 1/3 "4 megapixeli, 4MP (2560x1440) @ 25fps, Lux: Culoare: 0.215lux /F2.0(color),0,324lux/F2.0(IR on), H264, Obiectiv de 2,8 mm (97 °) Microfon încorporat, iluminare din spate cu LED - 10 m, modul coridor, audio bidirecțional (microfon + difuzor), suport pentru portul de alarmă, poate adăuga sirena pentru a amplifica sunetul alarmei. Trimitere prin e-mail în caz de „alarmă”, DWDR, zi / noapte, 3DNR, iris automat, AWB, AGC, BLC, HLC. Micro SD (suport până la 256 GB), DC12V PoE. consola Controlul temperaturii (-10 ° + 45 ° C). garanție 36 luni.</p>	
	NVR	DHI-NVR2116HS-I	China	Dahua	<p>Registrator de rețea pentru 16 canale. Toate canalele în timp real. Înregistrare: Suport camere până la 8 MP (3840x2160) până la 5 MP (2560 × 1920) / 3MP (2048 × 1536)</p>	<p>Registrator de rețea pentru 16 canale. Toate canalele în timp real. Înregistrare: Suport camere până la 8 MP (3840x2160) până la 5 MP (2560 × 1920) / 3MP (2048 × 1536) / 1080P (1920 × 1080) / 720P (1280 × 720). Suportă 1 x 6 SATA</p>	

					/ 1080P (1920 × 1080) / 720P (1280 × 720). Suportă 1 x 6 SATA HDD. Ieșiri: HDMI, VGA, 2 USB, RS485, 1xRJ45 peste (1000M). P2P. Format de compresie: H.265/H.265+, H.264, MPEG-4. Rata de biți la înregistrare este de 80 Mbps. Video Push - notificare video către un telefon mobil. Redare în timp real - redare sincronă a arhivei. Căutare inteligentă. ONVIF. copie de rezervă pe stocarea USB. Vizualizare la distanță - de pe iPhone, iPad, Android, Windows Phone. Numărul maxim de clienți la distanță este 128. Dimensiune: 1U, 260 x 224,9 x 47,6 mm. Sursa de alimentare inclusă. Alimentare: DC12V / 2A. Garanție 36 luni	HDD. Ieșiri: HDMI, VGA, 2 USB, RS485, 1xRJ45 peste (1000M). P2P. Format de compresie: H.265/H.265+, H.264, MPEG-4. Rata de biți la înregistrare este de 80 Mbps. Video Push - notificare video către un telefon mobil. Redare în timp real - redare sincronă a arhivei. Căutare inteligentă. ONVIF. copie de rezervă pe stocarea USB. Vizualizare la distanță - de pe iPhone, iPad, Android, Windows Phone. Numărul maxim de clienți la distanță este 128. Dimensiune: 1U, 260 x 224,9 x 47,6 mm. Sursa de alimentare inclusă. Alimentare: DC12V / 2A. Garanție 36 luni	
	Cablu Rețea	LK-CAT.5E-UTP/CU	-	-	Cablu de rețea Cat 5 e. UTP cupru 100%	Cablu de rețea Cat 5 e. UTP cupru 100%	
	Cutie Camera	Box termoplast 150x110x70		China	JUNCTION BOX WITH PLAIN QUICK FIXING LID - IP55 - INTERNAL DIMENSIONS 150X110X70 - WALLS WITH CABLE GLANDS - GREY RAL 7035	JUNCTION BOX WITH PLAIN QUICK FIXING LID - IP55 - INTERNAL DIMENSIONS 150X110X70 - WALLS WITH CABLE GLANDS - GREY RAL 7035	
	Priza Electrica	Horoz ATOM 250 B	Horoz Electric	Turcia	TENSIUNE (V) 230 V/NUMĂR PRIZE 2/FRECVENȚA 50 Hz DESTINAȚIE Exterior/CURRENT (A) 16 A/CULOARE Alb/GRADUL DE PROTECȚIE (IP) IP44	TENSIUNE (V) 230 V/NUMĂR PRIZE 2/FRECVENȚA 50 Hz DESTINAȚIE Exterior/CURRENT (A) 16 A/CULOARE Alb/GRADUL DE PROTECȚIE (IP) IP44	
	Cablu Electric	CYKYL-U 2 * 1.5 MM ²	-	-	Cablu electric de forță cu conductori monofilari din cupru, izolație, manta și umplutură din PVC.	Cablu electric de forță cu conductori monofilari din cupru, izolație, manta și umplutură din PVC.	

	Conectoare	RJ-45 conector			RJ45 Modular Plug LC-8P8C-001/100, Modular plug 8P8C for solid LAN cable, 30u" gold plated, 100 pcs/bag	RJ45 Modular Plug LC-8P8C-001/100, Modular plug 8P8C for solid LAN cable, 30u" gold plated, 100 pcs/bag	
	Poe Injector	TL-PoE10R SAP-02			Poe Injector, garanție 24 luni	Poe Injector, garanție 24 luni	
	HDD	HDD 6TB SkyHawk	Seagate	China	HDD 3.5 "6.0TB-SATA-64MB, ST6000VX001" Supraveghere SkyHawk Supravegherea sarcinilor de lucru 24x7model 6TB / 5900RPM / 256M / SATA 6Gb / s / RV Sensor / Proiectat special pentru supraveghere, garanție 36 luni	HDD 3.5 "6.0TB-SATA-64MB, ST6000VX001" Supraveghere SkyHawk Supravegherea sarcinilor de lucru 24x7model 6TB / 5900RPM / 256M / SATA 6Gb / s / RV Sensor / Proiectat special pentru supraveghere, garanție 36 luni	
	Canal Cablu	Canal plastic	-	-	DIMENSIUNI 2000 x 15 x 10 mm/ CULOARE Alb/ Adeziv/TIP MATERIAL PVC	DIMENSIUNI 2000 x 15 x 10 mm/ CULOARE Alb/ Adeziv/TIP MATERIAL PVC	
	Instalare	Lucrări de instalare	Moldova	IS Servicii Paza a MAI	Trasare de la sursa de alimentare/retea prin canal cablu/ Instalarea pe suport/instalare camera/configurare camera video	Trasare de la sursa de alimentare/retea prin canal cablu/ Instalarea pe suport/instalare camera/configurare camera video	

Semnat:  Numele, Prenumele: Sergiu SAVA În calitate de: Director General

Ofertantul: ÎS «Servicii Paza» a MAI Adresa: Chișinău str.M. Varlaam, 79



DPT:  D. Mizeacu