

Specificații de preț

	Numărul procedurii de achiziție <u>ocds-b3wdp1-MD-1636708799436</u> din <u>12.11.2021</u>			
	Obiectul de achiziției: <u>Procurarea tehnicii multifuncționale pentru deszăpezirea și salubritizarea spațiilor publice (tractor și accesorii)</u>			

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Tara de origine	Produ- cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Tractor	L.S Plus 100	Coreea de Sud	L.S Miron LTD	Tractor nou cu cabină încorporată: Motor: în 4 timpi și o capacitate nu mai puțin de 4475 cm ³ , putere nominală nu mai mică de 97 CP, Turbosuflant și intercooler Transmisia: power shuttle Cutie de viteze: nu mai puțin de 32 viteze înainte/32 dotat cu inversor Rezervor combustibil: : nu mai mic de 32 100 L Turații nominale: : nu mai mici de 32 2300 RPM Sistem de frânare: frână automată hidraulică la toate 4 roți. Sistem de direcție: servodirecție hidraulică Tip priză putere: independent și dependent, sistem de pinioane Priză putere spate: nu mai puțin de 3 viteze 540/750/1000 rpm Lungime nu mai mică 3990 mm Înălțime nu mai mică 2050 mm Lățime nu mai mică 2650 cm Căutate totală fără balast: nu mai mică 3400 kg Raza de întoarcere: aproximativ 3,5 m CABINA (cu sistem de aer condiționat cu sistem de filtrare prin filtru de carbon, sistem audio, izolație fonic cu parasolar, lampa de spate led.) Sistem hidraulic: pompa cu debit nu mai mică de 78 L/min Butoane pentru acționare: cunutoari și butoane de acțiuni de ridicare, manevre Garantie: min 24 luni	Motor – Iveco FPT NEE de 4475cm ³ , în 4-timpi, dotat cu Turbosuflantă și Intercooler (Furnizează aer comprimat si răcește aerul in turbo-suflanta pentru asigurarea unui cuplu mări si a eficienței consumului de combustibil) Norme de emisii CO₂: TIER IIIA Norme de emisii CO₂: TIER IIIA Turații nominale: 2300 RPM Putere nominală: 97 CP Sistem de injecție: directă Sistem de răcire: lichid Rezervor combustibil: 100L Transmisie: Power Shuttle. Numar de viteze: 32 viteze înainte/32 viteze spate, cu inversor Sistem de frânare: Multi Disc in baie de ulei Dotat cu frâna automata hidraulica cu frânare la toate 4 roți. Sistem de direcție: servodirecție(hidraulică), volanul este reglabil pe înălțime și cu înclinare Tip priză putere: independent si dependent (Priza de putere este directă, cu multiplicatoare și sisteme de pinioane) Priza putere spate: 3 viteze: 540rpm/750rpm/1000rpm Lungime: 3990mm Lățime totala: 2050mm Amplasament: 2286mm Înălțime: 2650mm Căutatea totală fără balast: 3402kg Raza de întoarcere: 3,5m CABINA: Dotată cu sistem de Aer Condiționat cu sistem de filtrare prin filtru de carbon, sistem audio, izolație fonic cu parasolar frontal,lampa pe spate LED. Valve hidraulice spate: 3 perechi de valve controlate prin manete Valve hidraulice fata: 2 perechi de valve controlate prin joystick. Sistem hidraulic: pompa cu debit 78 L/min. Butoane pentru acționare. Comutator 4WID/2WID Comutator electro-hidraulic de blocare diferența Comutator PTO Comutator manual Comutator Mod "transport" sau "luant"	



				Buton pe ambele aripi din spate pentru controlul hidraulic al tiranților Buton pentru acționarea cilindrilor hidraulice de înclinare a sistemului de tiranți Buton pentru "ridicarea automată" a sistemului de tiranți în cazul manevrării în spate (pentru protecțarea utilajelor) Buton pentru "ridicarea automată" a sistemului de tiranți în cazul rotirii volanului (pentru protecțarea utilajelor) Buton cu comutator pentru reglarea regimului de auto-nivelare a sistemului de tiranți Garantie: 24luni sau 2000MHI		
Utilaj de excavare telescopic	DG300R	Italia	Daniele & Girardo Srl	Capacitate de ridicare: nu mai mică 800 kg Adâncimea prelucrării: nu mai mică 3149 mm Înălțimea de ridicare: nu mai mică 7395 mm Înălțimea de descărcare: nu mai mică 5836 mm Productivitate pompe: nu mai mică 40l/min. Raza de întoarcere: 1 nu mai mică 70 grade Presiune de lucru: nu mai mică 19 Mpa Întindere: nu mai mică 6081 mm Greutate: nu mai mică 1040 kg Forța de rupere: nu mai mică 2800 kg Complectare: nu mai mică cupă inversă-L-500 mm (0,125 m) Garantie: 1-2 ani	Adâncime max de excavare: 3315mm (A) Înălțime max de descărcare: 2895mm (B) Înălțime max de excavare: 4345mm (C) Raza de întoarcere: 180° Latime minima transport: 2000mm Putere minima: 80CP Greutate: 940 kg Latime utilaj: 2000 mm Forța de rupere: 2800 kgf Deplasare laterala: hidraulica Rezervor de ulei independent de tractor Pompa hidraulica independenta de 40l /min Presiune de lucru: 19Mpa Cupa din spate: 500 mm. Garantie 24 luni	
Încarcator Frontal	LL7101	Coreea de Sud	LS Mtron LTD	Încarcator frontal compatibil cu tractorul propus. Stare nou. Înălțimea max. de ridicare 4000 mm, Garantie: 1-2 ani Putere minimă: nu mai mică 50 cp Greutate proprie: nu mai mică 620 kg Greutate max de ridicare: nu mai mică 2000 kg	Încarcator frontal este compatibil cu tractorul propus. Stare nou. Greutatea max de ridicare: pînă la 2000 kg Greutate proprie: 620 kg Înălțimea maxima: 3220mm Adâncimea de lucru: 127mm Unghi de lucru: 64° Putere minima: 75 Cp Garantie 2 ani	
Remorcă cu 2 axe basculantă în 3 părți	5Ton	Turcia	Palazoglu Tarim Aletleri San. Ve Tic. Ltd. Sti	Remorcă pentru tractor. Stare: Nou Condiții specifice: Compatibil cu tractorul propus Greutate maxima de ridicare: nu mai mică 5.000 kg Greutatea remorcii: nu mai mică 2650 kg Descarcare: nu mai mică Hidraulica, în 3 parti Înălțimea bořrilor: nu mai mică 500mm + 1000mm(din plasa) Dimensiuni interioare: nu mai mică 3,92m x 2,02m x 1,50m Dimensiuni exterioare: nu mai mică 5,85m x 2,2m x 2,70m Volan încarcare: nu mai mică 11,87 m³ Suprafața încarcare: nu mai mică 7,91 m² Grosimea peretilor: nu mai mică 2mm Grosimea podelei: nu mai mică 4mm Dimensiunile roților: nu mai mică 12,5/80-15,3 BKT Sistem de frinare: hidraulic Viteza de lucru: maxim 40 km/h	Remorcă pentru tractor. Stare: Nou, anul 2021 Condiții specifice: Este compatibilă cu tractorul propus Greutate maxima de ridicare: 5.000 kg Greutatea remorcii: 2650 kg Descarcare: Hidraulica, în 3 parti Înălțimea bořrilor: 500mm + 1000mm (din plasa) Dimensiuni interioare: 3,92m x 2,02m x 1,50m Dimensiuni exterioare: 5,85m x 2,2m x 2,70m Volan încarcare: 11,87 m³ Suprafața încarcare: 7,91 m² Grosimea peretilor: 2mm Grosimea podelei: 4mm Dimensiunile roților: 12,5/80-15,3 BKT Sistem de frinare: hidraulic Viteza de lucru: maxim 40 km/h	



				Cilindru hydraulic: 4 secții Sistem de suspensie: arcuri Accesorii: Dulapior din plastic pentru instrumente Rezervor din plastic pentru apa pentru spalat minile: Rezervor din plastic petru sapun Tent pentru acoperire: Tent si carcasa pentru acoperire Garantie: 1-2 ani	Cilindru hydraulic: 4 secții Sistem de suspensie: arcuri Accesorii incluse in dotare: Dulapior din plastic pentru instrumente: <i>inclus</i> Rezervor din plastic pentru apa pentru spalat minile: <i>inclus</i> Rezervor din plastic petru sapun: <i>inclus</i> Tent pentru acoperire: Tent si carcasa pentru acoperire: <i>inclus</i> Garantie: 2 ani	
Lama de dezăpezire și nivelare	LN250-A	Italia	Deleks SRL	Lama de dezăpezire și nivelare compatibila cu incarcatorul frontal propus. Stare nou. Putere (CP): nu mai mică 35 Lungime (mm): nu mai mică 670 Latime de lucru (mm): nu mai mică 1900 (in unghi de 28°) Latime totala (mm): nu mai mică 2116 Inaltime (mm): nu mai mică 850 Unghi reglabil: mecanic, 28° Inaltimea reglabila: hydraulic Arcuri pentru amortizare: 6 arcuri Amortizare: +/- 20 Greutate totala (kg) nu mai mică 329,00 Grosimea metalului: nu mai mică 4mm Dimensiunea lamei din metal: nu mai mică 120mm x 14mm Lama din metal pentru nivelare Lama din cauciuic pentru zapada Garantie: 1-2 ani	Lama de dezăpezire și nivelare compatibila cutractorul propus Stare nou, anul de productie 2021 Putere necesara (CP): 60-80 Lungime (mm): 830 Latime de lucru (mm): 2231 (in unghi de 28°) Latime totala (mm): 2505 Inaltime (mm): 850 Unghi reglabil: hydraulic, 28° Inaltimea reglabila: hydraulic Arcuri pentru amortizare: 16 arcuri Amortizare: +/- 4° Greutate totala (kg) 329,00 Greutate metalului: 5mm Dimensiunea lamei din metal: 150mm x 2500mm Lama din cauciuic pentru zapada: inclusa in pret Grosimea lamei din cauciuic: 160mm Instalarea se include in pret! Garantie: 2 ani	
Mănuță cu buncher sistem de pulverizare a apeli pentru salubritizarea străzilor	Agata ZM-2000	Polonia	Pronar SP	Actionarea periei central: hydraulic Deschiderea containerului pentru descuri: hydraulic Latimea de lucru: nu mai mică 2000mm Volumul containerului pentru descuri: nu mai mic 250L Presiunea de lucru al uleiului: nu mai mică 16-20 MPa Viteza de rotatie a periei central: 100-130rot/min Viteza de lucru: nu mai puțin de 6km/h Productivitate: aproximativ 11900 m2h Greutate: nu mai mică 470kg Perie laterala pentru bordure: nu mai mică 800mm Sistem de pulverizare a apeli: nu mai mică 240L cu pulverizatori Garantie: 1-2 ani	Actionarea periei central: hydraulic Deschiderea containerului pentru descuri: hydraulic Latimea de lucru: 2000mm Volumul containerului pentru descuri: 250L Presiunea de lucru al uleiului: 16-20 MPa Viteza de rotatie a periei centrale: 100-130rot/min Viteza de lucru: 6km/h Productivitate: 11875m²h Greutate: 470kg Perie laterala pentru bordure: 800mm Sistem de pulverizare a apeli: 240L cu pulverizatori Garantie: 2 ani	
Tocator cu braț lateral pentru resturi vegetale	TMH2250	Italia	Zanon Srl	Latimea maximă a brațului: nu mai mică 4,8m Inaltimea maximă a brațului: nu mai mică 4,9m Adâncimea maximă de lucru: nu mai mică 3,3m Conectare: pe tiranți Sistem hydraulic: propriu, Pompa hidraulică: nu mai mică 41cm³ Presiunea de lucru: nu mai mică 21,5bar Debit de lucru: nu mai mică 75 lit/min Toratiile rotorului cu cutite: nu mai mică 3100 rot/min Organ de lucru: cutite Operare: Distribuitor hydraulic cu 5 manete, atasabil in cabina	Latimea maximă a brațului: 3240mm Inaltimea maximă a brațului: 3350mm Latime de lucru a tocatoului: 2250 mm Deplasare in lateral de la centrul tractorului: 168cm Conectare: pe tiranți CAT I si II Greutate: 850 kg (cu ciocane si cu cardan inclus) Greutatea unui ciocan: 1200 gr Nr. Ciocane: 28 bucati Nr. Cutite: 56 bucati Reglare lateral: hidraulică, +90° ; - 55° Sistem de protectie anti-soc: inclus	



