



Агрокуб



Agropiese-TGR

Adresa: MD 2002, MOLDOVA, mun. Chișinău, șos. Muncești 271/7

Tel: 022 505 275

022 505 255

Fax: 022 528 122

E-mail: s.balerca@agro.md

gurgurov@agro.md

Web: www.agro.md

Încărcător hidraulic frontal GENERAL X

Destinația:

Încărcătoarele frontale montabile la tractor sunt destinate pentru utilizarea lor în domeniul:

- agricol: încărcarea-descărcarea producției agricole, materialului în vrac, fîn, băligar, silos, palete, legume, balote, îngrășămintă, saci Big-Bag;
- forestier: încărcarea bîrnelor, recoltare;
- construcțiilor: încărcarea materialului în vrac, săparea șanțurilor.

Avantaje:

- o construcție unică și un sistem de copiere, care permite încărcarea remorcilor de pînă la 5 m înălțime cu materiale în vrac fără vărsare;
- suporturi drepte pentru instalarea încărcătorului la tractor, tije inferioare sub cadrul tractorului care adaugă o ranforsare de puntea din spate și o tijă filetată la brațele încărcătorului datorită cărora toată încărcătura se transferă la centrul de greutate al tractorului, și creează o rigiditate adăugătoare la toată construcția, ceea ce exclude posibilitatea defectării tractorului dvs. și asigură o siguranță maximă în exploatare;
- este confecționat din oțel de înaltă calitate, din plăci cu o grosime de pînă la 30 mm;
- sistem hidraulic sigur și calitativ, de la producători de import renumiți;
- cilindri hidraulici puternici cu tija de 50 mm și rulmenți cu bile, ceea ce asigură un lucru stabil pe o suprafață neuniformă și, asemenea asigură protecția brațelor și cilindrilor de defectare;
- bolțuri și bucșe schimbabile cu gresoare;
- posibilitatea schimbării și montării diverselor tipuri de cupe și alte organe de lucru;
- manipularea prin joystick.





Агрокуб



Agropiese-TGR

Adresa: MD 2002, MOLDOVA, mun. Chișinău, șos. Muncești 271/7

Tel: 022 505 275

022 505 255

Fax: 022 528 122

E-mail: s.balerca@agro.md

gurgurov@agro.md

Web: www.agro.md

Caracteristici tehnice

Se agregă la	Belarus
Greutatea încărcătorului	680 kg + 200 kg (adaptația)
Capacitatea de ridicare	1600 kg
Înălțimea de ridicare (până la axele de rotire a organului de lucru)	4.5 m
Înălțimea de descărcare	4.1 m
Grosimea materialului din care se confecționează cadrul	12/30 mm
Viteza de lucru	6 km/oră
Presiunea de lucru	160 bar
Viteza de transportare	16 km/oră
Manipularea	joystick

