

SPECIFICAȚIA TEHNICĂ

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7]

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1748352515792 din 27.05.2025.
Obiectul achiziției: Electrocasnice

Nr. d/o	Denumirea bunurilor solicitate de către entitatea contractantă	Denumirea modelului bunurilor propuse de către ofertant	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către entitatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant
1	2	3	4	5	6	7
Lot 1: Echipamente de încălzire și ventilare						
1	Convector electric 230V 2000W	<i>Convector electric 2000W Adler AD7752</i>	<i>China</i>	<i>ADLER</i>	Puterea maximă 2000 W Tensiune de alimentare: 230V/50Hz Regulator al temperaturii: mecanic Pentru camera cu pana la 40-60 m ³ Suprafață încălzită 16-24 m ² Înălțime 0.45 m Lățime 0.09 m Lungime 0.83 m Greutate netă 5.48 kg Grad protecție: IP 24 Culoare: alb	Puterea maximă 2000 W Tensiune de alimentare: 230V/50Hz Regulator al temperaturii: mecanic Pentru camera cu pana la 40-60 m ³ Suprafață încălzită 16-24 m ² Înălțime 0.45 m Lățime 0.09 m Lungime 0.83 m Greutate netă 5.48 kg Grad protecție: IP 24 Culoare: alb
2	Convector electric 230V 1500W	<i>Convector electric 1500W Electrolux ECHR1500E</i>	<i>China</i>	<i>Electrolux</i>	Puterea maximă 1500 W Tensiune de alimentare: 230V/50Hz Regulator al temperaturii: mecanic Pentru camera cu pana la 30-45 m ³ Suprafață încălzită 12-18 m ² Înălțime 0.45 m	Puterea maximă 1500 W Tensiune de alimentare: 230V/50Hz Regulator al temperaturii: mecanic Pentru camera cu pana la 30-45 m ³ Suprafață încălzită 12-18 m ² Înălțime 0.45 m

					Lățime 0.09 m Lungime 0.63 m Greutate netă 4.26 kg Grad protecție: IP 24 Culoare: alb	Lățime 0.09 m Lungime 0.63 m Greutate netă 4.26 kg Grad protecție: IP 24 Culoare: alb	
3	Ventilator axial 230V, 405 m³/oră	Ventilator Blauberg QA200	axial Axis	China	Blauberg	Tipul de construcție: axial Max. flux de aer: 405 m³/oră Consumul de energie: 53 W Viteza de rotație: 1300 rot/m Diametrul găurii de montare: 200 mm Nivel de zgomot: 33 dB Voltaj: 230 V Grad de protecție: 44 IP Intervalul temperaturii aerului: - 30..+40 °C Culoare: gri Greutate: 2.82 kg Garanție: 24 luni	Tipul de construcție: axial Max. flux de aer: 405 m³/oră Consumul de energie: 53 W Viteza de rotație: 1300 rot/m Diametrul găurii de montare: 200 mm Nivel de zgomot: 33 dB Voltaj: 230 V Grad de protecție: 44 IP Intervalul temperaturii aerului: -30..+40 °C Culoare: gri Greutate: 2.82 kg Garanție: 24 luni
4	Aparat de aer condiționat 12000 BTU	Aparat de aer condiționat 12000 BTU Auratsu Osaka		China	Auratsu	Diametru țevi: 1/4 - 3/8” Dimensiune bloc intern: 820x195x280 mm Dimensiune bloc extern: 800x275x553 mm Greutatea bloc intern, kg: 7-10 Suprafața încăperii, m2: 35 Greutatea bloc extern, kg: 25-28 Putere, BTU: 12 000 Regimuri de baza: Răcire / Încălzire / Uscare / Ventilare Compresor: Inverter Regim uscare: Da Clasă energo eficiență: A+ Diapazonul temperaturilor de funcționare, răcire, °C: +18...+43 Putere la răcire, kW: 3,7 Încălzire la: °C: -15...+24 Putere la încălzire, kW: 3-4	Diametru țevi: 1/4 - 3/8” Dimensiune bloc intern: 777x201x250 mm Dimensiune bloc extern: 712x276x456 mm Greutatea bloc intern, kg: 7 Suprafața încăperii, m2: 35 Greutatea bloc extern, kg: 20 Putere, BTU: 12 000 Regimuri de baza: Răcire / Încălzire / Uscare / Ventilare Compresor: Inverter Regim uscare: Da Clasă energo eficiență: A++ Diapazonul temperaturilor de funcționare, răcire, °C: +18...+53 Putere la răcire, kW: 3,7 Încălzire la: °C: -15...+30

					Consum en. electrică la răcire, kW: 1-2 Consum en. electrică la încălzire, kW: 0,1-0,5 Consum aer: 450-550 Nivel zgomot, dB: 25 Hladagent: R32 Prețul va include și serviciile de montare Adresa montării: str. Vasile Alecsandri 78, mun. Chișinău	Putere la încălzire, kW: 3,4 Consum en. electrică la răcire, kW: 1.1 Consum en. electrică la încălzire, kW: 1.0 Consum aer: 450 - 570 Nivel zgomot, dB: 22 – 43. Hladagent: R32 Prețul va include și serviciile de montare cu 3m/l de traseu frigorific. Adresa montării: str. Vasile Alecsandri 78, mun. Chișinău Garantie – 24 luni.
Lot 2: Boiler electric						
1	Boiler electric vertical PLAT 100L	Boiler MIDEA D100-20ED6 FLAT	China	MIDEA	Volum, l: 100 Putere, W: 1800 Temperatura maxima apa, °C: +80 Numărul elementelor de încălzire: 1 Adâncime, mm: 489 Înălțimea, mm: 927 Lățime, mm: 476 Tipul elementelor de încălzire: Umed Tip control: Electronic Anod de magneziu: Da Metoda de instalare: Vertical Clasa de siguranță electrică: IP X4 Greutate, kg: 27,0 Culoare: Gri/alb Presiune maxima, bar: 8 Acoperire interioară a rezervorului: Email de titan Metoda de instalare: Vertical Diametru conexiunii, inch: 1/2	Volum, l: 100 Putere, W: 2000 Temperatura maxima apa, °C: +80 Numărul elementelor de încălzire: 1 Adâncime, mm: 326 Înălțimea, mm: 896 Lățime, mm: 566 Tipul elementelor de încălzire: Umed Tip control: Electronic Anod de magneziu: Da Metoda de instalare: Vertical Clasa de siguranță electrică: IP X4 Greutate, kg: 30,0 Culoare: Gri/alb Presiune maxima, bar: 8 Acoperire interioară a rezervorului: Email de titan Metoda de instalare: Vertical Diametru conexiunii, inch: ½

						Garantie – 24 luni.
2	Boiler electric vertical 80L	Boiler electric Haier ES80VV1R	China	HAIER	Volum, l: 80 Putere, W: 2000 Temperatura maxima apa, °C: +75 Numărul elementelor de încălzire: 1 Înălțimea, mm: 758 Diametru, mm: 450 Tipul elementelor de încălzire: Umed Tip control: Mecanic Anod de magneziu: Da Metoda de instalare: Vertical Clasa de siguranță electrică: IP X3 Greutate, kg: 20,0 Culoare: Albă Presiune maxima, bar: 8 Acoperire interioară a rezervorului: Email de titan Metoda de instalare: Vertical Diametru conexiunii, inch: 1/2	Volum, l: 80 Putere, W: 2000 Temperatura maxima apa, °C: +75 Numărul elementelor de încălzire: 1 Înălțimea, mm: 890 Diametru, mm: 456 Tipul elementelor de încălzire: Umed Tip control: Mecanic Anod de magneziu: Da Metoda de instalare: Vertical Clasa de siguranță electrică: IP X3 Greutate, kg: 29 Culoare: Albă Presiune maxima, bar: 8 Acoperire interioară a rezervorului: Email de titan Metoda de instalare: Vertical Diametru conexiunii, inch: ½ Garantie – 24 luni.
3	Boiler electric vertical PLAT 80L	Boiler electric HAIER ES80VF7	China	HAIER	Volum, l: 80 Putere, W: 3000 Tensiune de alimentare: 230V/50Hz Numărul elementelor de încălzire: 2 Tipul elementelor de încălzire: Umed Tip control: Electronic Anod de magneziu: Da Clasa de siguranță electrică: IP X4 Greutate, kg: 31,0 Culoare: Albă	Volum, l: 80 Putere, W: 3000 Tensiune de alimentare: 230V/50Hz Numărul elementelor de încălzire: 2 Tipul elementelor de încălzire: Umed Tip control: Electronic Anod de magneziu: Da Clasa de siguranță electrică: IP X4 Greutate, kg: 31,0 Culoare: Albă

					Tip: plat Înălțimea, mm: 1071 Lățime, mm: 511 Adâncime, mm: 270-300 Presiune maxima, bar: 8 Acoperire interioară a rezervorului: Ceramica Diametru conexiunii, inch: 1/2	Tip: plat Înălțimea, mm: 1050 Lățime, mm: 530 Adâncime, mm: 290 Presiune maxima, bar: 8 Acoperire interioară a rezervorului: Ceramica Diametru conexiunii, inch: ½ Garantie – 24 luni.
--	--	--	--	--	---	--

Data completării: 04.06.2025

Cazarin Vladimir – Administrator.

(Numele, prenumele și funcția persoanei autorizate să reprezinte operatorul economic)

Electronic.

(semnătura)

