

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

Трактор TUMOSAN 8185

- Оборудованный 4-цилиндровым турбодвигателем TÜMOSAN мощностью 85 л.с., разработанный инженерами TÜMOSAN, он обеспечивает высокие тяговые характеристики и низкий расход топлива.
- Комфортное вождение благодаря системе рулевого управления, позволяющей регулировать высоту и глубину.
- Превосходный контроль вождения с цифровой приборной панелью и звуковой системой предупреждения.
- Благодаря своему радио / MP3-плееру и цифровой системе кондиционирования воздуха, которые предлагаются в стандартной комплектации, он уделяет особое внимание комфорту оператора.
- Простота использования с гидравлической системой управления, расположенной рядом с оператором, обеспечивает эргономичность использования.
- Простота использования благодаря двойному тяговому валу и валу отбора мощности с электрогидравлическим управлением.
- Благодаря опциональному двухскоростному валу отбора мощности он обеспечивает высокую эффективность при выполнении работ, не требующих большой мощности.
- Возможность работы с гидравлическим соединительным оборудованием благодаря 6 выходам гидравлической мощности.
- Благодаря системе подъемного дышла, простой выбор подходящей высоты для любого типа соединения.
- Гидравлическая система грузоподъемностью 4000 кг.
- Бесперебойная работа благодаря мощной и динамичной световой группе.
- С вариантами модели козырька и кабины.
- Доступен для работы в течение всего дня со своим 115-литровым топливным баком.

Более широкий диапазон переключения передач с системой трансмиссии TÜMOSAN с возможностью переключения передач Hi-Lo на 12 передних и 12 задних передач.

ДВИГАТЕЛЬ

- Уровень выбросов Этап IIIA (Уровень 3)
- Номинальная мощность двигателя (л.с.) 95
- Количество цилиндров / аспирация 4 / Турбо интеркулер
- Объем цилиндра (литры) 3,9
- Максимальный крутящий момент (Нм) 370
- Максимальная скорость крутящего момента (об / мин) 1500
- Тип воздушного фильтра Сухой
- Емкость топливного бака (литры) 115

ТРАНСМИССИЯ

- Тип Механический - синхронизатор
- Коробка передач 12 вперед - 12 назад (Hi-Lo)
- Привет-Лоу Механический
- Вперед - Рычаг реверса Механический
- 4WD участие Электро - Гидравлический
- Блокировка переднего дифференциала (4WD) Электрогидравлический
- Блокировка заднего дифференциала Механический
- Сцепление 12 " одинарная подкладка сухого типа







