

Antreprenor: IMS "Liftservice"

Investitor: IMSP SCM de Copii nr. 1

Obiect: ascensor AS 500 la 5 statii, str. S. Lazo, 7

Catalog de preturi unitare pentru obiectul

Devizul: demontarea ascensorului AS 500 montarea ascensorului AP 1000 5 statii str. S. Lazo, 7						
Nr.	Simbol norme si Cod	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
1.1	MasC0 4A, k=0.5	Demontarea ascensoarelor pentru spitale, cu usi glisante automate, cu viteza cabinei 0,5 m/s (pentru echipamente destinate folosirii ulterioare fara conservare si ambalare): capacitatea de ridicare 500 kg, la 12 statii, inaltimea putului 38 m.	asce nsor			16412,8 16412,8
1.1.1	71370100 11530	Electromecanic	h-om	892	18,4	16412,8
1.2	MasC0 4D1, k=0.5	Pentru fiecare metru de inaltime a putului, mai mult sau mai putin de 38 m, se adauga sau se scade la norma A.	m			123,28 123,28
1.2.1	71370100 11530	Electromecanic	h-om	6,7	18,4	123,28
1.3	MasC0 4C1, k=0.5	Pentru fiecare statie, mai mult sau mai putin de 12, se adauga sau se scade la norma A.	1 statie			644 644
1.3.1	71370100 11530	Electromecanic	h-om	35	18,4	644
1.4	MasA01 C	Ascensoare pentru persoane, cu usi glisante automate, cu viteza cabinei pina la 1,0 m/s: capacitatea de ridicare pina la 1000 kg, la 12 statii, inaltimea putului 44 m .	asce nsor			62339,2 62339,2
1.4.1	71370100 11530	Electromecanic	h-om	1694	36,8	62339,2
1.5	MasA01 D2	Pentru fiecare statie, mai mult sau mai putin de 12, se adauga sau se scade la norma C .	1 statie			2366,24 2366,24
1.5.1	71370100 11530	Electromecanic	h-om	64,3	36,8	2366,24
1.6	MasA01 E2	Pentru fiecare metru de inaltime a putului, mai mult sau mai putin de 44 m, se adauga sau se scade la norma C .	m			489,44 489,44
1.6.1	71370100 11530	Electromecanic	h-om	13,3	36,8	489,44

1.7	Ascensor	Ascensor pentru pasageri 1000kg la 5 statii - 5 usi de acces, cu camera de mecanisme, troliu fara reductor , panou de dirijare cu convertor de frecventa si microprocesor, Podul cabinei executat inox oglinda, peretii si usile cabinei executate din otel inoxidabil decorativ, dimensiunile cabinei latimea interioara 1250mm, lungimea 2200mm, inaltimea 2150 mm, Podeaua din marmora artificiala, Usile putului din otel inoxidabil la toate statiile cu dimensiunile 1100*2000 mm, inramarea usilor putului din otel inoxidabil la toate statiile, Balustrada din otel inoxidabil, oglinda, Panou de comanda in cabina cu display LCD, legatura telefonica in cabina GSM, Sistem de aprovizionare cu energie electrica UPS pentru evacuarea automata a pasagerilor in caz de pana electrica, Buton de chemare cu antivandal, Display LCD la fiecare etaj, ventilare forata in cabina, dispozitiv de limitarea a sarcinii cabinei, usile cabinei echipate cu fotobarier(fotorevers), motor electric cu convertor de frecventa pentru deschiderea usilor cabinei, viteza de deplasare 1 m/s	buc			362819,54 0
1.8	Materiale	proiect de executie a instalatiei de ascensor	buc			8333,33 0

Devizul: reglarea, masurari electrice ascensorului AP 1000 5 statii str. S. Lazo, 7						
Nr.	Simbol norme si Cod	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
2.1	RD-1140251	Ascensoare cu sistem de comanda cu dispozitive de microprocesoare - Ascensoare de persoane pentru cladiri de locuit pentru 10 statii, capacitate de incarcare pina la 630 kg, viteza de miscare a cabinei 1 m/s	ascensor			43485,66 43485,66
2.1.1	20000231	Specialist	h-om	918	47,37	43485,66
2.2	RD-1140254	Ascensoare cu sistem de comanda cu dispozitive de microprocesoare - Ascensoare de persoane pentru cladiri de locuit In cazul modificarii numarului de statii, se reduce sau se adauga la norma 01-14-025-01	1 oprir e			852,66 852,66

2.2. 1	20000231	Specialist	h-om	18	47,37	852,66
2.3	RD-111011 1	Dispozitive de legare la pamint - Verificarea prezentei circuitului intre prizele de pamint si elementele legate la pamint	100 puncte			724,17
						724,17
2.3. 1	20000231	Specialist	h-om	16	45,26	724,16
2.4	RD-111013 1	Dispozitive de legare la pamint - Masurarea impedantei circuitului "faza-nul"	1 recept de			67,89
						67,89
2.4. 1	20000231	Specialist	h-om	1,5	45,26	67,89
2.5	RD-111028 1	Masurarea rezistentei izolatiei cu megohmmetru a liniilor de cablu si a altor linii, tensiune pina la 1 kV, destinate transmiterii energiei electrice la dispozitivele de distributie, panouri, dulapuri, aparatele de comutare si la consumatorii electrici	1 linie			18,11
						18,11
2.5. 1	20000231	Specialist	h-om	0,4	45,26	18,1
2.6	RD-111028 2	Masurarea rezistentei izolatiei cu megohmmetru a infasurarilor masinilor si aparatelor	1 masurare			4,53
						4,53
2.6. 1	20000231	Specialist	h-om	0,1	45,26	4,53

APROBAT:

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.