

Lama pentru deszăpezire MTC-T-218

Lama comunală elicoidală este destinată pentru curățirea părții carosabile a drumului, suprafețelor, drumurilor și trotuarelor cu înveliș dur. Poate fi folosită pentru curățirea ariilor de cereale și în cadrul fermelor zootehnice. Lama este dotată cu întoarcere hidraulică în părți precum și cilindru hidraulic de ridicare/coborâre, arcuri de amortizare, ș.a.

Avantaje:

- **Arcuri de amortizare**, la toate modelele de lame sunt montate arcuri elastic de amortizare, care diminuează forțele la ciocnirea de obstacole;
- **Păstrarea învelișului rutier**, pentru păstrarea integrității învelișului rutier, toate lamele comune sunt dotate cu răzuitoare speciale de cauciuc;
- **Comoditatea manipulării**, echiparea cu cilindrii hidraulici de ridicare, coborâre și întoarcere în părți permit realizarea operațiilor direct din cabină.



Caracteristici tehnice:

| | |
|---|----------------------|
| Model | MTC-T-218 |
| Se agregă cu (compatibilă) | MTZ 892.2 |
| Dimensiunile de gabarit (lungimea/lățimea/înălțimea) | 1250/2500/770 mm |
| Viteza de lucru | 15 km/oră |
| Înălțimea (maximă) a stratului curățit de zăpadă cu o densitate de 0,7 gr/cm ³ | 700 mm |
| Lățimea de lucru maximă (sub un unghi de atac de 30°) | 2500 mm (2150 mm) |
| Greutatea | 400 kg |
| Tipul de cuplare | La tractor, frontal |