

Anexa nr. 10
la Documentația standard nr.69
din 7 mai 2021

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

pe obiectul „**Lucrări de reparație a drumurilor publice locale din s. Zazulenii Noi, com. Agronomovca (varianta albă)**”

Nr. d/o	Grupa de obiecte / denumirea obiectului	Anul		2021		
		Luna				
		XI	XII			
	1. s. Zazulenii Noi, L=1100 m x 3.5 m.					
1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	x				
2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	x				
3	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	x				
4	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder	x				
5	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	x				
6	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 K=5,000	x				
7	Transportarea pietrisului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 50 km	x				
	2. Amenajarea terenului aferent la cimitirul din s. Zazulenii Noi, S=50x50 m.					
8	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	x				
9	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	x				

10	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	x				
11	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	x				
12	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren usor	x				
13	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	x				
14	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 K=5,000	x				
15	Transportarea pietrisului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 50 km	x				

Semnat: _____

Nume: Igor Gonța

Funcția în cadrul întreprinderii: director-interimar

Denumirea întreprinderii: S. A. "Drumuri – Strășeni"