

**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

1. Denumirea beneficiarului de stat **Primaria s.Nicoreni,r-IDrochia**
 2. Organizatorul procedurii de achiziție **Primaria s.Nicoreni,r-IDrochia**
 3. Obiectul achizițiilor **Reparatia drumurilor locale s.Nicoreni,r-l Drochia**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Reparatie drumuri		
		1.1. Sarban Eugeniu-Stefanet Valeriu		
		L=510,0m,b=4,0m L=260m strat,L=250m		
		adaus		
1	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	20,40
2	DI89B	Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material	100m2	10,00
3	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	10,40
		1.2. Dolganiuc Eugen-Tarpan Andrian		
		L=385,0m b=3.5m		
4	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	13,48
5	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	13,48
		1.3. Ojovan Raisa-Romanciuc Iurii L=250,0m		
		b=3,0m		
6	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	7,50
		1.4. Tirnovschi Gheorghe-Stefanet Pertu		
		L=250,0m b=3.5m		
7	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.(In cariera de lut)	100 m3	1,30
8	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	170,00
9	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	1,20
10	TsD25A	Compactarea pamintului cu cilindru compactor vibrator mixt autopropulsat, capacitatea 119 (160) kW (C.P.), cu sistemul Vario-Control: prin 2 parcursuri	100 m3	1,20
11	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea h=10cm	100m2	7,00
12	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm L=50,0m b=3.5m	100m2	1,75
13	DI89B	Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material L=200,0m b=3.5m	100m2	7,00

1	2	3	4	5
		1.5. Enachi Ion-Rimbu Tudor-Ciornea Taisia L=330.0m b=3.0m		
14	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	9,90
15	DI89B	Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material	100m2	9,90
		1.6. Rotaru Andrei-Vasiliev Tamare L=100x3m.L=300x4m Stot=1500m2		
16	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	15,00
17	DI89B	Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material	100m2	15,00
18	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m	1,20
		1.7. Gimnaziu-Falcas-Armas-Daraban Valeriu L=500.0m b=3.0m S=1500m2		
19	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	15,00
20	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	15,00
		1.8. Izitura		
21	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	4,50
22	DI89B	Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material L=150.0m b=3.0m	100m2	4,50
23	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m	0,90
		1.9. Miron Gontea L=240,0m b=3,5m		
24	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	8,40
25	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	8,40
		1.10. Stadion-Sirghi Ion Ltotal=560.0m		
26	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm L=300.0m b=3.0m	100m2	9,00
27	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea L=260.0m	100m2	7,80
28	DI89B	Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material L=260.0m b=3.0m	100m2	7,80