

Nr 1 din 23.08.23

Productia	Placa vibropresata 60 mm
Cantitatea	86.4 m2
Data livrarii	23.08.23
Cumparator	Master-Construct SRL
Factura	AAR2265398 din 23.08.23

1. Cod unic de identificare al produsului-tip:

2. Utilizarea sau utilizarile preconizate ale produsului:

3. Producator:

4. Standard armonizat:

5. Sistemul sau sistemele de evaluare si verificare a constantei performantei produsului pentru constructii:

6. Performanta declarata

Pavele de beton, obtinute prin presare

Cod: 1338-200x100x60-D/B/I

La exterior pentru pavari de drumuri supuse circulatiei pietonale si circulatiei vehiculelor, piste de biciclete, parcar, sosele, spatii industriale, benzinarii, statii de autobuz.

MEMILIT SRL

mun. Chisinau, str. Academician. Ilie Untila, 13
producere: str.Industriala, 65, mun.Chisinau

SM SR EN 1338:2010

4

Parametru/Caracteristica	Performanta declarata	Specificatie tehnica armonizata
Reactia la foc	A1 (Decizia Comisiei 2000/605/CE)	SM SR EN 1338:2010
Abateri dimensionale, mm	Lungime +1 Latime -1,0 Grosime +1,5	
Diferente maxime diagonale, mm	1,5	
Abatere de la planeitate si curbura, mm	Convexitate max.: 0,5 Concavitate max.: 0,0	
Aspect vizual	Fara defecte	
Infatisare	Fara fisuri	
Textura	Omogena	
Culoare	Variatii nu-s	
Rezistenta la inghet-dezghet (pierderea de masa dupa incercare), Clasa	3/D	
Absorbtiia de apa, Clasa	2/B	
Uzura conform Bohme, Clasa	4/I	
Rezistenta la intindere prin despicare, Mpa	5,61	
Sarcina de incarcare pe unitate de lungime	382,0	

7. Performanta produsului identificat la punctul 1 este in conformitate cu performanta declarata de la punctul 6.

Nota: Petele albe si cele intunecate care pot sa apara sunt un proces firesc al betonului care nu influenteaza asupra caracteristicilor fizico-mecanice a elementelor si nu servesc ca temelie pentru reclamatii.

Semnata pentru si in numele fabricii
Varzari Andrei, director tehnic

Numele, Prenumele, Functia

