

**SPECIFICAȚII TEHNICE
(F4.1)**

Numărul licitației: ocds-b3wdp1-MD-1652969305177	Data: 28.09.2023	Alternativa nr. Nu este
Denumirea licitației: USMF "N. Testemitanu"	Lot: 1	Pagina 1 din 1

Codul CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Termenul de livrare/prestare
1	2	3	4	5	6	7	8
44221 000-5	Bunuri/ Servicii:						
Lotul 1							
Poziția 1	1.1. Poartă secțională automată cu ușă de acces pietonal (1 buc.)	SLRIB	Romania	MCA	<p>Poartă secțională, panouri tip sandwich, izolate cu spumă poliuretanică 40 mm grosime cu densitate minimă 42 kg/m³ fără goluri, din tablă de oțel galvanizat de 0,45 mm grosime, culoarea gri deschis (culoarea se coordonează cu beneficiarul)</p> <p>Dimensiunea golului porții: Lățime – 3000 mm Înălțime – 3400 mm</p> <p>Panouri cu protecție la prinderea degetelor, cu ranforsări la partea superioară și inferioară de 45 mm pe toată lungimea acestora, șine din oțel galvanizat cu grosimea de 2 mm, arcuri galvanizate garantate la 50.000 cicluri, garnituri de etanșare pe conturul porții, dispozitiv de protecție la ruperea arcurilor, balamale intermediare din oțel galvanizat cu grosimea de 2,5 mm.</p> <p>Poarta să fie echipată cu ușă de acces pietonal cu prag și amortizor inclus, de culoarea menționată anterior, minier, yala, 5 chei.</p> <p>Possibilitatea deschiderii de urgență în cazul unei pene de curent.</p> <p>Poarta trebuie să fie echipată cu sistem automat de deschidere/închidere, minim 3 telecomenzi</p> <p>Garanția pentru poartă minimum 5 ani</p> <p>Garanția pentru motor și mecanisme minimum 3 ani.</p>	<p>Poartă secțională, panouri tip sandwich, izolate cu spumă poliuretanică 40 mm grosime cu densitate minimă 42 kg/m³ fără goluri, din tablă de oțel galvanizat de 0,70 mm grosime, culoarea gri deschis (culoarea se coordonează cu beneficiarul)</p> <p>Dimensiunea golului porții: Lățime – 3000 mm Înălțime – 3400 mm</p> <p>Panouri cu protecție la prinderea degetelor, cu ranforsări la partea superioară și inferioară de 45 mm pe toată lungimea acestora, șine din oțel galvanizat cu grosimea de 2 mm, arcuri galvanizate garantate la 50.000 cicluri, garnituri de etanșare pe conturul porții, dispozitiv de protecție la ruperea arcurilor, balamale intermediare din oțel galvanizat cu grosimea de 2,5 mm.</p> <p>Poarta cu ușă de acces pietonal cu prag și amortizor inclus, de culoarea menționată anterior, minier, yala, 5 chei.</p> <p>Possibilitatea deschiderii de urgență în cazul unei pene de curent.</p> <p>Poarta echipată cu sistem automat GFA-SE5.24DEST970(220V) de deschidere/închidere, minim 3 telecomenzi</p> <p>Garanția pentru poartă 5 ani</p> <p>Garanția pentru motor și mecanisme 3 ani.</p> <p>Metaloconstructie (truba profilată 50/50 , partea dreapta/stinga) , grosimea 3 mm., Truba pe centru pentru arcuri (2 buc.)</p>	5 zile
Poziția 2	1.2. Poartă secțională automată (4 buc.)	SLRIB	Romania	MCA	<p>Poartă secțională, panouri tip sandwich izolate cu spumă poliuretanică 40 mm grosime cu densitate minimă 42 kg/m³ fără goluri, din tablă de oțel galvanizat de 0,45 mm grosime, culoarea gri deschis (culoarea se coordonează cu beneficiarul)</p> <p>Dimensiunea golului porții: Lățime – 3000 mm Înălțime – 3400 mm</p> <p>Panouri cu protecție la prinderea degetelor, cu ranforsări la partea superioară și inferioară de 45 mm pe toată lungimea acestora, șine din oțel galvanizat cu grosimea de 2 mm, arcuri galvanizate garantate la 50.000 cicluri, garnituri de etanșare pe conturul porții, dispozitiv de protecție la ruperea arcurilor, role din teflon cu rulmenți, balamale intermediare din oțel galvanizat cu grosimea de 2,5 mm.</p> <p>Possibilitatea deschiderii de urgență în cazul unei pene de curent.</p> <p>Poarta trebuie să fie echipată cu sistem automat de deschidere/închidere, minim 3 telecomenzi</p> <p>Garanția pentru poartă minimum 5 ani</p> <p>Garanția pentru motor și mecanisme minimum 3 ani.</p>	<p>Poartă secțională, panouri tip sandwich izolate cu spumă poliuretanică 40 mm grosime cu densitate minimă 42 kg/m³ fără goluri, din tablă de oțel galvanizat de 0,70 mm grosime, culoarea gri deschis (culoarea se coordonează cu beneficiarul)</p> <p>Dimensiunea golului porții: Lățime – 3000 mm Înălțime – 3400 mm</p> <p>Panouri cu protecție la prinderea degetelor, cu ranforsări la partea superioară și inferioară de 45 mm pe toată lungimea acestora, șine din oțel galvanizat cu grosimea de 2 mm, arcuri galvanizate garantate la 50.000 cicluri, garnituri de etanșare pe conturul porții, dispozitiv de protecție la ruperea arcurilor, role din teflon cu rulmenți, balamale intermediare din oțel galvanizat cu grosimea de 2,5 mm.</p> <p>Possibilitatea deschiderii de urgență în cazul unei pene de curent.</p> <p>Poarta echipată cu sistem automat de deschidere/închidere GFA-SE5.24DEST970(220V), minim 3 telecomenzi</p> <p>Garanția pentru poartă 5 ani</p> <p>Garanția pentru motor și mecanisme 3 ani.</p> <p>Metaloconstructie (truba profilată 50/50 , partea dreapta/stinga) , grosimea 3 mm., Truba pe centru pentru arcuri (2 buc.)</p>	5 zile

Semnat : _____ Numele, prenumele: **Mornealo Andrei** În calitate de: **Director**

Ofertantul: **"BEST GATES" SRL**

Adresa: **str. Gavriil Muzicescu, nr.25**