

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție <u>ocds-b3wdp1-MD-1771850003728 din 23.02.2026</u>
Obiectul achiziției: <u>Uleiuri, lubrifianți și lichide tehnice pentru transportul auto</u>

Denumirea bunurilor	Denumirea modelului	Țara de origine	Produce-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Ulei de motor SAE 5w30 ACEA A3/B4, FAP/DPF, API SN/CF	Ulei de motor VUKO SUPER SYNTHETIC 5W-30	Ucraina	Yukoil LLC	Tip: Auto Tip de ulei: Sintetic Combustibil: Benzină/Motorină Vâscozitate: 5W-30 Vâscozitate cinematică la 100 ° C (mm2/s): 11.61 Indicele de vâscozitate: 170 Punct de inflamabilitate: 192 °C Punct de curgere: -39 °C	Tip: Auto Tip de ulei: Sintetic Combustibil: Benzină/Motorină SAE 5W30 API SN/CF ACEA A3/B4, C3 (FAP/DPF) Vâscozitate cinematică la 100 ° C (mm2/s): 11.65 Indicele de vâscozitate: 172 Punct de inflamabilitate: 232 °C Punct de curgere: -45 °C	Conform SIA RSAP
Ulei de motor SAE 5w40 ACEA A3/B4, API SN/CF	Ulei de motor VUKO SYNTHETIC 5W-40	Ucraina	Yukoil LLC	Tip: Auto Tip de ulei: Sintetic Combustibil: Benzină/Motorină Vâscozitate: 5W-40 Vâscozitate cinematică la 100 ° C (mm2/s): 14.2 Indicele de vâscozitate: 170 Punct de inflamabilitate: 230 °C Punct de curgere: -39 °C	Tip: Auto Tip de ulei: Sintetic Combustibil: Benzină/Motorină SAE 5W-40 API SN/CF ACEA A3/B4 Vâscozitate cinematică la 100 ° C (mm2/s): 14.8 Indicele de vâscozitate: 171 Punct de inflamabilitate: 235 °C Punct de curgere: -42 °C	

Ulei de motor SAE 10w40 ACEA A3/B4, API SN/CF	Ulei de motor VUKO SEMISYNTHETIC 10W-40	Ucraina	Yukoil LLC	Tip: Auto Tip de ulei: Semisintetic Densitate la 20 °C kg /m3: 864 Vâscozitate la 40 °C mm2 / s: 89.4 Vâscozitate la 100 °C mm2 / s: 13.51 Indice de vâscozitate: 153 Punct de inflamabilitate: 228°C Punct de curgere: -33°C Cifra de bazicitate TBN mg KOH/g: 13.2	Tip: Auto Tip de ulei: Semisintetic SAE 10W-40 API SN/CF ACEA A3/B4 Densitate la 20 °C kg /m3: 873,5 Vâscozitate la 100 °C mm2 / s: 14.11 Indice de vâscozitate: 154 Punct de inflamabilitate: 230°C Punct de curgere: -40°C Cifra de bazicitate TBN mg KOH/g: 13.85
Ulei de transmisie SAE 75w80	Ulei de transmisie VUKO TRANS 75W-80	Ucraina	Yukoil LLC	Tip: Auto Tip de ulei: Sintetic pentru transmisii (CUTIE DE VITEZE) Densitate la 15°C [g/cm3]: 0,861 Viscozitate cinematică la 40°C [mm2/s]: 56,5 Viscozitate cinematică la 100°C [mm2/s]: 9,5 Indice de viscozitate: 152 Punct de curgere [°C]: -42 Punct de inflamabilitate (Cleveland) [°C]: 220	Tip: Auto Tip de ulei: Sintetic pentru transmisii (CUTIE DE VITEZE) Densitate la 20°C [g/cm3]: 0,858 Viscozitate cinematică la 100°C [mm2/s]: 9,66 Indice de viscozitate: 217 Punct de curgere [°C]: -46 Punct de inflamabilitate (Cleveland) [°C]: 224
Ulei ATF	Ulei VUKO ATF III	Ucraina	Yukoil LLC	Tip: Auto Tip de ulei: Sintetic pentru transmisii Densitate la 15°C [g/cm3]: 0,849 Viscozitate cinematică la 40 °C [mm2/s]: 38,0 Viscozitate cinematică la 100 °C [mm2/s]: 7,5 Indice de viscozitate: 169 Punct de curgere [°C]: -57 Punct de inflamabilitate (Cleveland) [°C]: 245	Tip: Auto Tip de ulei: Sintetic pentru transmisii Densitate la 20°C [g/cm3]: 0,8529 Viscozitate cinematică la 40 °C [mm2/s]: 38,0 Viscozitate cinematică la 100 °C [mm2/s]: 7,5 Indice de viscozitate: 175 Punct de curgere [°C]: -57 Punct de inflamabilitate (Cleveland) [°C]: 250

DOT-4 (vol 400-500ml.)	Licid de frână DOT-4 E-TECH	Germania	AutoChemie Bitterfeld GmbH	SAE J1703, ISO 4925	SAE J1703, SAE J1704, ISO 4925, FMVSS no. 116 DOT 4
Litol 24	Lubrifiant LITOL 24	Ucraina	Yukoil LLC	LITOL-24 Lubrifiant de înaltă calitate utilizat pentru diverse aplicații tehnice. Folosit pe toate tipurile de mașini. adaptabil pentru majoritatea vehiculelor.	NLGI 3 DIN K3 K.40 ISO L.XDCEA3
Antifriz roșu G-12	Antifriz roșu G-12	Ucraina	Украинская автохимическая корпорация	Antifreeze -40 G-12 (roșu). Protecție împotriva coroziunii și împotriva înghețului până la -40°C. Ciclul de viață eficient al produsului cel puțin 3 ani de funcționare. Protecție sporită a pieselor din aluminiu.	Punctul de îngheț -40°C
Antifriz verde G-11	Antifriz verde G-11	Ucraina	Украинская автохимическая корпорация	Antifreeze -40 G-11 (verde). Protecție împotriva coroziunii și împotriva înghețului până la -40°C. Ciclul de viață eficient al produsului cel puțin 3 ani de funcționare. Protecție sporită a pieselor din aluminiu.	Punctul de îngheț -40°C
Antifriz galben RX type D	Antifriz Total Coolelf Auto Supra -37°	UE	TotalEnergies Lubricants	Antifreeze -35 RX type D (galben). Protecție împotriva coroziunii și împotriva înghețului până la -35°C. Ciclul de viață eficient al produsului cel puțin 3 ani de funcționare. Protecție sporită a pieselor din aluminiu.	Punctul de îngheț -37°C Renault Type D
Lichid Parbriz -30°C (vol 5lit)	Lichid Parbriz -30°C	Moldova	Amid-Auto SRL	Rezistent la temperaturi scăzute sub 0°C până la -30°C Alcool de la 25 la 75% Surfactant - 1% Agent de denaturare - 0,5% Vopsea - 0,001% Arome - 0,8% Apă de la 72 la 22%	Punctul de îngheț -30 ambalaj canistra 5 L
TOTAL					

Semnat:_____ Numele, Prenumele: Filonenco Alexandr În calitate de: administrator

Ofertantul: Savacom-Trans SRL Adresa (sediul): mun.Chisinau, str.Ginta Latina 15/1, ap.32