

Numărul procedurii de achiziție: 04S-b3wdp1-MD-1582817804787 din 04 martie 2020

Denumirea procedurii de achiziție: Valoare mică Utilaje

Denumirea bunurilor/serviciilor	Modelul articolului	Tara de origine	Produsul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standar de referință
2	3	4	5	6	7	8
Motocultor Zubr HT-135	Zubr HT-135	China	ZUBR	Garantia, мес.: 12 Глубина обработки почвы фрезой макс., мм: 350 Глубина обработки почвы фрезой мин., мм: 80 Диаметр вала редуктора, мм: 32 Класс мотоблока: Тяжелый Колея колес максимальная, мм: 650 Количество передач вперед: 2 Количество передач назад: 1 Марка двигателя: Масса не более (без топлива и комплекта принадлежностей), кг: 140 Мощность двигателя макс., л.с.: 10.0	Garantia, мес.: 12 месяцев Мотоблок Zubr HT-135 оборудован мощным одноцилиндровым четырехтактным дизельным двигателем KM186F. Мощность 9 л.с. при номинальных 3600 оборотов в минуту. Запуск агрегата производится ручным стартером при помощи z-образной ручки и декомпрессора. Объем топливного бака равен 5,5 литров. Аппарат имеет повышенную и пониженную передачи вперед, что позволяет обрабатывать почву любой сложности. Также имеется одна задняя скорость. Редуктор шестеренчатого типа. Руль регулируется в двух плоскостях. Двигатель, общие характеристики Тип: Одноцилиндровый вертикальный четырехтактный дизель с активным воздушным охлаждением и прямым впрыском топлива KM186F Диаметр цилиндра 86 мм. Ход поршня 70 мм. Объем двигателя 406 куб. см. Частота оборотов 3600 об./мин. Максимальная выходная мощность 7,0 кВт / 9,5 л.с. Средняя скорость хода поршня, м/с: 4,4 Среднее эффективное давление, кПа (кгс / см. кв.): 496,6 (5,07) Расход топлива, г/кВт·ч (г/л.с.·ч) ≤ 285,3 (212) Расход машинного масла, г/кВт ≤ 4,08 (3) Объем топливного бака 5,5 л. Объем смазочного масла, эффективный 0,6 л. Объем смазочного масла, полный 1,65 л. Направление вращения коленчатого вала (вид с торца маховика) По часовой стрелке Тип системы смазки Масляный насос	-

				Наличие ВОМ: есть Номинальный грузоздвигательный вес прицепа, кг: 500 Обороты двигателя максимальные, об./мин: 3600 Объем двигателя, см³: 406 Охлаждение: воздушное, принудительное Расход горючего, г/кВт*час: 281.5 Размер шины: 5.00-12 Размеры в собранном виде, мм (Д*Ш*В): 1800*1350*1100 Регулирование руля влево/вправо: есть Система запуска: механическая ручная, электростартер Сцепление: многодисковое мокрое в масляной ванне Тип заливаемого масла в КП: трансмиссионное масло ТАД-17 Тип коробки передач: шестеренчатая Тип привода: прямая передача Топливный бак, л: 5.5 Топливо: дизельное Ширина обработки почвы фрезой макс., мм: 1350 Ширина обработки почвы фрезой мин., мм: 750	(давление и разбрызгивание) Тип запуска Ручной (энергетический стартер) Сухой вес 48 кг. Максимальный наклон двигателя при работе 20° Двигатель, циклы открытия и закрытия клапанов Открытие впускного клапана ВДЦ 18°30' Закрытие впускного клапана ВДЦ 45°30' Открытие выпускного клапана ВДЦ 55°30' Закрытие выпускного клапана ВДЦ 8°30' Двигатель, начальный угол подачи топлива и зазоры клапанов Начальный угол подачи топлива 20±1° Зазор впускного клапана (холодный двигатель) 0,10-0,15 мм Зазор выпускного клапана (холодный двигатель) 0,10-0,15 мм Общие характеристики дизельного двигателя Zurb HT-135 Габаритные размеры, мм 1740×980×1050 Ширина культивации, максимальная 1350 мм. Глубина культивации, максимальная 300 мм. Глубина культивации, оптимальная 220 мм. Коробка передач Шестеренчатая, 2 + 1 Конструкционный вес мотоблока: 135 кг. Колеса 5,00 - 12, шевронный рисунок протектора Трансмиссия Шестеренчатый редуктор с конической передачей Количество масла в редукторе: 1,7 л. Тип масла в редукторе: Трансмиссионное полусинтетическое масло для коробок передач Номинальный грузоздвигательный вес для прицепа: до 420 кг. В комплекте: почвофреза + рычаг упора + колеса + эл. стартер + аккумулятор
--	--	--	--	--	--

						В комплекте: почвофреза + рычаг упора + колеса + эл. стартер + аккумулятор		
Total lot								
1								



Semnăt: Gratila Mihail Numele, Prenumele: Gratila Mihail În calitate de: director
 Ofertantul: SRI TWOPLAS Adresa: mun.Comrat, str.Vorosilov,11