

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție _____ din _____
Obiectul achiziției: Achiziționarea tractor cu cabina și echipament tehnic în cadrul Proiectului „Ingrijire a spațiilor verzi și deszăpezire a drumurilor”

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri						
Tractor				<p>Stare: Nou Anul fabricației: 2023 Putere motor: 85/90 CP motorina Motor: cu 4 cilindri fara turbocompresor Capacitate: 4300/4500 cc Transmisie sincronizata: 16F+8R Greutate tractor: 3500/3700 kg Capacitate ridicare spate: 3300/3500 kg. Dotat cu compressor de aer si prize pneumatice la remorca. Dotat cu arbore priză spate: 3 valve hidraulice cu cuplare rapida 540/540E rpm. Lungime 4210mm, inaltime 2750mm, latime 1935mm, greutate spate 2x150kg, greutate fata 10x30kg.Sistem de frânare: 5+5 mecanic cu racire in ulei Cabină: cu aer condiționat, izolată fonic, ștergător parbriz spate și față, încălzire și ventilație Girofar Cuplare: 4WD mecanica Garanție: min. 36 luni</p>		

Incarcator frontal				<p>Stare: Nou compatibil cu tractorul propus Inaltime de lucru: 3.8/4.2m Capacitate maxima de incarcare 2000kg, Sistem de eliberare rapida a bratului. Dotat cu tip control supapa hidraulica/Joystick Garantie:min.24 luni. Compatibil cu Tractorul propus conform pct. 1</p>		
Caus				<p>Latime: 1,8 m Volum: 0,8 m3 Sarcina maxima: 2000 kg Grosimea peretelui cupei: 6 mm Cuțite: 3 buc. Oțel călit Acționare hidraulică: 2 cilindri hidraulici 80x40x320 mm, Garantie:min. 24 luni. Compatibil cu Tractorul si incarcatorul frontal propus conform pct. 1,2</p>		
Lama fata				<p>Stare: Nou Montabila frontal la tractorul propus si functionala cu instalare concomitenta a incarcatorului frontal solicitata in specificatie: Lățime de lucru: minim 2,0 metri Poziții de lucru:2 (în unghiuri) Cu cauciuc Garantie:min. 24 luni. Compatibil cu Tractorul propus conform pct. 1,2</p>		
Perie rotativa				<p>Stare Nou Greutate: 420 Latimea: 2,0 m Unghiul de lucru: 300 Viteza de rotire a periei: minim260 rot/min Diametrul periei: 550 mm (compusa din 25 casete cu fire din plastic) Viteza de lucru: 12,90 km/ora Matura: perie din plastic Fixare: unire 3 puncte spate/fata Garanția:min.24 luni Condiții 2pecific — Compatibil cu Tractorul ro us conform ct. 1</p>		
Remorca basculabila 6T				<p>Stare: Nou Remorca cu 2 axe Cu posibilitate de descărcare în 3 laturi Garda de la sol: 300mm. Viteza de deplasare 35 km/ora, frine pneumatice – lungime: 6250mm -lățime: 2000mm – înălțime:1900mm Capacitate încărcare maximă: pina la 6000kg</p>		

				<p><i>Cu obloane de extensie</i> <i>Garanția: min.24 luni Compatibil cu Tractorul</i> <i>propus conform pct. 1</i></p>		
<i>Cositoare 1.65m</i>				<p><i>Stare: Nou</i> <i>Cositoare 165cm</i> <i>Latime de Lucru: 165cm</i> <i>Nr. Cutite: 6 Buc</i> <i>Priza de putere Rot/Min: 540</i> <i>Tambur: 2 Buc</i> <i>Viteza de Lucru: 8-10 km/h</i> <i>Lungime: 275 cm</i> <i>Latime: 99 cm</i> <i>Inaltime: 110 cm</i> <i>Capacitate de Lucru: 1,5 ha/h</i> <i>Greutate: 400 kg</i> <i>Tractor compatibil: de la 40CP in sus</i> <i>Garanția: min.24 luni Compatibil cu Tractorul</i> <i>propus conform pct. 1</i></p>		
<i>Cisterna de apa</i> <i>4T</i>				<p><i>Stare Nou</i> <i>Volum: minim 4.000 L</i> <i>Greutatea: minim 950 kg</i> <i>Grosimea peretilor rezervorului: minim 3 mm</i> <i>(galvanizat) Dimensiunile rotilor:</i> <i>minim 9.00/16 BKT (6 gauri)</i> <i>Sistem de umplere: Da, capacitate 600L/min</i> <i>Sistem de frinare: hydraulic</i> <i>Furtun absorbtie: de 9m cu filtru Garantie</i> <i>minim 24 luni</i> <i>Conditii specifice — Compatibil cu Tractorul</i> <i>ro us conform ct. 1</i></p>		
<i>TOTAL</i>						

Semnat: _____ Numele, Prenumele: _____ În calitate de: _____

Ofertantul: _____ Adresa: _____