

### DECLARAȚIE DE PERFORMANȚĂ

Nr. \_\_

1. Cod unic de identificare al produsului-tip:

Adezivi pentru sistem termoizolant, pe bază de ciment, marca comercială BAUKOL IZOPOL

2. Tipul, lotul sau numărul de serie:

Exemplu: **ETM/ BAUKOL IZOPOL**

3. Fabricant:

**BICOMPLEX CONSTRUCT S.R.L.,**  
str. Varnița, 2/10, mun. Chișinău, Republica Moldova.

4. Utilizarea sau utilizările preconizate ale produsului:

Pentru plăcări la exterior și interior, pentru sisteme termoizolante.

5. Standard armonizat:

Evaluare tehnică Nr. 02/04-012:2021

6. Sistemul sau sistemele de evaluare și verificare a constanței performanței produsului pentru construcții:

Sistemul 4

7. În cazul declarației de performanță privind un produs pentru construcții acoperit de un standard armonizat:

CERTMATCON a efectuat controlul producției în fabrică, și a emis Certificatul Nr. CPF-111-2021

8. Performanța declarată

Parametru/Caracteristică	Performanță declarată		Specificații tehnice armonizate
Reacție la foc	Clasa F		Nr. 02/04-012:2021
Timp deschis	0,616 N/mm <sup>2</sup> / AF-S		
Densitate	1820 kg/m <sup>3</sup>		
Rezistența de aderență la tracțiune:	<i>Adeziv/ substrat</i>	<i>Polistiren/ adeziv/ substrat</i>	
Rezistența inițială de aderență la tracțiune, N/mm <sup>2</sup>	1,23/ AF-S	0,167/ CF-P	
Rezistența de aderență la tracțiune după acțiunea ciclurilor de îngheț/dezghet, N/mm <sup>2</sup>	0,82/ AF-S	0,073/ CF-P	
Rezistența de aderență la tracțiune după imersia în apă, N/mm <sup>2</sup>	0,78/ AF-S	0,097/ CF-P	
Rezistența de aderență la tracțiune după îmbătrânire termică, N/mm <sup>2</sup>	0,43/ AF-S	0,104/ CF-P	
Substanțe periculoase	53,4 Bq/kg		

9. Performanța produsului identificat la punctele 1 și 2 este în conformitate cu performanța Declarată de la punctul 8.

Această declarație de performanță este emisă pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat la punctul 3.

Semnată pentru și în numele fabricantului de către:

\_\_\_\_\_  
(Numele, Funcția)