

Declarație privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar Pentru Drestarea serviciilor



Pompa de inalta presiune INTERPUMP WS201 200 bar; 15l/min, chiuloasa INOX  
Producator: INTERPUMP  
Tip produs: APARATE DE SPALAT CU PRESIUNE - GRUP POMPARE

Pompa Presiune Jet Apa Rece Interpump WS 201 - chiuloasa inox

Marca: Interpump  
Seria: 47  
Model: WS201  
Volum apa L/min: 15  
Rotatie motor Rpm: 1450  
Presiune Bar: 200  
Presiune Psi: 2900  
Putere motor trifazic: 5,5 kW; 7,5 Hp  
Diametru Ax (mm): 24  
Dimensiuni (mm): 321 x 224 x 176  
Greutate (kg): 14,5

#### DETALII:

Pompa Presiune Interpump WS 201 este solutia alternativa pentru spalatorii auto, ateliere de lucru, hale industriale, unde nu se doreste echipamentul mobil din lipsa spatiului. Pompa este cu chiuloasa din bronz sau inox si cu trei pistoane ceramice actionate de arbore cotit. Permite o întreținere facilă. Accesorizare dupa necesitatile aplicatiei de folosire.

Motor Trifazic Ravel 5.5 kW 4 poli 380V cu posibilitate de cuplare directa la pompe de inalta presiune pentru spalatorii auto si nu numai, prin introducerea axului pompei (Interpump, Hawk, Annovi Reverberi, Comet etc.) in trunchiul motorului. Prin aceasta solutie economisim loc si reducem costuri neutilizand cuplaj elastic.

Supapa By Pass VRT3, regulator presiune pentru orice model de pompa, jet, utilaj, masina de spalatorie auto, utilizabil si ca supapa de siguranta.

Tip Cuplare: 3/8F Bsp intrare; 3/8F Bsp iesire; 3/8 Bsp bypass

Presiune operare: 250 bar

Presiune maxima permisa: 280 bar

Debit de apa: 30 l/min - 8 USGpm

Temperatura operare: 90 °C

Furtun retur by pass, pentru regulatoare de presiune PA, MTM, Mecline etc.

Lungimea furtunului de presiune este de 50 cm, DN8, SN2, 350 bar