

## Specificații tehnice (F4.1)

Numărul licitației:	Numărul licitației: 21021423				Data: „09” aprilie 2020	Alternativa nr.:	
Denumirea licitației:	<i>Achiziționarea Mașinilor și utilajelor, conform necesităților Armatei Naționale</i>				Lot: 1	Pagina: 1 din 1	
Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
42600000-2	Mașină de cosit iarba pe benzină LM5548D	LM5548D	China	KAMOTO	Lățime de tăiere – minim 405mm; Înălțime de tăiere minimală – maxim 45mm; Reglaj înălțime de tăiere; Colector pentru iarbă	Lățime de tăiere – minim 450mm; Reglaj înălțime de tăiere; Înălțime de tăiere minimală – maxim 30mm; Înălțime de tăiere maximală – aproximativ 75mm; Putere motor – minim 3kW; Colector pentru iarbă – minim 60L.	<i>pina la</i> 30.06.2020
42600000-2	Motofeastră CS6020	CS6020	China	KAMOTO	Putere – minim 3,6kW Lama de tăiere – 40-45 cm; Capacitatea motorului – 45-55cm <sup>3</sup> ; Capacitate rezervor 0,55-1 litri; Rezervor ulei – aproximativ 0,26 litri; Combustibil – benzină A92 (A95) + ulei	Putere – minim 3,6kW Lama de tăiere – 40-45 cm; Capacitatea motorului – 45-55cm <sup>3</sup> ; Capacitate rezervor 0,55-1 litri; Rezervor ulei – aproximativ 0,26 litri; Combustibil – benzină A92 (A95) + ulei	<i>pina la</i> 30.06.2020
42600000-2	Ciocan rotopercurtor KRH3215	KRH3215	China	KAMOTO	Puterea maximă –1700-1800 W; Tip cartuș – SDS-Plus; Alimentare – 220-240V; Forța la impact – minim 6.0 J; Frecvență percuție – minim 1850 lov/min	Puterea maximă –1000-1800 W; Tip cartuș – SDS+; Alimentare – 220-240V; Forța la impact – minim 6 J; Frecvență percuție – minim 1850	<i>pina la</i> 30.06.2020

42600000-2	Polizor unghiular mic	TC-AG 125 850W	China	EINHELL	Diametru disc – minim 112-125mm; Putere – 850W; Alimentare – 220-240V. Mărime orificiu disc – 22-23mm 11000 rot/min	Diametru disc – minim 112-125mm; Putere – 840-1000W; Alimentare – 220-240V. Mărime orificiu disc – 22-23mm	<i>pina la</i> 30.06.2020
42600000-2	Polizor unghiular mare KAG2623	KAG2623	China	KAMOTO	Diametru disc –125-230mm; Putere – 2200-2500W; Filet arbore M14x2; Alimentare – 220-240V	Diametru disc –125-230mm; Putere – 2200-2500W; Filet arbore M14x2; Alimentare – 220-240V	<i>pina la</i> 30.06.2020
42600000-2	Mașină de găurit	TC-ID 1000 KIT	China	EINHELL	Electromotor cu perii; Alimentare 220-240 V; Putere 1010 W; 51000 percuții/min 3000 rot/min	Electromotor cu perii; Alimentare 220-240 V; Putere 1000-1300 W; Rotații - 900-1000 rpm;	<i>pina la</i> 30.06.2020
42600000-2	Motocoasă (Trimer) BC52	BC52	China	KAMOTO	Putere – 1,5-1,9 kW Motor – 2 timpi; Combustibil – Benzină + ulei 2T; Suprafață tăiere cu fir – D410-415mm; Suprafață tăiere cu disc – D250-255mm Transmisie – cardan prin țeavă de aluminiu;	Putere – 1,5-1,9 kW Motor – 2 timpi; Combustibil – Benzină + ulei 2T; Suprafață tăiere cu fir – D410-415mm; Suprafață tăiere cu disc – D250-255mm Transmisie – cardan prin țeavă de aluminiu;	<i>pina la</i> 30.06.2020
42600000-2	Motocultivator	BDS1050D	China	AEROBS	Motor 4 timpi, răcire cu aer; Volumul rezervorului 3,6 L;Tip pornire – manual; Putere – 7CP;Capacitatea motorului - 163 cm2 Parametrii - 1380 x 800 x 1070 mm Consum mediu carb - 1.4 - 1.7 L* Ciclu de funtionare - 4 timpi Tip de ulei - 5W-40 / 10W-40 Latimea de lucru - 1080 mm Adancimea de lucru - 100-200 mm Pornire - manuala Transmisie - curea Sistem de iluminat - nu Cilindru - 1 Combustibil – motorină	Motor 4 timpi, răcire cu aer; Volumul rezervorului minim 5 L; Tip pornire – manual si/sau starter; Putere – minim 8CP; Freze – 6 - 8 buc; Adâncime de cultivare – 25- 30cm; Lățime de lucru – 100 - 130 cm; Număr viteze înainte – 1-2; Număr viteze înapoi – 1-2; Combustibil – motorină	<i>pina la</i> 30.06.2020

42600000-2	Mașină de înșurubat cu acumulator	7893	China	SHTOR	Tipul bateriei – 18V, Li-Ion; Accesorii – chuck 08-10mm Rotații reglabile – 0 – 350-1300 rpm; Cuplu – minim 35Nm	Tipul bateriei – 18V, Li-Ion; Accesorii – chuck 08-10mm Rotații reglabile – 0 – 350-1300 rpm; Cuplu – minim 35Nm	<i>pina la</i> 30.06.2020
42600000-2	Aparat de sudură	NBT-WM-250A	China	NewBeat 250 A	Putere:7kw Curentul de intrare:32A Gama curentului de sudura:20-285ADC Marimea electrodului:1,60-4 Greutate:5 KG	Putere minim 7 kW; Tensiune 220-240V; Tip sudare – inverter IGBT; Diametru electrod – minimal 2mm sau mai mic, maximal 4mm sau mai mare	<i>pina la</i> 30.06.2020

Semnat: \_\_\_\_\_ Numele, Prenumele: Tintiuc Sergiu În calitate de: director

Ofertantul: "Tincomerț Grup" SRL Adresa: or. Ocnița, str. 50 Ani ai Biruinței 79/B

