

Specificații tehnice:Obiectul: *Achiziționarea sigiliilor și a cablului pentru sigilare.*

Numărul: CG-22B/2023;

Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5, 6, 7, 8:

Nr. d/o	Denumirea bunurilor solicitate	Unitatea de măsură	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință	Țara de origine	Producătorul
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Sigilii	buc	conform condițiilor enunțate mai sus (p. 1 caiet de sarcini)	• Cerințe față de sigilii: - este nedeformabil elastic; - nu poate fi dezasamblat, să rămână urme clare și ușor de observat în cazul încercărilor de forțare prin intervenție de orice natură, mecanică, încălzire sau topire a oricărui element al sigiliului, prin introducerea unui instrument între piesele componente montate; - asigură securizarea având la bază înfășurarea sau scurtarea ireversibilă până la nivelul minim de libertate a unui cablu metalic multifilar; - asigură imposibilitatea înlocuirii	Brevet de Inventie Nr. 4230 dd 29.11.2012 valabil pana la 29.11.2032 Expertiza legata de incercarea fortata de dezasamlare si asamblare repetata fara urme clare si usor de observant Nr.487 dd 11.07.2013	Republica Moldova	Convenda-Lux SRL


				neautorizate a oricărui element din componența sigiliului după ce a fost activat; - întreg ansamblul prezintă un grad ridicat de protecție împotriva violării și falsificării; - poate fi aplicat simplu și rapid; - rezista la încercarea la forțarea mecanică de până la 4kgf; - rezista la încercarea la forțarea mecanică prin încălzire; - materialele componente ale sigiliului rezista la proba de îmbătrânire accelerată; • Cerințe față de corpul exterior: - corpul sigiliilor este monobloc din material termoplastic transparent, rezistent la umiditate, variații de temperaturi, schimbări climaterice și șocuri fizice (regim de temperaturi -50 până la +70 grade Celsius) – și să fie posibil			
--	--	--	--	--	--	--	--

			de montat la regimurile indicate; - executat din material de plastic transparent, ignifug, nedemontabil; - nu prezinta fisuri, supturi, incluziuni pe întreaga suprafață exterioară; - nu au pereți opalescenți și nu prezinta pete de culoare; - nivelul de transparență este corespunzător pentru a permite pe întreaga perioadă de viață a sigiliului vizualizarea integrității elementelor interioare ale sigiliului; - inscripțiile se fac cu culoare neagră, numerotare serie din șapte cifre, inscripția de pe corp se repetă, pe miezul sigiliului, mijlocul sigiliului și fluturașul sigiliului; - marcajul rămâne lizibil în condițiile de exploatare expuse pe toată durata de viață;			
--	--	--	--	--	--	--

				- bucla se se roteaste doar într-o direcție, să aibă mecanism de fixare și mecanism care să nu permită rotirea în direcția opusă, care să excludă orice posibilitate de extragere neautorizată a firului. - mijlocul sigiliului și mecanismul interior este fabricat din material de culoare albă; - pivotul (elementul de blocare a cablului multifilar) este fabricat din material de plastic ignifug, fără subansamble, nedemontabil; - pivotul (elementul de blocare a cablului multifilar) nu prezinta fisuri, supturi, incluziuni pe întreaga suprafață; - reperele ce provin din același cuib, dar din loturi diferite, nu prezinta diferențe majore de formă și aspect, cauzate de parametrii de			
--	--	--	--	---	--	--	--

				injecție necorespunzători; - capul de manevră (elementul identificator al activării sigiliului) permite antrenarea elementului de blocare a cablului multifilar până la scurtarea la un nivel minim de libertate a buclei, fără a se rupe; - ruperea poate fi produsă doar prin îndoiri alternative stânga dreapta, de-a lungul secțiunii prevăzute pentru secționare; - marcarea numerotată și codurile vor fi transmise după semnarea contractului. - sigiliile vor fi împachetate în pachete a câte 100 de buc.; - garanție de 60 luni față de sigiliu;			
2	Cablu de sigilare	m	conform condițiilor enunțate mai sus (p. 1 caiet de sarcini)	• Cerințe față cablu: - produs din oțel inoxidabil, multifilar, plastifiat, rezistent la coroziune min. 5 ani, rezistent la temperaturi extreme,	Certificat de calitate	China	China

				umiditate excesivă, lipsit de rigiditate; - rezista la o sarcină de rupere la rupere; - rezistent la umiditate 100%; - rezistent la temperaturi extreme. - cablul pentru sigilare în bobine nu mai mari de 100 metri; - garanție de 60 luni față de sigiliu și 60 de luni față de cablu;			
--	--	--	--	---	--	--	--

Semnat:  Numele, Prenumele: Fiodor Sirbu

În calitate de: Administrator

Ofertantul: "Convenda-Lux SRL" Adresa: str. Sihastrului 19 str-la 1

SRL "Chișinău-gaz"

Data „ 17” ianuarie 2023

