

Specificații Tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție **ocds-b3wdp1-MD-1743502010916** din **01.04.2025** (conform SIA RSAP)

Obiectul achiziției: **Echipamente IT și echipamente pentru monitorizare video**

Nr d/o	Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
	1	2	3	4	5	6	7
	Bunuri						
LOT 1 Centru de monitorizare video							
1.1	Video registrator	DS-7732NI-K4 32CH	China	Hikvision	Tip: registrator video; Carcasă - 19”, montare în rack Canale: video/audio acceptate minimum - 32; Tip compresie video: suportă minimum: H.265+, H.265, H.264; Rezoluții de înregistrare suportata – minimum - 8 megapixeli; Interfață de rețea: 2 x 1Gbps ; HDD inclus: intern minimum - 4 porturi SATA cu minimum 2 discuri de tip supraveghere video SATA, minimum de 8 TB fiecare, instalate specializate pentru NVR ; Garanție: minimă de 36 de luni de la data livrării, fără a păstra ambalajul.	NVR video recorder de rețea autonom cu 32 de canale de o nouă generație. Camera de înregistrare până la 8Mpx. Căutare inteligentă în zona selectată și redare inteligentă. Implementarea a două sisteme de operare pentru a asigura o fiabilitate ridicată a sistemului de intrare - 256 Mbps, de ieșire - 160 Mbps. Codecuri de compresie H.265+/H.265/H.264+/H.264, dual stream. Ieșiri: HDMI 4K (3840x2160), VGA (1920x1080). Redare sincronă. 4 HDD SATA-II de până la 10 TB (suporta limitarea HDD; diferite canale pot fi alocate capacități diferite). Interfețe: 2×USB 2.0, 1×USB 3.0, 2×Gigabit LAN, intrare/ieșire alarmă - 16/4, intrare/ieșire audio - 1/1, 1×RS-485, 1×RS-232. Server web încorporat. Telecomanda, mouse inclus. Dimensiuni: 445×400×71 mm. Interval de temperatură de la -10°C până la +55°C. HDD inclus 2buc. : Hard Drive 3.5"8.0TB-SATA-64MB, ST8000VX003" Supraveghere SkyHawk Surveillance workloads 24x7model 8TB/5900RPM/256M/SATA 6Gb/s/RV	

Nr d/o	Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
	1	2	3	4	5	6	7
						Sensor/Dahua Logo. Proiectat special pentru supraveghere video. Garanție 36 luni	
1.2	Noduri de rețea	NS-0318P-130 SWITCH POE HiLook(16PORT)	China	Hilook	Stare Produs: Nou (Not Refurbished). Tip: Network Node with PoE. Brand Name recunoscut internațional. Cerințe de performanță: -Ports – minimum 16x 10/100 Mbps Ethernet RJ45, minimum 1x 1 Gbps combo RJ45/SFP Uplink, full duplex, MDI/MDI-X; -Standard PoE - IEEE 802.3af, IEEE 802.3at; -Surge Protection - minimum 6KV. Cerințe generale: -PoE Power buget – minimum 130 W; -Power – consum maximum 200 W, alimentare de la rețea 220-240V, toate cablurile și adaptoarele trebuie să fie incluse; -Chassis type – metal, rack-mount, fără ventilatoare, maximum 1U, adâncimea maximum 250mm, accesoriile pentru montare trebuie să fie incluse. Network Node with PoE compatibil cu Camera IP din poziția 1.3 Garanție: Minimum 36 luni, fără a păstra ambalajul.	Switch PoE (16 porturi+ 1x1000 Mbps+1x1000 Mbps SFP) Porturile 1 până la 16 acceptă standardul POE IEEE 802.3af/at, 10/100 Mbps + 1 port 10/100/1000Mbps Port 10/100/1000Mbps. Capacitate de comutare 7,2 Gbps. În modul EXTEND și viteza de 10 Mbps, porturile de la 9 la 16 acceptă distanțe de transmisie de până la 250 de metri. Sarcina maximă pe port este de 30W. Putere de iesire PoE 130 W. Porturile 1-8 acceptă transmisie cu 4 fire și sunt prioritare. Toate porturile acceptă protecție la trăsnet de 6 kV. MDI/MDIX automat. Temperatura de funcționare -10°C până la 55°C. Alimentare 100 - 240 VAC, 2,5 A. Dimensiuni: 266×45×221mm. Garanție 36 luni.	

Nr d/o	Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
	1	2	3	4	5	6	7
1.3	Camera IP	DS-2CD1163G2-LIU	China	Hikvision	Tip camera - Camera IP de interior; Indice protecție IP - IP67; Tip senzor – 1/2,4” CMOS cu scanare progresivă; Iluminat minimă – 0,01 Lux, 0 Lux cu iluminare; Vedere color pe timp de noapte; Obiectiv – minimum 2.8mm; Raza de acțiune a iluminării IR – până la 30m; Tip compresie video – H.265+, H.265, H.264; Rezoluție senzor – minim 6 megapixeli; Fluxuri media – minimum 2; Slot pentru card de memorie-microSD; Interfață de rețea – minimum 1 x 100Mbps, RJ45 cu suport PoE; Tip alimentare - DC 12V / PoE; Temperatura de lucru - -10°C - +60°C; Garanție: minimă de 36 de luni de la data livrării, fără a păstra ambalajul.	Camera IP de interior; 6 Megapixeli în culoare 24/7 cu iluminare hibridă de fundal, microfon Rezoluție: 20fps@6MP (3200×1800). Reglare pe trei axe. Inteligență: Detectare inteligentă a mișcării (clasificarea persoanelor și vehiculelor), zonă de interes (control sport), sabotaj. Matrix 1/2.4 Progressive Scan CMOS, sensibilitate 0.005 Lux Lentila 2,8 mm (unghi de vizualizare 105°). Codecuri de compresie H.265+, H.265, H.264+, H.264, flux dublu. 3D DNR, 120 dB WDR, BLC, HLC. Microfon sensibil încorporat cu filtru de zgomot de mediu și codecuri audio MP2L2/AAC-LC. Iluminare de fundal inteligentă cu dublă lumină cu comutare atunci când este detectată mișcare: IR / LED - până la 30 de metri. Alimentare DC12V (6W) ± 25%, PoE (7.5W). Protecție la praf și umezeală IP67. Standard de protecție împotriva vandalismului IK08. Interval de temperatură de la -30°C până la +60°C. Dimensiuni: Ø121×98. Garanție 36 luni.	

Semnat:_____ Numele, Prenumele: Petuhov Alexei În calitate de: Administrator

Ofertantul: Isecurity Company SRL Adresa: mun. Chișinău, or. Durești str. M. Sadoveanu 170/B