

DATE GENERALE.

Datele inițiale pentru elaborarea desenelor de lucru ale proiectului " Construcția petei agricole din sat. Sturzovca, r-nul Glodeni." sunt următoarele:

- 1.1. Certificatul de urbanism Nr.36 din 05.07.2022.
- 1.2. Tema de proiectare.
1. Zona de construcție face parte din subzona climatică IIIB și se caracterizează prin următoarele și condiții climatice.
 - 2.1. Temperatura de calcul a aerului exterior - 16 °C;
 - 2.2. Zona de umiditate a zonei de construcție - uscată;
 - 2.3. Valoarea normativă a greutateii stratului de zăpadă pe 1 m² al suprafeței orizontale a pământului - 0,5 kPa (50 kg/m²)
 - 2.4. Valoarea normativă a presiunii vântului - 0,3 kPa (30 kg/m²)
2. Seismicitatea șantierului de construcție - 7 puncte; seismicitatea de calcul a clădirii - 8 puncte.
3. Cota de 0.000 corespunde cota de 75.95 pe plan general.
4. Gradul de rezistență la foc al clădirii - II.
5. Clasa de responsabilitate a clădirii - II.

ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА

6. Строительство по периметру здания бетонной отмостки толщиной 100 мм и шириной 1200 мм по щебеночному основанию.
 - 6.1. Устройство наружных крылец.

7.Полы:

- В проекте предусмотрено 2 вида покрытия полов:
 - Типы полов -смотреть в экспликации полов на листе 3

9. Кровля :


- Покрытие кровли выполнить из листов профнастила .
 - На кровле предусмотрены подвесные желоба и трубы из оцинкованной стали с полимерным покрытием δ=0.8 мм.
- Кровля скатная с организованным водостоком.

НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА





12. Цоколь:

- Отделка цоколя см лист 9.
- Данный проект разработан для ведения строительно-монтажных работ в летнее время. В случае ведения работ в зимнее время см. СНиП4.07-97



BORDEROUL ELEMENTELOR DE UMLERE A GOLURILOR

Marc.	Aspect	Denumire	Cantit., buc. la cota ±0.000	total	Notă
F-1		Confectionată individual profil metalplast	2	2	

BORDEROU PARDOSELI

Denumirea incaperii pe plan	Tip în proiect	Schemă pardosea	Elemente pardosea și grosimile lor, mm	Aria, m ²
1			<ul style="list-style-type: none"> • Pavaj - 40mm • Amestec cu ciment și nisip 1:6 - 50mm • Baza din beton (vezi comp. C) - 200mm <p>*По перметру положить поребрик литой 100x20x7 (79,80п.м.)</p>	546.80
2			<ul style="list-style-type: none"> • Placi ceramice pe soluție adeziv "class porcelanat pentru camere umede - 15mm • Hidroizolarea cu instituția pe pereți min 150 mm (Ceresit CR 65) - 5 mm • Mortar cu ciment și nisip C10/12.5 (B12,5) - 30mm • Baza din beton (vezi comp. C) - 200mm 	11.00

BORDEROUL ELEMENTELOR DE UMLERE A GOLURILOR

Marc.	Aspect	Denumire	Cantit., buc. la cota ±0.000	total	Notă
①		Ușa interioară Confectionată individual profil din metalplast	1	1	
②		Ușa interioară Confectionată individual profil din metalplast	1	1	

Nr.09 /2022

- SA

Construcția petei agricole din sat. Sturzovca, r-nul Glodeni.
(modificat)

Mod.	N.par.	Foia	N.doc	Semnat	Data	Stadia	Foia	Foi
						P.E.	3	
ASP				Dm. Dimitrov	08.22			
Arhitect				M. Chiosev	08.22			
Date generale						" PRO - FACTOR " SRL		