

Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție **21008822** din **01/07/2019**

Denumirea procedurii de achiziție: **Utilaj tipografic**

Cod CPV	Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
42991200-1	Lotul nr. 1 Utilaj tipografic de multiplicare digitală Format A3 alb/negru	Multiplicator digital RISOgraph SF 5350	China	RISO Kagaku Corporation, Japonia	Conform Anexei nr. 1: Format A3 ALB/NEGRU Dimensiunea utilajului: 780 mm x 670 mm x 1065 mm Dimensiuni în uz: 1415 mm x 670 mm x 1065 mm Greutate: 100 – 110 kg Alimentare: 220 - 240 V; 50/60 Hz Interfața cu utilizatorul: Touch - screen LCD cu LED-uri pentru indicarea progresului procesului de tipar Rezoluția de tipar: 300 dpi x 600 dpi Rezoluția de scanare: 600 dpi x 600 dpi Densitatea de perforare: 600 dpi x 600 dpi Suprafața de sticlă: 310 mm x 432 mm Suprafața maximă de printare: 291 mm x 413 mm Greutatea hârtiei de tipar: 46 gr/m² - 400 gr/m² Dimensiunea minimă a hârtiei: 100 mm x 148 mm Dimensiunea maximă a hârtiei: 310 mm x 432 mm	- confecționare digitală de mare viteză/tipar cu șablon complet automat; Dimensiunea utilajului: 780 mm x 670 mm x 1065 mm Dimensiuni: În uz (LxIxh): 1415 mm x 670 mm x 1065 mm Greutate: 101 kg - Alimentare: 220V-240V ca / 50 Hz – 60Hz; - Interfața cu utilizatorul: Touch-screen LCD cu LED-uri pentru indicarea progresului procesului de tipar; - Rezoluția de tipar: 300dpi x 600dpi. - Rezoluția de scanare: 600dpi x 600dpi. - Densitatea de perforare a masterului: 600dpi x 600dpi; - Suprafața de sticlă: 50mm x 90 mm – 310mm x 432mm. - Suprafața maximă de tipar: 291mm x 413mm; - Greutatea hârtiei de tipar: 46gr/m² – 400gr/m² (inclusiv dispozitiv de alimentare hârtie groasă Card feed Kit, S-3451); - Dimensiunea minimă a hârtiei: 100 mm x 148 mm - Dimensiunea maximă a hârtiei: 320 mm x 432 mm	-

					Moduri procesare a imaginii: liniar, foto, duo, creion (pencil) Micșorare: 94%; 87%; 82%; 71% Mărire: 141%; 122%; 116 % Zoom: 50 - 200 % Timpul de confecționare a matriței: nu mai mult de 20 sec (Peisaj/Raportul de reproducere a imaginii 100%) Ajustare poziție printare orizontal: -15; +15 mm Ajustare poziție printare vertical: -10; +10 mm Viteza de printare: 6 trepte: 60; 80; 100; 120; 130 si 150 copii/min Capacitatea de alimentare: 1000 coli (80 gr/m²), înălțimea stivuirii a colilor de hârtie - nu mai mult de 110 mm Capacitatea tăvii de ieșire: 1000 coli (80 g/m²), înălțimea stivuirii a colilor de hârtie – nu mai mult de 110 mm Alimentarea cu cerneală: Complet automată (1000 ml per cartuș)	- Moduri de procesare a imaginii: : Linier, Text, Foto, Duo, Creion; - Micșorare: 71%, 82%, 87%, 94% - Mărire: 141%, 122%, 116% - Zoom: 50 – 200%. - Margine+: 90 – 99%; - Timpul de confecționare a matriței: aprox.20 sec (A4 /Peisaj/ Raportul de reproducere a imaginii 100%); - Ajustare poziției tiparului: Vertical: ±15 mm, Orizontal: ±10 mm; - Viteza printare: 60 – 150 copii/min (6 trepte de viteză: 60; 80; 100; 120; 130 si 150) pentru toate formate de tipar (A4 și A3); - Capacitatea tăvii de alimentare: 1000 coli (80 gr/m²),), înălțimea stivuirii a colilor de hârtie - nu mai mult de 110 mm ; - Capacitatea tăvii de ieșire: 1000 coli (80 g/m²), înălțimea stivuirii a colilor de hârtie – nu mai mult de 110 mm - Alimentarea cu cerneală: Complet automată (1000 ml per cartuș); - Evacuarea matrițelor: Complet automată (aprox. 220 coli per rolă); - Capacitatea compartimentului de evacuare a matrițelor uzate: aprox. 100 matrițe uzate; - Interfața cu calculatorul: Computer Interface card USB 2.0; - Facilități: Mărirea și micșorarea suprafeței de perforare a masterului, Ajustarea nivelelor de scanare, Utilizarea formatelor non-standard, Mod economic, Programarea seriilor de tipar, Memorarea lucrărilor de tipărit, 2-up /2/4/8/16-in-1, modul de "Bilet",	
--	--	--	--	--	--	--	--

					Dotat cu cilindru de bază Dotat cu masă-suport Dotat cu dispozitiv de alimentare cu hârtie groasă (hârtie groasă de tip Card Feed Kit) Completat cu + 3 cilindri rezervă Perioada de garanție - 12 luni	Reînnoirea matriței, Reglarea nivelului de raster; USB – de imprimare – imprimare indirecte prin intermediul USB flash drive; - Dotat cu un <u>cilindru neagră</u> (de baza); - <u>Dotat cu masa-suport SF, EURFMS-5308:</u> Masă specială de plăcilor aglomerate pentru fixarea rizografului indicat în poziția, cu 2 polițe fără ușa, - <u>Dotat cu dispozitiv de alimentare hârtie groasă Card feed Kit, S-3451</u> - Completat cu 3 (trei) Cilindre suplimentar de culoare (rezervă) RISO SF50/30 Drum A3, S-7141W. Cu ajutorul unor cilindrii de culoare suplimentari si prin mai multe treceri succesive se poate realiza o tipărire în mai multe culori (alăturare de culoare–nu policromie) - Perioada de garanție: 12 luni sau 700000 tipărituri.	
--	--	--	--	--	--	---	--

Semnat: _____ Numele, prenumele: **Dmitri Usov** În calitate de: **Director**

Ofertantul: **PRIMEX-Com SRL** Adresa: **MD-2005, mun. Chișinău, B-d Grigore Vieru, 26**