

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1663335090661 din 02/11/2022						
Obiectul achiziției: Achiziționarea Dispozitivelor medicale, conform necesităților instituțiilor medico- sanitare publice pentru anul 2022 (listă suplimentară 17)						
Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul nr. 13						
Autoclav	SMB-SSD-200	Turcia	Sterilmed	Conform Anexei Nr.1	Conform Anexei Nr.1	CE, ISO Inreg. AMDM Rg04000145 din 23.06.2022
TOTAL						

Semnat:

Numele, Prenumele: Lungu Ion

În calitate de : Administrator

Ofertantul: Health Medical Solutions SRL

Adresa: str. Grenoble 128, of. 011

Autoclav 200 l cu încărcare orizontală (oțel inox) cu ciclu de vacuum	SMB-SSD-200, Sterilmed, Turcia
Specificația tehnică cerută	Specificația tehnică oferită
Încărcare orizontală Ușă- 1 Construcția interioară din oțel inox Exterior metalic galvanizat sau oțel inox. Securitate la supraîncălzire - da Alarmă acustică, vizuală Durata sterilizaării reglabilă - da Regimuri de sterilizare presetate ≥ 5 programe Setarea de către utilizator a regimului de sterilizare dorit -da Control electronic Microprocesor Sistem de blocare a ușii autoclavului care împiedică pornirea ciclului dacă este ușa deschisă - da Ușa rămâne blocată până la sfârșitul procesului de sterilizare - da Suprafața exterioară să nu se încălzească Imprimantă termică - da Monitorizarea procesului pe ecran LCD sau afișaj LED Monitorizarea în timp real temperatura în camera de sterilizare presiune (prin manometru sau digital) vacuum (prin manometru sau digital) Ciclu de sterilizare Ciclu de presiune pozitivă Ciclu de vacuum Pre și post vacuum selectabil Sistem de uscare - da Facilități de setare - timp temperatura eliberare automată a vaporilor, printară a rezultatelor răcire rapidă Volum interior 200 l, ± 20 l Rafturi minim 4-6 buc Precizie timp de sterilizare ± 1 min. Gama de temperatură: 115 - 134 grade C Precizie temperatură $\pm 2^{\circ}\text{C}$ Autoclavul să fie conectat la conductele de apă și canalizare - da Să fie inclus sistem de filtrare a apei utilizate pentru procesul de sterilizare - da Înregistrator date - da Tip date imprimate pe hârtie: data, timp, temperatură, presiune Cerințe de alimentare la rețeaua electrică: 380V, 50 Hz	DA, Încărcare orizontală DA, Ușă- 1 DA, Construcția interioară din oțel inox AISI 316L DA, Exterior oțel inox AISI 304-316 L/Ti S.S DA, Securitate la supraîncălzire DA, Alarmă acustică, vizuală DA, Durata sterilizaării reglabilă DA, Regimuri de sterilizare presetate ≥ 5 programe DA, Setarea de către utilizator a regimului de sterilizare dorit DA, Control electronic Microprocesor DA, Sistem de blocare a ușii autoclavului care împiedică pornirea ciclului dacă este ușa deschisă DA, Ușa rămâne blocată până la sfârșitul procesului de sterilizare DA, Suprafața exterioară să nu se încălzească DA, Imprimantă termică DA, Monitorizarea procesului pe ecran LCD DA, Monitorizarea în timp real temperatura în camera de sterilizare DA, presiune (prin manometru sau digital) DA, vacuum (prin manometru sau digital) DA, Ciclu de sterilizare DA, Ciclu de presiune pozitivă DA, Ciclu de vacuum DA, Pre și post vacuum selectabil DA, Sistem de uscare DA, Facilități de setare - timp temperatura DA, eliberare automată a vaporilor, DA, printarea rezultatelor DA, răcire rapidă DA, Volum interior 200 l DA, Rafturi 4 buc. DA, Precizie timp de sterilizare ± 1 min. DA, Gama de temperatură: 105 - 141 grade C DA, Precizie temperatură $\pm 2^{\circ}\text{C}$ DA, Autoclavul să fie conectat la conductele de apă și canalizare DA, Să fie inclus sistem de filtrare a apei utilizate pentru procesul de sterilizare DA, Înregistrator date DA, Tip date imprimate pe hârtie: data, timp, temperatură, presiune DA, Cerințe de alimentare la rețeaua electrică: 380V, 50 Hz