



MOLDELECTRICA

FIȘA TEHNICĂ				
Nr. d/o	Caracteristici	U.M	Date tehnice solicitate Lot 1	Date tehnice garantate (oferta furnizorului)
FURNIZOR				
TIP/MARCA/MODEL				
ȚARA DE ORIGINE				
CANTITATEA SPRE ACHIZIȚIE		buc	1	1
1	Buldoexcavator cu două cupe			Producător: MST Construction Equipment Yatirim A.S (Turcia) Marca: MST Model: M542S
1.1	Masa de exploatare	kg	până la 9 500	8860 kg
1.2	Tip combustibil		motorină	Motorină
1.3	Capacitate cilindrică	cm ³	Min. 4000	4400
1.4	Consum combustibil per oră	litri	Max. 10	2-8
1.5	Cutia de viteze		Manuală/Automată	Automatică
1.6	Tracțiune		Integrală 4x4	Integrală 4x4
1.7	Sistem răcire motor		Cu lichid	Cu lichid
1.8	Nivel de zgomot la exterior	dB	Max. 105	103
1.9	Nivel de zgomot în cabină	dB	Max. 75	83
1.10	Cabina		De tip închis, cu încălzire, cu condiționar/sistem control climă	De tip închis, cu încălzire, cu condiționar/sistem control climă
1.11	CertIFICATE		ROPS - (Structură de protecție împotriva rostogolirii) FOPS - (Structură de protecție împotriva căderii obiectelor)	ROPS - (Structură de protecție împotriva rostogolirii) FOPS - (Structură de protecție împotriva căderii obiectelor)
1.12	Computer de bord		+	+
1.13	Centuri de siguranță		+	+
1.14	Oglindă retrovizoare în cabină		+	+
1.15	Oglinzi retrovizoare exterioare		+	+
1.16	Lumini de lucru frontale		+	+
1.17	Lumini de lucru spate		+	+
1.18	Sistem de acționare cupe		Hidraulic	Hidraulic
1.19	Presiunea în sistemul hidraulic	bar	250-300	240
1.20	Cupă față multifuncțională, cu posibilitatea de deschidere / încărcare, transformare în lamă de buldozer, lamă de nivelare, planificare, greifer		+	+
1.21	Volum cupă față	m ³	Min. 1,0	1,1
1.22	Lățimea cupă față	m	2,2-2,4	2,35
1.23	Înălțimea de descărcare cupă față	m	Min. 2,5	2,8
1.24	Înălțimea de încărcare cupă față	m	Min. 3,0	3,328
1.25	Puterea de rupere cupă față	kgf	de la 6500	7734

1.26	Cupe de excavare		Set de 2 cupe: 400/800	Set de 2 cupe: 400 si 800
1.27	Adâncime de excavare	m	Min. 5,0	5,350
1.28	Înălțimea maximă de încărcare cupă spate	m	Min. 4,0	4,623
1.29	Puterea de rupere cupă spate	kgf	de la 6000	6,424
1.30	Cuplă rapidă mecanică		+	+
1.31	Sistem hidraulic pentru conectare tocător		+	+
1.32	Stabilizatoare hidraulice		+	+
1.33	Trusă cu instrumente		+	+
1.34	Cheie de roți, trusă de chei și cric de suspendare		+	+
1.35	Trusă medicală, triunghi reflectorizant și stingător incendiu		+	+
1.36	Manual de întreținere și utilizare, limba română/rusă;		+	+
2	Tocător forestier (mulcer) compatibil cu buldoexcavatorul			Producător: Ferri S.r.l. (Italia) Marca: Ferri Model: THFL/A 130
2.1	Lățimea de lucru	cm	120-150	130
2.2	Diametrul de tocare	cm	≥15	20
2.3	Sistem de acționare		Hidraulic	Hidraulic
2.4	Presiune necesară sistem hidraulic	bar	150-300	Max 250
2.5	Fluxul de ulei	Litri/min	50-100	max 100
2.6	Protecție frontală cu perdea de lanțuri		+	+
2.7	Sistem de protecție a transmisiei		+	+
2.8	Cuțite de rezervă	1 set	+	+
2.9	Trusă cu instrumente		+	+
2.10	Manual de întreținere și utilizare, limba română/rusă;		+	+

Vânzător SRL Ozonteh Impex



Semnătura _____