

Specificații tehnice

COP privind achiziționarea Achiziționarea de vehicule și echipament de dezăpezire, întreținerea spațiilor verzi pentru comuna Zaim din raionul Căușeni cods-b3wdp1-MD-1678721129316 din 13 mar 2023

Obiectul achizitiei: Achiziționarea de vehicule și echipament de dezăpezire, întreținerea spațiilor verzi pentru comuna Zaim din raionul Căușeni cods-b3wdp1-MD-1678721129316 din 13 mar 2023

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Tara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Lotul 1:						
Tractor	U 60	Coreea de Sud	LS Mitron	<p>Stare Nou</p> <p>Cabina dotată cu sistem de Aer Conditionat cu sistem de filtrare prin filtri de carbon, sistem audio, izolată fonic cu parasolar frontal, iluminare în spate LED.</p> <p>Motor maxim 2600 cm3 putere minim 55 C.P.</p> <p>Norma de emisii CO2 TIER3</p> <p>Volumul Rezervorului min. 60 l</p> <p>PTO: Dependent/Independent cu turatii 540/750/1000 rot/min</p> <p>Cutie de viteze min 16x16 cu inversor Pompa servodirectie min.(L/min): 18.6 Capacitate max. de încărcare pe tiranti min. (kg): 1850</p> <p>Pompa hidraulica min. (l/min) : 56.1 Cuplari hidraulice spate min. (buc): 4, cu manevrare prin manete</p> <p>Cuplari hidraulice fata min. (buc): 4, cu manevrare prin joystick</p> <p>Dimensiunile anvelopelor:Fata: 11.2-20 Spate: 14.9-28</p> <p>Raza de întoarcere max. : 3100mm</p> <p>Greutate fara balast max. :2572 kg</p> <p>Garantie minim 24 luni sau 2000 de moto ore</p>	<p>Producator: LS MTRON LTD (concernul LG)</p> <p>Asamblare: Coreea de Sud</p> <p>Model: LS U60</p> <p>Cabina: Dotată cu sistem de Aer Conditionat cu sistem de filtrare prin filtri de carbon, sistem audio, izolată fonic cu parasolar frontal, iluminare în spate LED.</p> <p>Motor: Mitsubishi, 2505 cm3 de 57 C.P.</p> <p>Norma de emisii CO2: TIER3</p> <p>Volumul Rezervorului: 60 l</p> <p>PTO: Dependent/Independent</p> <p>Torarii PTO: 540/750/1000 rot/min</p> <p>Cutie de viteze: 16x16 cu inversor</p> <p>Pompa servodirectie (L/min): 18.6</p> <p>Capacitate max. de încărcare pe tiranti (kg): 1850</p> <p>Pompa hidraulica (l/min) : 56.1</p> <p>Cuplari hidraulice spate(buc): 4, cu manevrare prin manete</p> <p>Cuplari hidraulice fata(buc) : 4 cu manevrare prin joystick</p> <p>Dimensiunile anvelopelor:</p> <p>Fata: 11.2-20 Spate: 14.9-28</p> <p>Unghi de cotire a rotilor din fata: 550</p> <p>Raza de întoarcere: 3100mm</p> <p>Dimensiuni 3.75x1.69x2.45</p> <p>Greutate fara balast: 2572 kg</p> <p>Garantie: 24 luni sau 2000 motoore</p>	



<p>Remorca cu 2 axe basculabila in 3 parti</p>	<p>TD2U05B</p>	<p>Turcia</p>	<p>Paluzoglu Tarim Aletleri San. Ve Tic. Ltd. Sti</p>	<p>Stare: Nou Greutate de ridicare: max. 5.000 kg Greutatea remorcii: 2000 kg Descarcare: hidraulica in 3 parti Inaltimea burturilor: 500mm + 1000mm plasa Dimensiuni exterior: 4.0m x 2,02m x 0,80m Dimensiuni interior: 4,00m x 2,0m x 1,90m Volum incarcare: 11,87 m3 Suprafata incarcare: 7,91 m2 Grosimea peretilor: 2mm Grosimea podului: 4mm Dimensiunile rotilor: 11,5/80-15,3 Sistem de frinare: hidraulic Viteza de lucru: max. 40 km/h Cilindru hidraulic: 4 sectii Sistem de suspensie: arcuri Dulapior din plastic pentru instrumente: Da Rezervor din plastic pentru apa pentru spalat mainile: Da Rezervor pentru sapun: Da Garantie minim 12 luni</p>	<p>Greutate de ridicare: min. 5.000 kg Greutatea remorcii: 2000 kg Descarcare: hidraulică in 3 parti Garda la sol: nu mai puțin de 300 mm Inaltimea burturilor minim: 500 mm + 1000 mm Deschidere bilaterala a burturilor din metal Volum incarcare: min. 12,00 m³ Suprafata incarcare: min 8 m² Grosimea peretilor: min 2 mm Grosimea podului: min 4 mm Dimensiunile rotilor: min 11,5/80- 15,3 Numarul de axe: 2 Sistem de frinare: hidraulic Viteza de lucru: max. 40 km/h Cilindru hidraulic: 4 sectii Sistem de suspensie: arcuri Dulapior din plastic pentru instrumente Rezervor din metal pentru apa pentru spalat mainile -jante standard pentru remorca Garantie: min. 12 luni</p>	
<p>Incarcator Frontal</p>	<p>SNR 100</p>	<p>Polonia</p>	<p>Sonarol</p>	<p>Model: LC SNR100/LU SNR1500 Greutate min 330kg Greutatea max de ridicare min 800 kg Puterea de ridicare min 1000kg Volumul causului min 0,5 m3 Cu sistem 4 in 1 Conectarea: la joystick-ul tractorului Alimentare: sistemul hidraulic al tractorului Debitul minim: 24,40 lit/min Garantie minim 12 luni</p>	<p>Producator Sonarol Polonia Model: LC SNR100/LU SNR1500 Greutate: 330kg Greutatea max de ridicare: 800 kg Puterea de ridicare: 1000kg Caus 4 in 1 Volumul causului: 0,5 m3 Conectarea: la joystick-ul tractorului Alimentare: sistemul hidraulic al tractorului Debitul minim: 24,40 lit/min Garantie: 12 luni</p>	

				Stare Nou Lățime de lucru min 1600 mm Lățime totală min 215 cm Regulare Unghi: 90 grade – 55 grade Deplasare în laterală min 88 cm Greutate min 650 kg Sistem antishock de atenuare a impacturilor cu alte obiecte Sistem flotant de copiere a reliefului "Greutate Ciocan min 1200 gr" Numar Ciocane min 40 buc Dimensiuni min 215x168x100 Viteza Rotor 540/1000 Sistem Antisoc Putere Tractor 60-100 CP Numarul de curele min	Producator italian Zanon srl. Caracteristicile tehnice Model TMC 1600: -Deplasarea laterală de la centrul tractorului - 2,43 m -Nr. ciocane: 20buc. (m. ciocan 1,2 kg) -Diametrul crengilor măcinăte – până la 6cm -Lățimea de lucru - 1,60 m -Unghiul de lucru +90 grade până -55 grade -Puterea recomandată - 60-100 CP -Masa - 610kg -Dotat cu reductor cu sistem de protecție internă -Cardan fortificat 6x6 inclus Garantie 12 luni	
Tocator Lateral	TMC 1600	Italia	Zanon			
				Stare Nou Putere min. PTO 25 CP Adâncime max. cu sfredel 25cm min 100 cm Adâncime max. cu sfredel 50cm min 65 cm Greutate min 120 kg Cardan inclus Garantie minim 12 luni		
Burghiu Plantare	DS 25/50	Polonia	MCMS			
				Stare Nou Rezervor: din plastic Volumul: 350 kg Distanța de lucru: 8-16 m Greutate min 80 kg Mecanism de agitare și vibrator: inclus Garantie 12 luni	"Producator: Strumyk Țara de Origine: Polonia Rezervor: din plastic Dimensiunile utilajului: 1210x1210x1140 Volumul: 350 kg Distanța de lucru: 8-16 m Greutate 80 kg Mecanism de agitare și vibrator: inclus Garantie 12 luni	
Specificatii distribuitor	S 350	Polonia	Strumyk			

				<p>Stare Nou</p> <p>Lama de zapada</p> <p>Pondere necesara min. (CP): 35</p> <p>Lungime min (mm): 670</p> <p>Latime de lucru min (mm): 1890</p> <p>Latime totala min (mm): 2116</p> <p>Inaltime min (mm): 525</p> <p>Unghi reglabil: mecanic: 280</p> <p>Greutate totala min (kg): 155 kg</p> <p>Grosimea metalului min: 4mm</p> <p>Lama din cauciuc pentru zapada: inclusa in pret</p> <p>Dimensiunea lamei din cauciuc min.: 150x2000</p> <p>Grosimea lamei din cauciuc min.: 16mm</p> <p>Greutate min 235 kg</p> <p>Perie zapada</p> <p>Latime Totala min 2283mm</p> <p>Latime de Lucru min 2200mm</p> <p>Unghiul de lucru reglabil manual: min 25°</p> <p>Viteza de rotire a periei min 260rot/min</p> <p>Diametrul periei min 520 mm (compusă din 25 casete cu fire din platic)</p> <p>Viteza de lucru – 13,0 km/h</p> <p>Matura: perie din plastic cu fibre din plastic</p> <p>Fixare: tiranți (3 puncte), CATTI</p> <p>Garantie minim 12 luni</p>	
Set de decupare	LNS 210 A	Italia	Delcks	<p>Lama de zapada</p> <p>Pondere necesara min. (CP): 35</p> <p>Lungime min (mm): 670</p> <p>Latime de lucru min (mm): 1890</p> <p>Latime totala min (mm): 2116</p> <p>Inaltime min (mm): 525</p> <p>Unghi reglabil: mecanic: 280</p> <p>Greutate totala min (kg): 155 kg</p> <p>Grosimea metalului min: 4mm</p> <p>Lama din cauciuc pentru zapada: inclusa in pret</p> <p>Dimensiunea lamei din cauciuc min.: 150x2000</p> <p>Grosimea lamei din cauciuc min.: 16mm</p> <p>Greutate min 235 kg</p> <p>Perie zapada</p> <p>Latime Totala min 2283mm</p> <p>Latime de Lucru min 2200mm</p> <p>Unghiul de lucru reglabil manual: min 25°</p> <p>Viteza de rotire a periei min 260rot/min</p> <p>Diametrul periei min 520 mm (compusă din 25 casete cu fire din platic)</p> <p>Viteza de lucru – 13,0 km/h</p> <p>Matura: perie din plastic cu fibre din plastic</p> <p>Fixare: tiranți (3 puncte), CATTI</p> <p>Garantie minim 12 luni</p>	
Tocator de Crengi	R120	Polonia	Remet	<p>Stare Nou</p> <p>Dimensiunea exteriora a palniei: 540 x 390</p> <p>Sistem de prindere in 3 puncte: cat. 1 si 2</p> <p>Diametru Taiera min. 12 cm (lemn tare, uscat)</p> <p>Diametru Taiera min. 15 cm (lemn moale, verde)</p> <p>Minim Recutie: 5 – 12 cm.</p> <p>Productivitate minima: 8 m3 / ora</p> <p>Garantie 12 luni</p>	<p>Dimensiunea exteriora a palniei: 540 x 390</p> <p>Sistem de prindere in 3 puncte: cat. 1 si 2</p> <p>Diametru Taiera max. 12 cm (lemn tare, uscat)</p> <p>Diametru Taiera max. 15 cm (lemn moale, verde)</p> <p>Recutie: 5 – 12 cm. nu este reglabil</p> <p>Productivitate maxima: 8 m3 / ora</p> <p>Garantie 12 luni</p>
TOTAL					



Semnat de: **OZONIEH SRL**
 Numele Prenumele: **Nanu Vasile** In calitate de: **Director Vizant**
 Orier: **MD3702, R. Moldova, mun. Sraseni, soseaua Chisinau nr. 69**