

**Lucrări de întreținere / reparație
periodică a drumurilor din com.
Halahora de Sus r-nul Briceni**
(denumirea obiectivului)

CAIET DE SARCINI

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5	6
		1. str-la Tintralinii 1-3 L= 118,0 m.l. b=3,0m			
1	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2		4,15
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,132	
2	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv (se exclude: Muncitor necalificat, Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.)	100m2		4,15
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	1,400	
3	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2		3,70
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,940	
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,900	
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,500	
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,000	
	11202062010361	Savura	m3	1,000	
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,000	
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,042	
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,258	
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,120	
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,710	
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,414	
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,106	
		2. str. Molodiojnaia de la (str. Ogorodnaia - str. Dubrovskii) L=101,0 m.l. b=3,0m			
4	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3		0,36
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,610	
5	TsC35B1	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.II la distanta < 10 m	100 m3		0,36
	2952270007403	Incercator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	5,430	
6	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km y-1,60 tm/m3	t		57,60
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,076	
7	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2		3,55
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,132	
8	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv(se exclude: Muncitor necalificat, Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.)	100m2		3,55
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	1,400	
9	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda	100m2		3,35

1	2	3	4	5	6
		impanarii intr-un strat cu H=15 cm			
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,940	
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,900	
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,500	
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,000	
	11202062010361	Savura	m3	1,000	
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,000	
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,042	
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,258	
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,120	
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,710	
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,414	
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,106	
		3. str. Ogorodnaia L= 140,0 m.l. , b=4,0m			
10	DI155A k=1,4	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 7 cm (se exclude: Autocamion, 5 t) asfaltul frezat ramine pe loc	m2		560,0
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0349	
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,032	
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0182	
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0182	
11	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2		5,60
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,132	
12	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv (se exclude: Muncitor necalificat, Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.)	100m2		5,60
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	1,400	
13	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=12 cm	100m2		5,60
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,940	
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,900	
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,500	
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,000	
	11202062010361	Savura	m3	1,000	
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,000	
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,042	
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,258	
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,120	
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,710	
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,414	
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,106	
14	DI134A1 k=3,0	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmatore de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k=3,0	100m2		-5,60
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,260	
		4. str. Stadionaiia L=202,0 m.l. b=4,0m			
15	DI155A k=1,4	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 7 cm (se exclude: Autocamion, 5 t) asfaltul frezat ramine pe loc	m2		808,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0349	
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,032	
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0182	
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0182	
16	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2		8,08
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,132	
17	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de	100m2		8,08

1	2	3	4	5	6
		reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv(se exclude: Muncitor necalificat, Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.)			
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 t ^l	h-ut	1,400	
18	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=12 cm	100m2		8,08
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,940	
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,900	
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,500	
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,000	
	11202062010361	Savura	m3	1,000	
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,000	
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,042	
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,258	
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,120	
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,710	
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,414	
	29522700076111	Distribuitoar de criblura	h-ut	0,106	
19	DI134A1 k=3,0	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmatore de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k=3,0	100m2		-8,08
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,260	

Valoarea estimativă calculată fără TVA constituie – 339,065 mii lei