

DIZOLVANT CHETON PROFESSIONAL MEDIUM 5

1. DESCRIERE	<p>Dizolvantul este un amestec echilibrat de solvenți organici. Elementele caracteristice principale sunt:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ O gamă largă de aplicații ▪ Putere mare de dizolvare ▪ Rata optimă de evaporare ▪ Nu reduce luciul acoperirilor 	
2. UTILIZARE	<p>Dizolvantul este destinat pentru diluarea vopselelor, lacurilor, chituri pe bază de nitroceluloză, acril, ș.a. Se utilizează pentru vopsirea automobile și pentru curățarea echipamentului folosit la aplicare. De asemenea se utilizează pentru degresarea suprafețelor.</p>	
3. CARACTERISTICI TEHNICE	TIP CARACTERISTICĂ	
	ASPECT, CULOARE	Lichid omogen, transparent, fără impurități mecanice
	DENSITATE	0,862 – 0,882 g/cm³
	Aptitudini de diluare a nitroemalurilor	După uscarea acoperirii nu se admite înălbirea peliculei, care trebuie să prezinte o suprafață netedă fără pete palide sau opace. Nu trebuie să se observe coagularea și stratificarea materialului de vopsire.
4. CONDIȚII DE APLICARE	<p>După necesitate se curăță și degresează suprafața ce urmează a fi vopsită. După necesitate se deluiază vopseaua se amestecă foarte bine și se aplică vopseaua (lacul sau grundul) pe suprafață. . Se recomandă ca lucrările de interior să se execute într-o zonă bine ventilată. După terminarea lucrărilor, aerisiți încăperea cel puțin 24 de ore. Folosiți măști de cauciuc pentru a vă proteja mâinile. Efectu ați lucru cu ochilari de protecție și în respirator.</p>	
5. AMBALARE	<p>Recipienți PET de 0,9 l</p>	
6. DEPOZITARE SI TRANSPORT	<p>Produsul se livrează în ambalaje PET închise etanș. Pe etichetele ambalajelor sunt înscrise: numele producătorului, denumirea produsului, data și lot fabricației, termenul de valabilitate, cantitatea netă, semne avertizoare: A SE FERI DE FOC! Ambalajele se depozitează în ambalaje originale, închise etanș, în spații uscate, ventilate, ferite de soare și surse de încălzire și foc, la temperaturi cuprinse între 5 și 25 °C. Transportul se va efectua cu mijloace de transport acoperite, specializate pentru transportul produselor inflamabile, neexpus la radiații solare sau intemperii, respectând reglementările privind transportul substanțelor inflamabile.</p>	
7. MĂSURI P.M. ȘI P.S.I.	<p>Produsul conține solvenți organici cu caracter inflamabil. Toate operațiile de manipulare, transport, depozitare, utilizare se vor efectua aplicând cu strictețe normele de prevenire a incendiilor, normele de protecția muncii și igiena sanitară în vigoare. Se interzice:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Prezența surselor de foc deschis (scântei, fumat, etc.) - Utilizarea echipamentelor electrice și uneltelor neconforme cu normele în vigoare referitoare la medii cu risc de explozie - Contactul prelungit sau frecvent cu pielea și mucoasele - Inhalarea prelungit sau frecventă a vaporilor - Stingerea incendiilor: nisip, praf chimic, CO₂ <p>Pe parcursul aplicării produsului se vor asigura ventilația și sistemele de stingere a incendiilor corespunzătoare. Personalul va purta echipament de protecție corespunzător și se vor respecta</p>	

regulile de igiena muncii.

8. VALABILITATE	În ambalajele originale, închise etanș, cu respectarea condițiilor de transport și depozitare, termenul de valabilitate a produsului este de 12 luni de la data fabricației.
9. COMPOZIȚIE	Solvenți organici
13. INFORMAȚII LEGATE DE EVACUAREA DEȘEURILOR	Evacuarea conform normelor în vigoare. A nu se evacua în canalizare sau ape.
10. ALTE INFORMAȚII	<p>Pictograme de pericol: GHS 02 – Flacăra: lichide inflamabile GHS 07 – Semnul exclamării: semnul de avertizare GHS 08 – Pericol pentru sănătate GHS 09 – mediu: pericol pentru mediu acvatic</p> <p>Fraze de risc: Fraze H: H 226 - Lichid și vapori inflamabil H 332 – Nociv în caz de inhalare H 411 – Toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung</p> <p>Fraze de Securitate: Fraze P: P 102 – A nu lăsa la îndemâna copiilor P 210 – A se păstra departe de surse de căldură/scînteii/flăcări deschise/ suprafețe închise. – Fumatul interzis P 233 – Păstrați recipient închis</p> <p>A se consulta Fișa cu Date de Securitate. Utilizați numai în zone bine aerate!</p>
NOTĂ:	Producătorul garantează obținerea caracteristicilor prezentate în această specificație tehnică și de securitate, numai în cazul respectării detaliilor de aplicare!