

## Specificații tehnice

**Numărul procedurii de achiziție:** ocds-b3wdp1-MD-1666707483358 din 10 nov 2022, 11:12 - 27 nov 2022, 6:12

**Obiectul achiziției:** Consumabile medicale pentru anul 2023

Co d CP V	Nr. d/o	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/servi ciului	Țara de origine	Produ- cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către oferțant	Standard e de referință
		1	2	3	4	5	6	7
		<b>Bunuri/servicii</b>						
33 10 00 00- 1	20	<b>Lot 20:</b> Seringă opacă pentru infuzomat cu piston de cauciuc 50ml	050ML-3CZ-LL-B-BL	Polonia	Zarys	50 ml opacă pentru infuzomat cu piston de cauciuc, pentru infuzia nitraților, Conectare Luer-Lock Compatibilă cu Infuzomat Terumo	<b>Conform broșurii anexate</b>	<b>CE/ISO</b>
33 10 00 00- 1	21	<b>Lot 21:</b> Seringă transparentă pentru infuzomat cu piston de cauciuc 50ml	050ML-3CZ-LL-BL	Polonia	Zarys	50 ml transparent pentru infuzomat cu piston de cauciuc, Conectare Luer-Lock Compatibilă cu Infuzomat Terumo	<b>Conform broșurii anexate</b>	<b>CE/ISO</b>
33 10 00 00- 1	24	<b>Lot 24:</b> Sisteme de infuzie pentru pompa de infuzie	TI*PU300W Y	Japonia	Terumo	Protecție flux liber, compatibile cu pompa de infuzie TERUMO TE-LM 800	<b>Conform broșurii anexate</b>	<b>CE/ISO</b>
33 10 00 00- 1	25	<b>Lot 25:</b> Sisteme pentru măsurarea presiunii arteriale directe jetabile, tip "Combitrans", 2linii p/u monitor Dragaer	JIBPT-02-BL	China	JCR Medical	Cu 2 linii, Diapazonul de măsurare 50 mmHg - 300 mHg 5mv/v/mmHg± 1% Sensibilitatea min 4,0 kV, Protecție de impulsul defibrilatorului suport pentru amplasarea și fixarea senzorilor de presiune arterială și venoasă. Compatibil cu cablul cu 4 pini (tip BBraun, aflat în dotare).	<b>Conform broșurii anexate</b>	<b>CE/ISO</b>
33 10 00 00- 1	26	<b>Lot 26:</b> Sisteme pentru măsurarea presiunii arteriale directe jetabile, tip "Combitrans", 2linii p/u monitor Nihon	JIBPT-02-BL	China	JCR Medical	Cu 2 linii, Diapazonul de măsurare 50 mmHg - 300 mHg 5mv/v/mmHg± 1% Sensibilitatea min 4,0 kV, Protecție de impulsul defibrilatorului suport pentru amplasarea și fixarea senzorilor de presiune arterială și venoasă. Compatibil cu cablul cu 4 pini (tip BBraun, aflat în dotare).	<b>Conform broșurii anexate</b>	<b>CE/ISO</b>

Semnat: \_\_\_\_\_ Numele, Prenumele: **Alexandru Grabazei** În calitate de: **director**

Oferțantul: **FCPC "DataControl" SRL** Adresa: **mun. Chișinău, str. N. Testemițanu 17/6**