

ООО "Газпромнефть - СМ"

Россия, 117218, г. Москва, ул. Кржижановского, 14,  
корп. 3, каб. 40



# ПАСПОРТ КАЧЕСТВА № 18006062-ОЗСМ

Масло моторное для двухтактных двигателей

Gazpromneft Moto 2T

СТО 84035624-071-2012 изм. 1-3 Код ОКПД 2 19.20.29.119

Декларация о соответствии

рег. номер: ЕАЭС № RU Д-RU.HX20.B.00616 по 01.08.2020

Система менеджмента компании сертифицирована на соответствие требованиям стандартов  
ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, OHSAS 18001:2007

Резервуар: Е-208 Влив, см: 487 Количество, т: 28,0

Партия №: 27420 Канистра 1,0 л, шт.: 11520 вес, тонн: 10,1260

Дата изготовления продукта: 28.06.2018

Дата отбора пробы: 29.06.2018

| Наименование показателя                                            | Метод испытаний | Норма ТР ТС | Норма НД                                                                        | Факт. значение                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Вязкость кинематическая при 100 °С, мм <sup>2</sup> /с, в пределах | ГОСТ 33         | -           | 7,00 + 10,00                                                                    | 8,30                                                                            |
| Массовая доля сульфатной золы, %, не более                         | ГОСТ 12417      | -           | 0,25                                                                            | 0,09                                                                            |
| Массовая доля механических примесей, %, не более                   | ГОСТ 6370       | 0,03        | 0,015                                                                           | 0,010                                                                           |
| Массовая доля воды, %, не более                                    | ГОСТ 2477       | -           | Следы                                                                           | Следы                                                                           |
| Температура застывания, °С, не выше                                | ГОСТ 20287      | -           | -15                                                                             | -17                                                                             |
| Температура вспышки, определяемая в открытом тигле, °С, не ниже    | ГОСТ 4333       | 135         | 135                                                                             | 230                                                                             |
| Массовая доля кальция, %, не менее                                 | ASTM D 6481     | -           | 0,015                                                                           | 0,020                                                                           |
| Коксуемость, %, не более                                           | ГОСТ 19932      | -           | 0,30                                                                            | 0,12                                                                            |
| Плотность при 20 °С, кг/м <sup>3</sup>                             | ASTM D 4052     | -           | Не нормируется, определение обязательно                                         | 881,9                                                                           |
| Плотность при 15 °С, кг/м <sup>3</sup>                             | ASTM D 4052     | -           | Не нормируется, определение обязательно                                         | 885,1                                                                           |
| Внешний вид                                                        | Визуально       | -           | Однородная прозрачная жидкость красного цвета без видимых посторонних включений | Однородная прозрачная жидкость красного цвета без видимых посторонних включений |
| Температура самовоспламенения, °С, не ниже                         | ГОСТ 12.1.044   | 165         | 165                                                                             | 302                                                                             |

Заключение: Масло моторное для двухтактных двигателей

Gazpromneft Moto 2T соответствует:

- Техническому регламенту Таможенного союза ТР ТС 030/2012 "О требованиях к смазочным материалам, маслам и специальным жидкостям"

- СТО 84035624-071-2012 изм. 1-3

Срок годности (срок хранения) - 5 лет с даты изготовления

Условия отбора пробы - по ГОСТ 2517-2012



Условия хранения продукции - по ГОСТ 1510-84

Изготовитель: ООО "Газпромнефть - СМ", Россия, 644040, г. Омск, пр. Губкина, 1

Испытательная лаборатория: Лаборатория масел и нефтехимии, аттестат аккредитации № RA.RU.518884 от 18.11.2016. Россия, 644040, г. Омск, пр. Губкина, 1

Начальник смены: Горчакова С.В.

Паспорт выдан: 29.06.2018 11:19:31



КОПИЯ ВЕРНА