



ТзОВ «ТЕРМО·ІЗОЛ»

вул. Героїв УПА, 4, м. Городок
Львівська обл. 81500
Код ЄДРПОУ 35009379

Тел./факс: +38 (032) 313-22-49
e-mail: teplo@elplast.com.ua
www.elplast.com.ua

СВІДОЦТВО ЯКОСТІ №01/80

**Труби попередньо теплоізолювані спіненим поліуретаном
для мереж гарячого водопостачання та теплових мереж**

Підприємство-виробник: ТзОВ «Термо-Ізол», Україна, 81500, Львівська обл., м. Городок, вул. Героїв УПА, 4

| № партії | Дата виготовлення | Розмір партії, шт. |
|----------|-------------------|--------------------|
| 01/80 | 2025 | п/з |

Умовне позначення:

Труба СТ/ПЕ 133x 5,0 x 225 x12000- SM EN253:2020

| Марка сталі провідної труби | Марка пінополіуретанової композиції | Тип матеріалу, з якого виготовлена оболонка |
|-----------------------------|--|---|
| 20 ДСТУ 8938:2019 гр.В | Циклопентан Ізоціонат Voracor CE142 Поліол, Voracor CG 776 | ПЕ100 |

| Найменування показника | Значення показника згідно НД | Результати контролю |
|---|--|---------------------|
| 1. Зовнішній діаметр провідних елементів, мм | 133 | 133 |
| 2. Товщина стінки провідних елементів, мм, не менше | 5,0 | 5,0 |
| 3. Номінальний зовнішній діаметр оболонки | 225 | Відповідає |
| 4. Товщина стінки оболонки, мм | 3,4 | Відповідає |
| 5. Зовнішні діаметри прямих відрізків виробів після затвердіння ізоляції, мм | 232 | Відповідає |
| 6. Зовнішній вигляд | п.4.3.2.3 | Відповідає |
| 7. Ізоляція жорстким поліуретаном | п.4.4 | Відповідає |
| 8. Маркування і пакування | п. 6 | Відповідає |
| 9. Дані виробника пінополіуретанової композиції про прогнозований термін експлуатації, не менше | 30 років при постійній робочій температурі 140°C | Відповідає |

Труба СТ/ПЕ 133x 5,0 x 225 відповідає вимогам SM EN 253:2020 «Труби централізованого опалення –з'єднані однотрубні системи для підземних мереж гарячого водопостачання –заводська збірка труб зі сталеві труби ,поліуретанової теплоізоляції та оболонки з поліетилену».

Генеральний директор
М.П.

(підпис)

В.І.Феденко

Дата видачі 2025 р.