

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție_ din 27.02.2025 21372487
Obiectul achiziției: Mărfuri de uz special

	Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standar de referință
	1	2	3	4	5	6	7
	Dozatorul de apă filtrate (cooler) cu conexiune la rețeaua de alimentare cu apă	YLR2-5-X(105L-CG) (tekno 50))	PRC		<p>Dozatorul de apă pentru furnizarea de apă filtrată, rece, caldă . Tipuri de apă : Apă rece, Apă caldă Sistem de filtrare: cartuse Dozatorul are incluse în componența 4 filtre: 1. Filtru PP polipropilena 2. Filtru GAG carbune granulat 3. Filtru membrana ultrafiltrare UF 4. Filtru CBC carbune bloc</p> <p>Capacitate: Rezervor apă rece: ~3.2 litri Rezervor apă caldă: 1 litru Debit apă rece: 5 L/h Debit apă caldă: 2 L/h Alimentare electrica: Tensiune de alimentare: 220V / 50Hz Consum energie 1,5 KW de energie electrică într-un interval de 24 de ore Putere apă rece: 90W Putere apă caldă: 500W Temperatura: Temperatura apei reci: 5 -10°C Temperatura apei calde: 85 - 95°C Sistem de răcire: Răcire pe bază de compressor analog R134a/40g</p> <p>Funcții suplimentare: Dispozitiv de siguranță pentru apă fierbinte (protecție pentru copii) Indicatori LED pentru funcționare Dimensiuni: Aproximativ 31x33x96cm9 Materiale : Carcasă din plastic rezistent. Rezervoare din oțel inoxidabil pentru durabilitate Greutate:Aproximativ 15 kgAccesorii: Accesorii de conectare la rețea (Fiting și furtun de conectare etc) și sunt incluse Livrarea, instalarea și conexiune a dozatorului la rețeaua de alimentare cu apă este inclusă în preț. Garanție 1 an.</p>		

Semnat: Carausu Igor Administrator _____
06.03.2025

Ofertantul: SRL "Ecogeyser SRL" Adresa: MD-2051, mun. Chisinau, str.Alba Iulia 202/1