

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție
21066061 din 25 oct 2022

I. **Denumirea procedurii de achiziție:** Procurarea si instalarea sistemului de supraveghere video în exterior la instituțiile de învățământ Raionul Briceni

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Cod CP V	Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
	Bunuri						
	Lotul 1						
1.1	Camera video IP exterioara	DS-2CD2047G2-LU/SL	China	Hikvision	Camera- 4mp,1/3- 6mp1/3 progressive scan cMos,wDR(120db/40db)4mp,20-30fps(2560* 1440- 3200r1800) Echitibru alb, (5 moduri,Celiluminare),trei fluxuri video(PrincipalDI,72 rJp,H265/H264/IVLJPE G,BIT RAIE 32K10Mbps, obiectiv 2.8mm-3,0m(96-.108) Led de la(20- 80mm) iluminarea din spate a numdrului de diode-l,iluminare 30m-40m. microfon incorporate modul corridor, IVS functii : intersecție, invazie comunicare audio I avertizare, MicroSD(pina la 256Gb)	4mp,1/3 progressive scan cMos,wDR(120db/40db) color: 0.0005 Lux @ (F1.0, AGC ON), 0 Lux with white light 2.8 mm, horizontal FOV 111.9°, vertical FOV 60.5°, diagonal FOV 133.6 iluminarea din spate a numdrului de diode-l,iluminare 40 m microfon MicroSD(pina la 256Gb) alarma audio sau luminoasa H.265/H.264/H.265+/H.264+	

					Lux 0,003- 0,004 ,ONVIF,PSIA,CGI,D AYNigh(ICR),WD R(120dbl50db),DayNigh(ICR) 3DNR,AWE,AGC,B LQ,DQTZVIPQE/(80 2.3a0Max, video alarma audio sau luminoasa	12 VDC, 0.5 A, max. 6 W, Ø5.5 mm	
1.2	Registrator video IP	DS-7616NI-K1	China	Hikvision	Registrator de retea pana la 16 canal.All channel Real Time. Record: suport pentru camera pina la 8 Mp(3840*2160) limbaj RU,RO,ENG, pina la 5mp(2550*1920)l3m p(2048* I 536Y1080P (re20* 1 080) t7zQP(r 280*720).Suport IxSATA HDD up to 6-10TB .Isire: HDMI,VGA,2USB (2.0), RI45(1o0oMb),P2P,f ormat de compresie:H264,\r/IP EG-4.Bit Rate la inregistrare- B0- 100Mbps.Video Push - videonotifioare video pe telefon.Realtime playback-re{are sincron dla USB dispozitiv {e stocare,Monitorizarea stdrii HDD gi evaluarea internd vizualizare de la distant6- iPhone,iPad,Artdroid, Windows Phone, monitor nurndrul maxim de clienli la distanl[20.Marimea IU 260firrv224.9r-nmx4 7.6mm,Minim I suport USB p-u export rapid Alimente sursa de alimentare inclusaDCI2V/1-2	Registrator de retea 16 canal All channel Real Time. Record: suport pentru camera pina la 8 Mp(3840*2160) limbaj RU,RO,ENG Suport IxSATA HDD up to 8 TB H.265+/H.265/H.264+/H.264 TCP/IP, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS 2x USB2.0 80Mbps DCI2V Video Push - videonotifioare video pe telefon.Realtime playback	
1.3	HDD la 4Tb	WD40PURX	USA	western digital	Hard disk (magnetic), HDD, HMDD) Un hard disk este un dispozitiv de stocare 2 cu acces aleatoriu bazatpe principiul lnregistrdrii magnetice. Este	Hard disk la 4Tb este un dispozitiv de stocare 2 cu acces aleatoriu bazatpe principiul lnregistrdrii magnetice. Este	

					principalul mediu de stocare in majoritatea comnnterelor.	principalul mediu de stocare in majoritatea comnnterelor.	
1.4	Monitor 32 "	VX3211-2K-MHD	USA	VIEWSONIC	Monitor cu diagonala 32, mat de acoperire a matricei. Rezoluție standard, pix. 2560x1440, Tipul matricei AMVA, tip de iluminare de fundal-LED, Frecvența de baleiaj orizontală. kHz 30-80	31.5" VIEWSONIC IPS LED VX3211-2K-MHD Black (3ms, 1200 Hz, 300cd, 2560x1440, 178°/178°, VGA, HDMI, DisplayPort, SuperClear IPS, Audio Line-in/out, Speakers 2 x 2.5W, VESA)	

Semnat: Electronica Numele, Prenumele: Gogol Andrei În calitate de: Administrator

Ofertantul: Andix SRL Adresa: **Bălți, str. Lescicco Mihail, 18, ap. 49**