

Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul licitației:	Numărul licitației: 21034646; ocde-b3wdp1-MD-1611128320133;	Data: <u>13.02.2021</u>	Alternativa nr.: <u>nu este</u>
Denumirea licitației:	Denumirea licitației: <u>Lucrări de montaj pentru instalarea sistemului antiincendiu, semnalizare pază automată, supraveghere video la Grădinița nr. 194 din or.Codru</u>	Lot: Sistem video	Pagina: <u>1</u> din <u>2</u>

Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Produsul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
	Echipament de bază pentru sistemul video						<i>3 de luni de executare a lucrărilor de la semnarea contractului și depunerea ordinului de începere a lucrărilor</i>
	Dulap server	LK-WMB-6606			Conform Caietului de sarcini	Cabină server prefabricată 6 unități. 600 * 600 * 370. Culoare neagră. Grosimea oțelului: profil de montare 2,0 mm, structură de susținere 1,5 mm, Dulapul de perete 6u de 6 "cu o adâncime de 600 mm este cea mai ieftină soluție pentru amplasarea compactă și instalarea unei cantități mici de echipamente de telecomunicații. Dulapurile 6u au un cadru pliabil. Ușile din față, din sticlă securizată, sunt echipate cu încuietori cu șuruburi de înaltă calitate, ceea ce vă permite să păstrați echipamentul în deplină siguranță. Găurile permit instalarea de ventilatoare suplimentare. Panourile laterale detașabile au încuietore. Livrat asamblat.	
		DH-NVR4216-4KS2	China	Dahua		Recorder de rețea pentru 16 canale. Toate canalele în timp real. Înregistrare:	

	Registrator video				Conform Caietului de sarcini	Suport camere până la 8 MP (3840x2160) până la 5 MP (2560 × 1920) / 3MP (2048 × 1536) / 1080P (1920 × 1080) / 720P (1280 × 720). Suportă 2 x 6 SATA HDD-uri de până la 12 TB. Ieșiri: HDMI, VGA, 2 USB (1 USB3.0), RS485, 1xRJ45 peste (1000M). P2P. Format de compresie: H.265, H.264, MPEG-4. Rata de biți la înregistrare este de 200 Mbps. Video Push - notificare video către un telefon mobil. Redare în timp real - redare sincronă de arhivă. Intrare / ieșire alarmă - 4 intrări și 2 ieșiri releu. Căutare inteligentă. ONVIF. Faceți o copie de rezervă pe stocarea USB. Vizualizare la distanță - de pe iPhone, iPad, Android, Windows Phone. Numărul maxim de clienți la distanță este 128. Dimensiune: 1U, 375mm × 281,5mm × 56mm. Sursa de alimentare inclusă. Alimentare: DC12V / 4A.
	Hard disk	HDD 6TB SkyHawk			Conform Caietului de sarcini	Hard disk 3.5 "6.0TB-SATA-64MB, ST6000VX001" Supraveghere SkyHawk 24x7 Supravegherea sarcinilor de lucru 6TB / 5400RPM / 256M / SATA 6Gb / s / Senzor RV / Logo Dahua
	Comutator PoE	Dahua DH-PFS3117-16ET-135	China	Dahua	Conform Caietului de sarcini	16 Port PoE Combo FE PoE + 1 port Gigabit PoE Switch 16 porturi 10 / 100Mbps, 1 port combo Gigabit, acceptă comutarea automată a porturilor (Auto MDI / MDIX) Porturi PoE (RJ45): Port 1/2: Hi-PoE / PoE + / PoE; Port 1-16: PoE + / PoE Indicatoare LED pentru monitorizarea puterii, comunicării și activității. Dimensiuni (L × A × H): 340 * 200 * 43 mm (carcasă metalică de 13 ")

						Alimentare: AC 100V ~ 240V, 50 / 60Hz
	Comutator	DH-PFS3008-8ET-L	China	Dahua	Conform Caietului de sarcini	Switch cu 8 porturi DH-PFS3008-8ET-L, porturi: 8x RJ45 (100M); lăţime de bandă: până la 1,6 Gbps, memorie tampon: 448 Kbps, viteză de expediere a pachetelor: 1,19 Mpps; Stratul 2. Alimentare: DC 5V / 1A; -10 °C ... + 55 °C; Intervalul de temperatură - 10 °C ~ + 40 °
	Cameră video	DH-IPC-HFW2431SP-S-S2-0280B	China	Dahua	Conform Caietului de sarcini	4 Mp, 1/3 "4Mp scanare progresivă CMOS, WDR (120dB), 4.0Mp@25fps (2560 × 1440) şi 3Mp @ 25fps (2048 × 1536) 30fps PAL, Lux: 0.004Lux / F1 (Color), 0Lux / F2.0 (IR activat), Balans de alb (5 moduri de iluminare), Tri-Stream Video (Main, D1, 720p), H.265 / H.264H / MJPEG, Bit Rate: 32K ~ 10Mbps; 2.8mm Lens (102) °), iluminare inteligentă IR 30M. Modul coridor, funcţii IVS: Intersecţie, Intruziune.MicroSD (până la 256 GB) ONVIF, PSIA, CGI, zi / noapte (ICR), WDR (120dB), zi / noapte (ICR), 3DNR, AWB, AGC, BLC, DC12V, / PoE / (802.3af), modul Max6,2W, IP67. (-30C + 60C). Opţional: suport Dahua PFA134 (art.6909)
	Cameră video	IPC-K42AP	China	Imou	Conform Caietului de sarcini	Camera IMOU 4 Mp + MICROPHONE PoE Box, 1/3 "4 megapixeli CMOS, 4MP (2560x1440) @ 25fps, Lux: Culoare: 0.215lux /F2.0(color),0,324lux/F2.0(IR on), H264 , obiectiv de 2,8 mm (97 °) Microfon încorporat, iluminare din spate cu LED - 10 m, modul coridor, audio bidirecţional (microfon + difuzor), suport pentru

						portul de alarmă, poate adăuga sirena pentru a amplifica sunetul alarmei Compresie avansată H.265 standard video push - trimiteți mesaje de alarmă prin e-mail în caz de „alarmă”, DWDR, Zi / noapte, 3DNR, Auto iris, AWB, AGC, BLC, HLC. Micro SD (suportă până la 256 GB), DC12V PoE. Kitul include: consolă Controlul temperaturii (-10 ° + 45 ° C).
	Cameră video	IPC- HFW2431TP- ZAS -2,7-13,5 LENTILA VARIFOCALĂ	China	Dahua	Conform Caietului de sarcini	4 Mp, 1/3 ”4Mp CMOS progresiv 4.0Mp@20fps (2688 × 1520), 25fps@3.0Mp (2048 × 1536) și 25fps @ 1080P (1920 × 1080) PAL, Lux: Culoare: 0.03Lux / F1.8 , 0Lux / F1.8 (IR activat), H .265 + / H.265 / H.264 + / H.264, 128 GB Card Mirco SD, Bit Rate: 32K ~ 8192Kbps; lentilă varifocală motorizată 2.7-13.5mm (97 ° -31 °), iluminare IR inteligentă IR - 40m, detecție mișcare, meniu OSD (conturi, nivel de acces), ONVIF, zi / noapte (ICR), DWDR, zi / noapte (ICR)) , 3DNR, AWB, AGC, BLC, filtru ICR, DC12V / PoE, modul de temperatură IP- 67 (-30C + 60C).
	UPS	UPS PFM 350-900	China	Dahua	Conform Caietului de sarcini	UPS interactiv de linie 1500VA / 900W. Gama largă de tensiune de intrare: AC140 ~ 290V. Alimentare continuă pentru a preveni pierderea datelor. Capacitate: 1500VA / 900W. Tipul și numărul bateriilor 12V / 9Ah x 2, timpul de reîncărcare este de 4 ore până la 90% capacitate. Protecție la suprasarcină, descărcare și suprasarcină. Temperatura de lucru: 0 ° C ~ + 40 ° C. Culoare- negrul.
	Fixare				Conform Caietului de sarcini	Materiale pentru fixare

	Conectori				Conform Caietului de sarcini	Elemente de conexiune
	Întrerupător automat				Conform Caietului de sarcini	BA47-29V 2P 16B
	Box				Conform Caietului de sarcini	p/t 1-2 automat extern VICO
	Cablu electric	3x1,5			Conform Caietului de sarcini	Cablu electric 3x1,5
	Cablu	LK-CAT.5E-UTP-4P/CU/0.51			Conform Caietului de sarcini	UTP Categoria 5 Tot cupru, 4 * 2 * 1 / 0,51CU. Ambalare - 305m.
	Canal plastic	25x16			Conform Caietului de sarcini	Dimensiune canal plastic 25 x 16mm. Culoare: maro Lungime de tăiere 2 metri, preț pe 1 metru (60m în pachet).
	Canal plastic	40 x 16			Conform Caietului de sarcini	Dimensiune conductă din plastic 40 x 25mm. Lungime tăiată 2 metri, preț pe 1 metru (ambalat 80 m).
	Teavă	20mm			Conform Caietului de sarcini	Țeavă ondulată euro 20mm. Golful 100m.
	Cutie de distribuție	85 x 85 x 40			Conform Caietului de sarcini	Cutie de distribuție termoplastică, mică, gri, 85 x 85 x 40
	TOTAL					

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Cupcic Iurie În calitate de: Manager proiecte

Ofertantul: O.P.P.”Exterior” S.R.L. Adresa: mun.Chișinău, str. M. Varlaam 65

