

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

	Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1690955494492 din 02.08.2023
	Obiectul achiziției: Echipament cu raze X

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Produceătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Conformitate cu specificarea tehnica solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
Echipament cu raze X pentru controlul bagajelor de cală	Echipament cu raze X pentru controlul bagajelor de cală, model FEP ME 1000 HC DV	Italia	Gilardoni SpA	- Echipament cu două proiecții - Utilizare simultană cu sistemul de manipulare a bagajelor BHS (Vanderande) - Arhiva automată a bagajelor verificate - Arhivă manuală a bagajelor controlate - Interfață cu sistemul de manipulare a bagajelor - Dimensiunea tunelului corespunde lățimii transportorului BHS (lățimea nominală a tunelului 1000 mm, înălțimea minimă a tunelului - 700 mm) - Viteza benzii echipamentului cu raze X corespunde vitezei benzii transportoare (de obicei 0,2 - 0,25 m/sec) Furnizorul, asigura, montarea, instalarea și integrarea echipamentului de raze X cu sistema BHS (Vanderlande). Sistem BHS (Vanderlande) -2005 (073044-420-00001 nr. document Vanderlande), modernizat in 2011 (073983-330-10301 nr. document Vanderlande). Informațiile despre sistemul BHS sunt disponibile la cerere, după semnarea unui acord de confidențialitate. Setul de livrare trebuie să includă un loc de muncă al operatorului și o masă, cu interfața operatorului îndepărtată până la 15 m de echipament. Furnizarea va include piese de schimb pentru acest tip de echipament. Conținutul pieselor de schimb trebuie să includă cel puțin: - 1 generator de raze X;	DA	Se oferteaza 1 (una) unitate echipament cu raze X pentru controlul bagajelor de cală, model FEP ME 1000 HC DV produs de catre firma Gilardoni SpA din Italia. Echipamentul FEP ME 1000 HC DV detine certificări de la instituții de profil recunoscute in lume precum STAC (Serviciul Tehnic al Aviatiei Civile) din Franța, sau ENAC (Autoritatea de Aviatie Civila Italiana) din Italia, sau TSA (Autoritatea pentru Securitatea Transporturilor) din SUA - <i>rugam a se vedea atasat in acest sens, Certificat ENAC FEP ME 1000 HC DV, Certificat STAC FEP ME 1000 HC, Lista ACSTL – TSA pagina 10.</i> - Echipamentul FEP ME 1000 HC DV este prevazut cu două proiecții, dispunand de 2 generatoare cu raze X (este un echipament cu raze X „dual-view” – <i>rugam a se vedea atasat in acest sens, Brosura FEP ME 1000 HC DV, pagina 2</i> - Echipamentul FEP ME 1000 HC DV permite utilizarea simultană cu sistemul de manipulare a bagajelor BHS (Vanderande). <u>Firma Gilardoni are intocmite proceduri/instructiuni tehnice clare pentru integrarea FEP ME 1000 HC DV cu orice tip de sistem BHS.</u> - <i>rugam a se vedea atasat in acest sens, Scrisoarea de Confirmare producator GILARDONI si Specificatii integrare in BHS pt. FEP ME 1000 HC DV</i> - Echipamentul FEP ME 1000 HC DV este prevazut cu Arhiva automată a bagajelor verificate - <i>rugam a se vedea atasat in acest sens, Manual Utilizare gama FEP ME paginile 65- 67, precum si Scrisoarea de Confirmare producator GILARDONI</i> - Echipamentul FEP ME 1000 HC DV este prevazut cu Arhivă manuală a bagajelor controlate - <i>rugam a se vedea atasat in acest sens, Scrisoarea de Confirmare producator GILARDONI</i> - Interfață cu sistemul de manipulare a bagajelor - <i>rugam a se vedea atasat in acest sens, Manual Utilizare gama FEP ME paginile 43- 45, precum si Scrisoarea de Confirmare producator GILARDONI</i> - Dimensiunea tunelului corespunde lățimii transportorului BHS (lățimea nominală a tunelului 1006 mm, înălțimea tunelului - 1010 mm) – <i>rugam a se vedea atasat in acest sens, Brosura FEP ME 1000 HC DV, pagina 2</i> Viteza benzii echipamentului cu raze X model FEP ME 1000 HC DV corespunde vitezei benzii transportoare (0,2 m/sec) – <i>rugam a se vedea atasat in acest sens, Brosura FEP ME 1000 HC DV, pagina 2.</i> Precizam faptul ca autoritatea contractanta, prin Răspunsul la clarificari din 22	Certificat ENAC FEP ME 1000 HC DV Certificat STAC FEP ME 1000 HC Lista ACSTL - TSA

				- 1 sursă de alimentare pentru generatorul de raze X (dacă este acceptat); - 1 sursă de alimentare pentru matrice de diode; - 1 bandă transportoare; - 1 set de perdele din cauciuc umplut cu metal (intrare și ieșire) de tonel); - 1 rolă transportoare; - 1 rolă transportoare; - 1 panou de comandă. Furnizarea de echipamente cu raze X ar trebui să includă o bibliotecă TIP aprobată de UE (minimum 1000 de imagini FTI TIP pentru fiecare tip de echipament). Biblioteca TIP trebuie să fie cea mai recentă versiune disponibilă (reviziune). Software-ul trebuie să fie pregătīt pentru a se conecta la serverul TIP. - Imaginea afișată pe ecran va permite operatorului să vadă un fir de cupru cositor, neizolat, cu diametrul de 0,254 mm, montat pe metacrilat de polimetil; - Imaginea afișată pe ecran va permite operatorului să vadă un fir de cupru cositor neizolat cu diametrul de 0,5105 mm în spatele a 11,1 mm de aluminiu; - Imaginea afișată pe ecran va permite operatorului să vadă grătare din tablă de cupru de 2,0 mm grosime (fante de 2,0 mm pe pas de 4,0 mm) cu fante paralele și perpendiculare pe direcția de deplasare a centurii; - Imaginea afișată pe ecran va permite operatorului să vadă tablă de oțel de 0,10 mm grosime; - Imaginea afișată pe ecran va permite operatorului să vadă o bară de plumb de 1,5 mm grosime în spatele a 26 mm de oțel; - Echipamentul trebuie să facă diferența între materialele anorganice și cele organice prin afișarea lor în culori diferite.	sept 2023, 12:31 a mentionat urmatoarele: „Autoritatea contractanta accepta viteza de transportare de la 0,2 m/s.” Intelegem si ne asumam faptul ca Furnizorul, asigura, montarea, instalarea și integrarea echipamentului de raze X cu sistemul BHS (Vanderlande). Intelegem si ne asumam faptul ca autoritatea contractanta dispune de un Sistem BHS (Vanderlande) -2005 (073044-420-00001 nr. document Vanderlande), modernizat in 2011 (073983-330-10301 nr. document Vanderlande). Intelegem si ne asumam faptul ca informațiile despre sistemul BHS sunt disponibile la cerere, după semnarea unui acord de confidențialitate. Intelegem si ne asumam faptul ca setul de livrare va include un loc de muncă al operatorului și o masă, cu interfața operatorului îndepărtată până la 15 m de echipament. Intelegem si ne asumam faptul ca Furnizarea va include piese de schimb pentru acest tip de echipament. Conținutul pieselor de schimb va include cel puțin (<i>rugam a se vedea atasat in acest sens, Scrisoarea de Confirmare producator GILARDONI</i>): - 1 generator de raze X; - 1 sursă de alimentare pentru generatorul de raze X (dacă este acceptat); - 1 sursă de alimentare pentru matrice de diode; - 1 bandă transportoare; - 1 set de perdele din cauciuc umplut cu metal (intrare și ieșire) de tonel); - 1 rolă transportoare; - 1 rolă transportoare; - 1 panou de comandă. Intelegem si ne asumam faptul ca furnizarea de echipamente cu raze X model FEP ME 1000 HC DV va include o bibliotecă TIP aprobată de UE (minimum 1000 de imagini FTI TIP pentru fiecare tip de echipament). - <i>rugam a se vedea atasat in acest sens, Scrisoarea de Confirmare producator GILARDONI</i> Intelegem si ne asumam faptul ca biblioteca TIP va fi cea mai recentă versiune disponibilă (reviziune). - <i>rugam a se vedea atasat in acest sens, Scrisoarea de Confirmare producator GILARDONI</i> Intelegem si ne asumam faptul ca software-ul va fi pregătīt pentru a se conecta la serverul TIP. - <i>rugam a se vedea atasat in acest sens, Scrisoarea de Confirmare producator GILARDONI</i> Echipamentul FEP ME 1000 HC DV permite realizarea urmatoarelor performante imagistice mentionate mai jos: - <i>rugam a se vedea atasat in acest sens, Scrisoarea de Confirmare producator GILARDONI</i> - Imaginea afișată pe ecran permite operatorului să vadă un fir de cupru cositor, neizolat, cu diametrul de 0,254 mm, montat pe metacrilat de polimetil; - Imaginea afișată pe ecran permite operatorului să vadă un fir de cupru cositor neizolat cu diametrul de 0,5105 mm în spatele a 11,1 mm de aluminiu; - Imaginea afișată pe ecran permite operatorului să vadă grătare din tablă de cupru de 2,0 mm grosime (fante de 2,0 mm pe pas de 4,0 mm) cu fante paralele și perpendiculare pe direcția de deplasare a centurii; - Imaginea afișată pe ecran permite operatorului să vadă tablă de oțel de 0,10 mm grosime; - Imaginea afișată pe ecran permite operatorului să vadă o bară de plumb de 1,5 mm grosime în spatele a 26 mm de oțel; - Echipamentul face diferența între materialele anorganice și cele organice prin afisarea lor în culori diferite (dispune in acest sens de
--	--	--	--	---	--

						functia „enery stripping”, care relizeaza discriminarea intre materialele anorganice și cele organice) - <i>rugam a se vedea atasat in acest sens, Manual Utilizare gama FEP ME pagina 62, precum si Scrisoarea de Confirmare producător GILARDONI</i>	
Echipament cu raze X pentru controlul bagajelor de mână	Echipament cu raze X pentru controlul bagajelor de mână , model FEP ME 640 AMX	Italia	Gilardoni SpA	- Echipament cu două proiecții - Arhiva automată a bagajelor verificate - Arhivă manuală a bagajelor controlate - Dimensiunea tunelului nu mai puțin de 600x400 mm Furnizarea va include piese de schimb pentru acest tip de echipament. Conținutul pieselor de schimb va include cel puțin: - 1 generator de raze X; - 1 sursă de alimentare pentru generatorul de raze X (dacă este acceptat); - 1 sursă de alimentare pentru matrice de diode; - 1 bandă transportoare; - 1 set de perdele din cauciuc umplut cu metal (intrare și ieșire) de tunel); - 1 rolă transportoare; - 1 rolă transportoare; - 1 panou de comandă. Furnizarea va include stația de lucru și masa operatorului; Pentru dispozitivul cu raze X, furnizarea va include o masă standard cu role la intrarea în tunel, două mese standard cu role la ieșirea din tunel. Furnizarea de echipamente cu raze X va include o bibliotecă TIP aprobată de UE (minimum 1000 de imagini FTI TIP pentru fiecare tip de echipament). Biblioteca TIP trebuie să fie cea mai recentă versiune disponibilă (reviziune). Software-ul trebuie să fie pregătit pentru a se conecta la serverul TIP.	DA	Se oferteaza 3 (unitati) echipament cu raze X pentru controlul bagajelor de mână, model FEP ME 640 AMX produs de catre firma Gilardoni SpA din Italia. Echipamentul FEP ME 640 AMX detine certificări de la instituții de profil recunoscute în lume precum ENAC (Autoritatea de Aviatie Civila Italiana) din Italia, sau TSA (Autoritatea pentru Securitatea Transporturilor) din SUA - <i>rugam a se vedea atasat in acest sens, Certificat ENAC FEP ME 640 AMX, Lista ACSTL – TSA pagina 10.</i> OBSERVATIE: In functiile de nevoile viitoare ale beneficiarului si la solicitarea expresa a acestuia, contra-cost, echipamentul FEP ME 640 AMX poate fi dotat cu software-uri care sa asigure echipamentului si standarde ECAC precum EDSCB C1 si /sau LEDS tip C standard 2. - Echipamentul FEP ME 640 AMX este prevazut cu două proiecții, dispunand de 2 generatoare cu raze X (este un echipament cu raze X „dual-view” – <i>rugam a se vedea atasat in acest sens, Brosura FEP ME 640 AMX, pagina 2</i> - Echipamentul FEP ME 640 AMX este prevazut cu Arhiva automată a bagajelor verificate - <i>rugam a se vedea atasat in acest sens, Manual Utilizare gama FEP ME paginile 65- 67, precum si Scrisoarea de Confirmare producator GILARDONI</i> - Echipamentul FEP ME 640 AMX este prevazut cu Arhivă manuală a bagajelor controlate - <i>rugam a se vedea atasat in acest sens, Scrisoarea de Confirmare producator GILARDONI</i> - Dimensiunea tunelului 606x405 mm – <i>rugam a se vedea atasat in acest sens, Brosura FEP ME 640 AMX, pagina 2</i> Intelegem si ne asumam faptul ca Furnizarea va include piese de schimb pentru acest tip de echipament. Conținutul pieselor de schimb va include cel puțin (<i>rugam a se vedea atasat in acest sens, Scrisoarea de Confirmare producator GILARDONI</i>): - 1 generator de raze X; - 1 sursă de alimentare pentru generatorul de raze X (dacă este acceptat); - 1sursă de alimentare pentru matrice de diode; - 1 bandă transportoare; - 1 set de perdele din cauciuc umplut cu metal (intrare și ieșire) de tonel); - 1 rolă transportoare; - 1 rolă transportoare; - 1 panou de comandă. Intelegem si ne asumam faptul ca furnizarea va include stația de lucru și masa operatorului; Intelegem si ne asumam faptul ca pentru dispozitivul cu raze X model FEP ME 640 AMX, furnizarea va include o masă standard cu role la intrarea în tunel, două mese standard cu role la ieșirea din tunel. Intelegem si ne asumam faptul ca furnizarea de echipamente cu raze X model FEP ME 640 AMX va include o bibliotecă TIP aprobată de UE (minimum 1000 de imagini FTI TIP pentru fiecare tip de	Certificat ENAC FEP ME 640 AMX Lista ACSTL - TSA

				- Imaginea afișată pe ecran va permite operatorului să vadă un fir de cupru cositor, neizolat, cu diametrul de 0,254 mm, montat pe metacrilat de polimetil; - Imaginea afișată pe ecran va permite operatorului să vadă un fir de cupru cositor neizolat cu diametrul de 0,5105 mm în spatele a 11,1 mm de aluminiu; - Imaginea afișată pe ecran va permite operatorului să vadă grătare din tablă de cupru de 2,0 mm grosime (fante de 2,0 mm pe pas de 4,0 mm) cu fante paralele și perpendiculare pe direcția de deplasare a centurii; - Imaginea afișată pe ecran va permite operatorului să vadă tablă de oțel de 0,10 mm grosime; - Imaginea afișată pe ecran va permite operatorului să vadă o bară de plumb de 1,5 mm grosime în spatele a 26 mm de oțel; - Echipamentul trebuie să facă diferența între materialele anorganice și cele organice prin afișarea lor în culori diferite.		echipament). - <i>rugam a se vedea atasat in acest sens, Scrisoarea de Confirmare producator GILARDONI</i> Intelegem si ne asumam faptul ca biblioteca TIP va fi cea mai recentă versiune disponibilă (reviziune). - <i>rugam a se vedea atasat in acest sens, Scrisoarea de Confirmare producator GILARDONI</i> Intelegem si ne asumam faptul ca software-ul va fi pregătit pentru a se conecta la serverul TIP. - <i>rugam a se vedea atasat in acest sens, Scrisoarea de Confirmare producator GILARDONI</i> Echipamentul FEP ME 640 AMX permite realizarea urmatoarelor performante imagistice mentionate mai jos: - <i>rugam a se vedea atasat in acest sens, Scrisoarea de Confirmare producator GILARDONI</i> - Imaginea afișată pe ecran permite operatorului să vadă un fir de cupru cositor, neizolat, cu diametrul de 0,254 mm, montat pe metacrilat de polimetil; - Imaginea afișată pe ecran permite operatorului să vadă un fir de cupru cositor neizolat cu diametrul de 0,5105 mm în spatele a 11,1 mm de aluminiu; - Imaginea afișată pe ecran permite operatorului să vadă grătare din tablă de cupru de 2,0 mm grosime (fante de 2,0 mm pe pas de 4,0 mm) cu fante paralele și perpendiculare pe direcția de deplasare a centurii; - Imaginea afișată pe ecran permite operatorului să vadă tablă de oțel de 0,10 mm grosime; - Imaginea afișată pe ecran permite operatorului să vadă o bară de plumb de 1,5 mm grosime în spatele a 26 mm de oțel; - Echipamentul face diferența între materialele anorganice și cele organice prin afișarea lor în culori diferite (dispune in acest sens de functia „enery stripping”, care relizeaza discriminarea intre materialele anorganice și cele organice) - <i>rugam a se vedea atasat in acest sens, Manual Utilizare gama FEP ME pagina 62, precum si Scrisoarea de Confirmare producator GILARDONI</i>	
				<i>Extras din documentul “Specificatia tehnica raze x” emis de catre Autoritatea Contractanta</i> Parametrii tehnici vor corespunde minimum celor reglementati de Doc. 30 ECAC. Pentru echipamente conventionale cu raze X. Furnizarea echipamentului cu raze X va include 2 piese de testare standard ECAC (STP). Setul de documentatie trebuie sa includa: - descrierea hardware completa, versiunea software, algoritmul (daca este suportat), - CONOPS; - manual de utilizare, manual de intretinere; - certificate standard acceptate;. - declaratie sau certificat de conformitate eliberat de producator; - certificat de sistem de calitate al producatorului; - document care confirm a inregistrarea producatorului in tara de origine; - documente privind conformitatea mijloacelor tehnice de protectie cu standardele sanitare, de mediu si de radioprotectie;	DA	Parametrii tehnici ai echipamentului FEP ME 1000 HC DV si echipamentelor FEP ME 640 AMX corespund minimum celor reglementati de Doc. 30 ECAC pentru echipamente conventionale cu raze X. - <i>rugam a se vedea atasat in acest sens, Scrisoarea de Confirmare producător GILARDONI</i> Furnizarea echipamentului cu raze X FEP ME 1000 HC DV si echipamentelor cu raze X FEP ME 640 AMX va include 2 piese de testare standard ECAC (STP). - <i>rugam a se vedea atasat in acest sens, Scrisoarea de Confirmare producător GILARDONI</i> Intelegem si ne asumam faptul ca setul de documentație care va fi livrata pentru echipamentul FEP ME 1000 HC DV si echipamentele FEP ME 640 AMX va include: - descrierea hardware completa, versiunea software, algoritmul (daca este suportat); descrierea harware completa se gaseste in Brosura FEP ME 640 AMX si brosură FEP ME 1000 HC DV; versiunea software va fi precizata in documentele de insotire ale echipamentelor livrate. - CONOPS; precizam faptul ca in versiunea ofertata, CONOPS-ul (CONCEPT OF OPERATIONS) echipamentelor este reprezentat chiar de catre Manualul Utilizare gama FEP ME . - manual de utilizare, manual de intretinere (<i>este deja deus la ofertare; rugam a se se vedea atasat in acest sens, Manualul Utilizare gama FEP ME care contine si operatiunile de</i>	

						<i>intretiner/mentenanta);</i> - certificate standard acceptate; <i>(sunt deja depuse la ofertare; rugam a se se vedea atasat in acest sens certificatele ENAC ale celor 2 tipuri de echipamente cu raze X si Lista ACSTL - TSA pag. 10,</i> - declaratie sau certificat de conformitate eliberat de producator - <i>rugam a se se vedea atasat in acest sens Declaratie CE conformitate FEP ME 640 AMX si Declaratie CE conformitate FEP ME 1000 HC DV;</i> - certificat de sistem de calitate al producatorului; - <i>rugam a se vedea atasat Certificat ISO 9001 Gilardoni</i> - document care confirm a inregistrarea producatorului in tara de origine. Precizam faptul ca certificatele de origine se completeaza si semneaza de catre Camera de Comert a Italiei si se elibereaza inainte de livrarea produselor (insotesc produsele livrate) - <i>rugam a se vedea atasat documentul Mostra Certificat de origine Gilardoni Italia;</i> - documente privind conformitatea mijloacelor tehnice de protectie cu standardele sanitare, de mediu si de radioprotectie; • <i>rugam a se vedea atasat Certificat CE de conformitate FEP ME 640 AMX si Certificat CE de conformitate FEP ME 1000 HC DV;</i> • <i>rugam a se vedea atasat Brosura FEP ME 640 AMX si brosură FEP ME 1000 HC DV din care rezulta ca echipamentele respecta pragul de siguranta la radiatii de scapare (mai putin de 1 µSv/h (0.1 mR/h)) impus de catre legislatia internationala (Uniunea Europeana, ECAC si TSA)</i> • <i>rugam a se vedea atasat Raport siguranta radiologica FEP ME 1000 HC DV si Raport siguranta radiologica FEP ME 640 AMX</i>	
				<i>Extras din documentul “Specificatia tehnica raze x” emis de către Autoritatea Contractanta</i> Certificări - Certificat de calitate a producătorului conform standardului ISO 9001; - Certificat de conformitate eliberat de producător; - Documente privind conformitatea mijloacelor tehnice de protecție cu cele sanitare de mediu si standardele de siguranța împotriva radiațiilor;	DA	Certificari - Certificat de calitate a producatorului conform standardului ISO 9001; - <i>rugam a se vedea atasat Certificat ISO 9001 Gilardoni</i> - Certificat de conformitate eliberat de producator; - <i>rugam a se se vedea atasat in acest sens Declaratie CE conformitate FEP ME 640 AMX si Declaratie CE conformitate FEP ME 1000 HC DV</i> - Documente privind conformitatea mijloacelor tehnice de protectie cu cele sanitare de mediu si standardele de siguranta impotriva radiatiilor; • <i>rugam a se vedea atasat Certificat CE de conformitate FEP ME 640 AMX si Certificat CE de conformitate FEP ME 1000 HC DV;</i> • <i>rugam a se vedea atasat Brosura FEP ME 640 AMX si brosură FEP ME 1000 HC DV din care rezulta ca echipamentele respecta pragul de siguranta la radiatii de scapare (mai putin de 1 µSv/h (0.1 mR/h)) impus de catre legislatia internationala (Uniunea Europeana, ECAC si TSA)</i> • <i>rugam a se vedea atasat Raport siguranta radiologica</i>	

				- Echipamentul trebuie sa fie inclus in ICAO „AVSECPAEDIA MASTER EQUIPMENT LIST” in seetia de echipamente pentru bagaje de cala/de mana; - Confirmarea, ca echipamentul corespunde standardelor stabilite in procesul comun de evaluate de securitate al Conferinței Europene a Aviației Civile (PCE-CEAC); - Certificat de la institute de profil recunoscute in lume precum STAC din Franța, ENAC din Italia, TSA din SUA; - Documentație tehnica si operaționala pentru echipament; - Declarație din care sa rezulte ca a fost parcursa procedura de evaluare a conformității; - Document care confirma înregistrarea producătorului in tara de origine. - Documente privind conformitatea mijloacelor tehnice de protecție cu standardele sanitare, de mediu si de siguranța la radiații stabilite in Republica Moldova		<i>FEP ME 1000 HC DV si Raport siguranta radiologica FEP ME 640 AMX</i> - Echipamentele FEP ME 1000 HC DV si echipamentele FEP ME 640 AMX sunt incluse in ICAO „AVSECPAEDIA MASTER EQUIPMENT LIST” in sectia de echipamente pentru bagaje de cala/de mana; - <i>rugam a se vedea atasat in acest sens, Scrisoarea de Confirmare producator GILARDONI</i> - Confirmarea, ca echipamentul corespunde standardelor stabilite in procesul comun de evaluate de securitate al Conferintei Europene Aviatiei Civile (PCE-CEAC); Precizam faptul ca autoritatea contractanta, prin Răspunsul la clarificari din 22 sept 2023, 12:35 a mentionat urmatoarele: <i>Autoritatea contractanta a exclus certiifcatul ECAC pentru ambele tipuri de echipamente de tip raze X.</i> Prin urmare, echipamentele oferate (FEP ME 1000 HC DV si FEP ME 640 AMX) nu dispun la momentul ofertarii de certificari ECAC. Asa cum am mentionat anterior, in functiile de nevoile viitoare ale beneficiarului si la solicitarea expresa a acestuia, contra-cost, echipamentul FEP ME 640 AMX poate fi dotat cu software-uri care sa asigure echipamentului si standarde ECAC precum EDSCB C1 si /sau LEDS tip C standard 2. - Certificat de la institute de profil recunoscute in lume precum ENAC din Italia si TSA din SUA; - <i>rugam a se vedea atasat in acest sens, Certificat ENAC FEP ME 1000 HC DV, Certificat STAC FEP ME 1000 HC, Certificat ENAC FEP ME 640 AMX, Lista ACSTL – TSA pagina 10 (unde se mentioneaza FEP ME 100 HC DV si FEP ME 640 AMX)</i> - Documentatie tehnica si operationala pentru echipament; – <i>rugam a se vedea atasat in acest sens, Brosura FEP ME 640 AMX, Brosura FEP ME 1000 HC DV si Manualul Utilizare gama FEP ME</i> - Declaratie din care sa rezulte ca a fost parcursa procedura de evaluare a conformitatii; - <i>rugam a se se vedea atasat in acest sens Declaratie CE conformitate FEP ME 640 AMX si Declaratie CE conformitate FEP ME 1000 HC DV</i> - Document care confirma inregistrarea producatorului in tara de origine Precizam faptul ca certificatele de origine se completeaza si semneaza de catre Camera de Comert a Italiei si se elibereaza inainte de livrarea produselor (insotesc produsele livrate) - <i>rugam a se vedea atasat documentul Mostra Certificat de origine Gilardoni Italia;</i> - Documente privind conformitatea mijloacelor tehnice de protectie cu standardele sanitare, de mediu si de siguranta la radiatii stabilite in Republica Moldova. <u>Intrucat Republica Moldova este aliniata la standardele sanitare, de mediu si de siguranta la radiatii europene, rugam a se vedea atasat:</u> • <i>Declaratie CE conformitate FEP ME 640 AMX si Declaratie CE conformitate FEP ME 1000 HC DV ;</i> • <i>Brosura FEP ME 640 AMX si brosură FEP ME 1000 HC</i>	
--	--	--	--	---	--	--	--

						<i>DV din care rezulta ca echipamentele respecta pragul de siguranta la radiatii de scapare (mai putin de 1 µSv/h (0.1 mR/h)) impus de catre legislatia internationala (Uniunea Europeana, ECAC si TSA)</i> <i>Raport siguranta radiologica FEP ME 1000 HC DV si Raport siguranta radiologica FEP ME 640 AMX</i>	
				<i>Extras din documentul “Specificatia tehnica raze x” emis de catre Autoritatea Contractanta</i> Detalii software Descrierea completa a soluțiilor hardware, versiunea software, algoritm (suportat), CONOPS; Manual/ghid de utilizare si întreținere versiunea engleza;	DA	Detalii software Descrierea completa a soluțiilor hardware, versiunea software, algoritm (suportat), CONOPS; – <i>rugam a se vedea atașat in acest sens, Brosura FEP ME 640 AMX, Brosura FEP ME 1000 HC DV si Manualul Utilizare gama FEP ME</i> ; precizam faptul ca in versiunea ofertata, CONOPS-ul (CONCEPT OF OPERATIONS) echipamentelor este reprezentat chiar de catre Manualul Utilizare gama FEP ME. Manual/ghid de utilizare si intretinere versiunea engleza; – <i>rugam a se vedea atasat in acest sens, Manualul Utilizare gama FEP ME</i>	
				<i>Extras din documentul “Specificatia tehnica raze x” emis de catre Autoritatea Contractanta</i> Garanții Garanția minima 24 luni, inclusiv cu schimbarea pieselor de schimb. Înlocuirea si furnizarea pieselor de schimb in perioada de garanție se efectuează de către furnizor din cont propriu. Furnizorul va prezenta adresa, numărul de telefon si adresa de e-mail al centrului de deservire si/sau suport tehnic care este disponibil 24/24 de ore pe zi. Deservirea echipamentelor in garanție se realizează de către Furnizor, la locul de instalare a echipamentului (Aeroport), in termen de 48 de ore de la primirea cererii Clientului in forma scrisa sau la dresa de email.	DA	Garanții Înțelegem si ne asumam faptul ca garanția ofertata este de 24 luni, inclusiv cu schimbarea pieselor de schimb. Înțelegem si ne asumam faptul ca înlocuirea si furnizarea pieselor de schimb in perioada de garanție se efectuează de către furnizor din cont propriu. Înțelegem si ne asumam faptul ca Furnizorul va prezenta adresa, numărul de telefon si adresa de e-mail al centrului de deservire si/sau suport tehnic care este disponibil 24/24 de ore pe zi. Iată mai jos datele solicitate: Furnizor: firma SC Magus Protect Technologies SRL Telefon persoana contact: 0040749626465 – Director Tehnic dl. Valentin HANUS e-mail: valentin.hanus@magusprotect.com Adresa departament service: str. Corogârlei nr. 164 sat Bâcu, comuna Joita, judetul Giurgiu, tara: Romania Înțelegem si ne asumam faptul ca deservirea echipamentelor in garanție se realizează de către Furnizor, la locul de instalare a echipamentului (Aeroport), in termen de 48 de ore de la primirea cererii Clientului in forma scrisa sau la dresa de email.	
TOTAL							

Numele, Prenumele: Vitalie Bîrsan

În calitate de: Administrator

Ofertantul: ICS “Reliable Solutions Distributor” SRL

Adresa: str. Alexandru cel Bun 85, MD-2012, mun Chisinau, Republica Moldova